

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-evos-ev-ahd-1080p-2812b-4t-p-6769.html>



Kamera Evos EV-AHD-1080P-2812B-4T

Cena brutto	479,70 zł
Cena netto	390,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Evos EV-AHD-1080P-2812B-4T

Kamera 4 w 1 AHD w obudowie tulejowejObiektyw 2.8-12mm Rozdzielczość 1080p 2 MP Tryb pracy: AHDH lub TurboHD 2.0 lub HD-CVI 2MP lub 960H

- Przetwornik Sony 2MP
- Kamera pracująca w jednym z czterech trybów: AHD-H, TurboHD 2.0, HD-CVI, CVBS 960H
- Kamera współpracuje z rejestratorami: AHD, TurboHD, HD-CVI, 960H
- Zdalne sterowanie MENU OSD z poziomu rejestratora
- Wbudowany kontroler OSD
- Wbudowany obiektyw 2.8-12mm
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni IR do 30m
- Mechanicznie zdejmowany filtr IR
- 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumów
- D-WDR - zwiększenie dynamiki przetwornika
- BLC - Kompensacja oświetlenia
- 4 maski prywatności
- Detekcja ruchu
- Funkcja odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
- Zasilanie 12VDC
- Kolor biały

Specyfikacja:

Parametry/Model	EV-AHD-1080P-2812B-4T
Przetwornik	SONY CMOS 1/2.9"
Ogniskowa obiektywu	2.8-12mm
Oświetlacz IR	30m
Max. rozdzielczość	1920x1080
Matryca	2 MP
Rozdzielczość 1 strumienia	1920x1080
Skanowanie	progresywne
Kompresja Video	H.264
Maksymalna l. klatek/s	25kl/s@1920x1080
Czułość IR włączony	0 Lux
Czułość tryb Kolor	0.01Lux@F1.2
Tryb Dzień/Noc	Mechaniczny filtr IR
Funkcje Video	AWB, AGC
Rodzaj migawki	AES
Czas migawki	1/50s - 1/10 000s
Inne funkcje	Lustro, odwrócenie obrazu
Zasilanie	12VDC 600mA
Temperatura pracy	-20°C - +60°C
Wykonanie	zewnętrzne, IP66
Wymiary	267mm x 95mm x 85mm
Waga	960g

Wypożyczenie dodatkowe

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)