

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ae5230t-a-p-4925.html>



Kamera Hikvision DS-2AE5230T-A

Cena brutto	4 046,70 zł
Cena netto	3 290,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-2AE5230T-A - Turbo HD - Kamera obrotowa Full HD zoom 30x, IP66, IK10, 24 V AC

Kamera obrotowa o rozdzielczości Full HD pracująca w standardzie Turbo HD, z obiektywem zoom 30x. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz. Posiada obudowę o szczelności IP66 spełniającą normę IK10.

Charakterystyka produktu:

- Standard: HDTVI
- Maksymalna rozdzielczość: 1920×1080
- Redukcja szumów: 3D DNR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: dWDR
- Tryb Dzień/Noc: Auto z filtrem ICR
- Ogniskowa obiektywu: 4..120 mm

- Temperatura pracy: -30..65 °C
- Klasa szczelności obudowy: IP66

Specyfikacja:

Standard
Przetwornik
Maksymalna rozdzielczość
Ilość wyświetlanych klatek
Czułość kolor
Czułość cz-b
Balans Bieli
AGC
S/N
Redukcja szumów
Kompensacja światła tylnego
WDR - Szeroki zakres dynamiki
Prędkość migawki
Tryb Dzień/Noc
Zoom cyfrowy
Strefy prywatności
Regulacja ostrości
Ogniskowa obiektywu
Kąt widzenia
Minimalna odległość obiektu
Apertura
Zakres PAN
Prędkość Pan
Zakres TILT
Prędkość Tilt
Ilość presetów
Patrol
Pattern
Park Action

Pozycja PTZ
Zamrożenie obrazu
Harmonogram

Wyjście sygnału
Wyjście composite video
Sterowanie RS-485
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)
Zasilanie
Temperatura pracy
Wilgotność względna
Stopień ochrony obudowy
Inne zabezpieczenia
Wymiary
Waga

HDTVI
1/3" CMOS
1920×1080
50Hz: 25fps(1920×1080) , 60Hz: 30fps(1920×1080)
0,02 Lux @(F1,6; AGC Wł.)
0,002 Lux@(F1,6; AGC Wł.)
Auto / Ręcznie / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz
Auto / Ręcznie
50 dB
3D DNR
BLC
dWDR
PAL: 1..1/10 000s, NTSC: 1..1/10 000s
Auto z filtrem ICR
16x
8
Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
4..120 mm zoom 30x
58..1,7° (Wide-Tele)
10..1500 mm (Wide-Tele)
F1,6..F4,4
n x 360°
ręcznie: 0,1..250°/s (proporcjonalna do zoom), preset: 300°/s
-5..90 ° Auto Flip
ręcznie: 0,1..150°/s, preset: 200°/s
256
8 po 32 presety
4 łącznie do 10 minut
Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan /
Panorama scan
Wł./Wył.
Tak
Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan /
Panorama scan
1 x Turbo HD,
PAL BNC
Tak Half-duplex, autorozpoznanie, Pelco-P, Pelco-D
Tak
24 V AC, 20W
-30..65 °C
do 90%
IP66
TVS 4,000V. Zabezpieczenie przepięciowe IK10
□220 x 305mm
3,0 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)