

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 11:31

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ae7123ti-a-p-4924.html>



Kamera Hikvision DS-2AE7123TI-A

Cena brutto	3 782,25 zł
Cena netto	3 075,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-2AE7123TI-A - Turbo HD - Kamera obrotowa z IR , zasięg 120m, 720p, zoom 23x, IP66

Kamera obrotowa o rozdzielczości 720p pracująca w standardzie Turbo HD, wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu do 120m oraz obiektyw z zoom 23x. Kamera przeznaczona do pracy na zewnątrz w trudnych warunkach środowiskowych i oświetleniowych, również w całkowitej ciemności.

Charakterystyka produktu:

- Standard: HDTVI
- Maksymalna rozdzielczość: 1280x720
- Redukcja szumów: 3D DNR
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: dWDR
- Tryb Dzień/Noc: Auto z filtrem ICR
- Ogniskowa obiektywu: 4..92 mm

- Zasięg oświetlacza IR: 120 m
- Temperatura pracy: -30..65 °C
- Stopień ochrony obudowy: IP66

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" CMOS
Maksymalna rozdzielczość	1280x720
Ilość wyświetlanych klatek	50Hz: 25fps, 50fps (1280x720) , 60Hz: 30fps, 60fps (1920x1080)
Czułość kolor	0,02 Lux @(F1,6; AGC Wł.)
Czułość cz-b	0,002 Lux@(F1,6; AGC Wł.)
Balans Bieli	Auto / Ręcznie / ATW / Wewnętrz / Na zewnątrz
AGC	Auto / Ręcznie
S/N	50 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Kompensacja światła tylnego	BLC
WDR - Szeroki zakres dynamiki	dWDR
Prędkość migawki	PAL: 1..1/10 000s, NTSC: 1..1/10 000s
Tryb Dzień/Noc	Auto z filtrem ICR
Zoom cyfrowy	16x
Strefy prywatności	8
Regulacja ostrości	Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
Ogniskowa obiektywu	4..92 mm zoom 23x
Kąt widzenia	49..2,2°
Minimalna odległość obiektu	10..1000 mm
Apertura	F1,6..3,7
Zakres PAN	n x 360°
Prędkość Pan	ręcznie: 0,1..160°/s (proporcjonalna do zoom), preset: 240°/s
Zakres TILT	-15°..90° (Auto Flip)
Prędkość Tilt	ręcznie: 0,1..120°/s, preset: 200°/s
Ilość presetów	256
Patrol	8 po 32 presety
Pattern	4 łącznie do 10 minut
Park Action	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Pozycja PTZ	Wł./Wył.
Zamrożenie obrazu	Tak
Harmonogram	Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Frame Scan / Random scan / Panorama scan
Zasięg oświetlacza IR	120 m
Jasność IR	Regulowana automatycznie, w zależności od stopnia powiększenia
Wyjście sygnału	1 Turbo HD720p
Sterowanie RS-485	Tak Half-duplex, autorozpoznanie, Pelco-P, Pelco-D
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
Zasilanie	24 V AC, maks. 30W (IR: 9W, Grzałka: 6W)
Temperatura pracy	-30..65 °C
Wilgotność względna	do 90%
Stopień ochrony obudowy	IP66
Inne zabezpieczenia	TVS 4,000V. Zabezpieczenie przepięciowe
Wymiary	□220 x 353,4 mm
Waga	4,5 kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)