

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56c2t-vfir3-p-4941.html>




Kamera Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3

Cena brutto	444,03 zł
Cena netto	361,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-2CE56C2T-VFIR3 - Kamera Turbo HD ogn. 2,8..12mm, 720p, 25fps, IP66, 12 V DC, IR 40m

Kamera Turbo HD w obudowie kopułkowej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 40m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość 1,3 Megapiksela.



Charakterystyka produktu:

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8...12mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Temperatura pracy: -40...60 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP 66

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" CMOS Progressive Scan
Efektywna liczba pikseli	1280(H) x 720(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	2,8..12 mm @F1,4
Montaż obiektywu	□14
Kąt widzenia	80°..27,7°
Tryb Dzień/Noc	kolor/Cz-b/Auto/IR z filtrem mechanicznym
Regulacja położenia	Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..360°
Zasięg oświetlacza LED	40 m Smart IR
Rozdzielczość	720p 1,3 Megapiksel
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
S/N	52 dB
Temperatura pracy	-40..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC

Pobór mocy	4,5 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	□130,54 x 104,4 mm
Waga	565 g

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)

dodatkowe informacje

Kamera Hikvision DS-2CE56C2T-VFIR3 Pracuje w systemie HDTVI (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVI o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVI umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVI są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVI przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1**
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP