

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d0t-it3-p-6141.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56D0T-IT3

Cena brutto	305,04 zł
Cena netto	248,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa Turbo HD DS-2CE56D0T-IT3

Kamera kopułkowa DS-2CE56D0T-IT3/3.6MM o rozdzielczości 1080p przeznaczona jest do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w ciemności dzięki oświetlaczowi IR o zasięgu do 40m.

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
System	PAL/NTSC
Przetwornik	1MP (CMOS)
Efektywna liczba pikseli	1296(H) x 732(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Obiektyw	3,6 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	70,9°
Tryb Dzień/Noc	Filtr mechaniczny
Zasięg oświetlacza LED	40 m Smart IR
Rozdzielczość	720p
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1
S/N	>, 62 dB
Redukcja szumów	DNR
AGC	Tak
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..
Temperatura pracy	-40..60° °C
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Wymiary	□110 x 93,2
Waga	350 g

dodatkowe informacje

Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-IT3 Pracuje w systemie HDTVI (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVI o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVI umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVI są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVI przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1**
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP

