

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d1t-avpir3-p-4930.html>



# Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-AVPIR3

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 817,95 zł |
| Cena netto  | 665,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

**DS-2CE56D1T-AVPIR3** - Kamera Turbo HD ogn. 2,8..12mm, HD1080p, IP66, IK10, 12V DC/24 V AC, IR 40m

Kamera wandaloodporna Turbo HD w obudowie kopułkowej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 40m przeznaczona do pracy wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD.



### Charakterystyka produktu:

- Czułość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 2,8..12 mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC/24 V AC
- Klasa szczelności obudowy: IP66
- Obudowa wandaloodporna: IK10

### Specyfikacja:

#### Standard

Przetwornik  
Efektywna liczba pikseli  
Synchronizacja  
Czułość  
Prędkość elektronicznej migawki ELC  
Obiektyw  
Montaż obiektywu  
Kąt widzenia  
Tryb Dzień/Noc  
Zasięg oświetlacza LED  
Rozdzielczość  
Liczba klatek  
Wyjście HD wideo  
S/N  
Redukcja szumów

#### HDTVI

1/2,7" CMOS Progressive Scan  
1930(H) x 1088(V)  
Wewnętrzna  
0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.  
1/25..1/50 000 s  
2,8..12 mm @F1,4  
□14  
102°..35°  
kolor/Cz-b/Auto/IR z filtrem mechanicznym  
40 m Smart IR  
1080p 2 Megapiksele  
25 fps  
1  
52 dB  
DNR

Detekcja ruchu  
Strefy prywatności  
Balans Bieli  
AGC  
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)  
OSD  
Funkcje  
Regulacja położenia  
Temperatura pracy  
Wilgotność względna  
Zasilanie  
Pobór mocy  
Stopień ochrony obudowy  
Wymiary  
Waga  
Obudowa wandaloodporna

Tak 4 strefy  
Tak 2 strefy  
Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K  
Tak  
Tak  
Tak (sterowanie przez kabel wizyjny - UTC)  
BLC, Anti-Flicker, Mirror  
Pan: 0..355°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..355°  
-40..60 °C  
do 90% bez kondensacji  
12 V DC/24 V AC  
4 W  
IP66  
□145,2 x 124,1  
880 g  
IK10

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)

## dodatkowe informacje

**Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-AVPIR3** Pracuje w systemie HDTVl (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVl o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVl umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVl są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVl przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

### Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1\*\*
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP