

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d1t-irm-p-4936.html>



# Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-IRM

|             |           |
|-------------|-----------|
| Cena brutto | 355,47 zł |
| Cena netto  | 289,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny  |

## Opis produktu

**DS-2CE56D1T-IRM** - Kamera kopułkowa Turbo HD ogn. 2,8mm, HD1080p, 25fps, IP66, 12 V DC, IR 20m

Kamera Turbo HD w obudowie kopułkowej wyposażona w oświetlacz IR o zasięgu 20m przeznaczona do pracy przy słabym oświetleniu lub w całkowitej ciemności. Rozdzielczość Full HD. Opcjonalnie kamera dostępna jest z obiektywem 3,6mm oraz 6mm.



### Charakterystyka produktu:

- Czulość: 0,1 Lux
- Obiektyw: 2,8 mm
- Wyjście HD wideo: 1
- Redukcja szumów: DNR
- Temperatura pracy: -40..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC
- Stopień ochrony obudowy: IP66

### Specyfikacja:

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Standard                            | HDTVI                                     |
| Przetwornik                         | 1/3" CMOS Progressive Scan                |
| Efektywna liczba pikseli            | 1930(H) x 1088(V)                         |
| Synchronizacja                      | Wewnętrzna                                |
| Czulość                             | 0,1 Lux @F1,2 (AGC wł.), 0 Lux IR wł.     |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1/25..1/50 000 s                          |
| Obiektyw                            | 2,8 mm @F1,4                              |
| Montaż obiektywu                    | M12                                       |
| Kąt widzenia                        | 115,6°                                    |
| Tryb Dzień/Noc                      | kolor/Cz-b/Auto/IR z filtrem mechanicznym |
| Zasięg oświetlacza LED              | 20 m Smart IR                             |

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Rozdzielczość                    | 1080p 2 Megapiksele                          |
| Liczba klatek                    | 25 fps                                       |
| Wyjście HD wideo                 | 1                                            |
| Wyjście composite video          | Tak BNC                                      |
| S/N                              | 52 dB                                        |
| Redukcja szumów                  | DNR                                          |
| Detekcja ruchu                   | Tak 4 strefy                                 |
| Strefy prywatności               | Tak 2 strefy                                 |
| Balans Bieli                     | Auto/Użytkownik/Push/8000K/6000K/4200K/3000K |
| AGC                              | Tak                                          |
| Sterowanie kablem wizyjnym (UTC) | Tak                                          |
| OSD                              | Tak (sterowanie przez kabel wizyjny - UTC)   |
| Funkcje                          | BLC, Anti-Flicker, Mirror                    |
| Regulacja położenia              | Pan: 0..360°, Tilt: 0..75°, Obrót: 0..360°   |
| Temperatura pracy                | -40..60 °C                                   |
| Wilgotność względna              | do 90% bez kondensacji                       |
| Zasilanie                        | 12 V DC                                      |
| Pobór mocy                       | 3 W                                          |
| Stopień ochrony obudowy          | IP66                                         |
| Wymiary                          | □89,6 x 59,1                                 |
| Waga                             | 240 g                                        |
| 3 program. linie wejściowe NO/NC | +                                            |

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)

## dodatkowe informacje

**Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-IRM** Pracuje w systemie HDTVI (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVI o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVI umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVI są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVI przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

### Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1\*\*
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy

- 
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
  - Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
  - Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP