

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 10:11

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d5t-it328m-p-4914.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56D5T-IT3/2.8M

Cena brutto **846,24 zł**

Cena netto **688,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

DS-2CE56D5T-IT3/2.8M - Kamera kopułkowa HDTVI ogn. 2,8mm, HD1080P, WDR, 3D DNR, IP66, IR 40m, 12 V DC

Kamera o rozdzielczości FullHD przeznaczona do pracy przy niskim poziomie oświetlenia oraz w całkowitej ciemności. Doskonale poradzi sobie w warunkach wymagających dużej dynamiki przetwarzania (WDR). Posiada oświetlacz IR o zasięgu 40m oraz obudowę wykonaną w klasie szczelności IP66.

□

Charakterystyka produktu:

- Czułość: 0,01 Lux
- Obiektyw: 2,8 mm
- Wyjście HD wideo: 1
- WDR - Szeroki zakres dynamiki: 120 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Temperatura pracy: -10..60 °C
- Zasilanie: 12 V DC
- Klasa szczelności obudowy: IP66

Specyfikacja:

Standard	HDTVI
Przetwornik	1/3" Progressive Scan CMOS
Efektywna liczba pikseli	1920(H) x 1080(V)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Czułość	0,01 Lux @F1,2 (AGC Wł.)
Czułość (IR wł.)	0,0 Lux
Prędkość elektronicznej migawki ELC	1/25..1/50 000 s
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	2,8 mm
Montaż obiektywu	M12
Kąt widzenia	103,5°
Zoom cyfrowy	62x
Tryb Dzień/Noc	Kolor/Cz-b/Ext filtr ICR
Zasięg oświetlacza LED	40 m
Rozdzielczość	1080p
Liczba klatek	25 fps
Wyjście HD wideo	1

Wyjście composite video	1 BNC
S/N	52 dB
WDR - Szeroki zakres dynamiki	120 dB
Redukcja szumów	3D DNR
Detekcja ruchu	4 strefy
Strefy prywatności	8 stref
Balans Bieli	ATW/AWC-SET/Indoor/Outdoor/Manual
Scena	Wewnątrz, Na zewnątrz, Wewnątrz 1, Niskie światło
BLC	Tak
AGC	Tak
Sterowanie kablem wizyjnym (UTC)	Tak
OSD	Wielojęzyczne Menu w tym język polski
Opis kamery	15 znaków z programowaną pozycją
Funkcje	Anti-flicker, Defog, Wykrycie złych pikseli
Regulacja kąta	Pan: 0..360°, Tilt: 0..90°, Obrót: 0..360°
Temperatura pracy	-10..60 °C
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór mocy	4 W
Stopień ochrony obudowy	IP66
Wymiary	□114,6 x 89,1 mm
Waga	300 g

**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**

dodatkowe informacje

Kamera Hikvision DS-2CE56D5T-IT3/2.8M Pracuje w systemie HDTVI (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVI o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVI umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVI są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVI przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1**
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP