

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hikvision-ds-2ce56d8t-it3-p-6958.html>



Kamera Hikvision DS-2CE56D8T-IT3

Cena brutto	392,37 zł
Cena netto	319,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Turbo HD DS-2CE56D8T-IT3 (2.8mm)

DS-2CE56D8T-IT3 to kamera przeznaczona do pracy w technologii Analog **Turbo HD TVI** z obiektywem **2.8mm** i podświetlaczem podczerwieni **EXIR** o zasięgu **do 40m**. Nowoczesny przetwornik CMOS pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w rozdzielczości **FullHD** 1920 x 1080 przy 25 kl/s. Technologia **Ultra Low Light** pozwala uzyskać szczegółowy obraz przy bardzo słabym oświetleniu a podświetlacz IR i mechaniczny filtr podczerwieni umożliwiają pracę w całkowitej ciemności. Kamera posiada także **menu OSD** z funkcjami obróbki sygnału, zmniejszającymi szumy i podnoszącymi jakość obrazu takimi jak np: **WDR 120dB**, DNR, AGC, WB, BLC. Obudowa o klasie szczelności **IP67** oraz szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pozwalają na pracę kamery w trudnych warunkach środowiskowych. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza DC 12V.

Charakterystyka produktu

- przetwornik obrazu: CMOS
- rozdzielczość: 25 kl/s w FullHD 1920 x 1080
- obiektyw: 2.8mm (kąt widzenia: 103.5°)
- czułość: 0.005 Lux dla F1.2 przy AGC-wł. , 0Lux przy IR-wł.
- technologia Ultra Low Light
- szybkość migawki: 1/25s ~ 1/50000s
- mechaniczny filtr podczerwieni - ICR
- promiennik podczerwieni EXIR: zasięg 40m
- menu OSD funkcje, np: WDR120dB, 3DDNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR
- wyjście video: 1 x BNC (Analog Turbo HD)
- zasilanie: 12VDC
- pobór prądu: max. 4W
- temperatura pracy: -40°C - 60°C
- obudowa: klasa szczelności IP67
- wymiary: Φ110mm x 93.2mm
- waga: 350g

Specyfikacja:

Model		DS-2CE56D8T-IT3
		Kamera
Sensor obrazu	CMOS progressive CMOS	
Czułość	0.005 Lux (F1.2, AGC - wł.), 0 Lux przy IR - wł.	
Elektroniczna migawka	1/25 do 1/50000	
Obiektyw	2.8mm (kąt widzenia: 103.5°)	
Dzień/Noc	ICR - mechaniczny filtr podczerwieni	
Synchronizacja	Wewnętrzna	
Rozdzielczość i ilość kl/s	1920 x 1080, 25kl/s	
Menu OSD	UTC	
Przykładowe funkcje	WDR 120dB, 3D DNR, AGC, BLC, WB, ATW, D/N MODE, SMART IR	
Wyjście wideo TURBO HD	BNC TURBO HD	
Regulacja	Poziom: 0°-360° , pion: 0° -75°, rotacja: 0°-360°	
		Parametry pracy
Środowisko pracy	-40°C ~ +60°C, wilgotność do 90%	
Zasilanie	DC12V±25%	
Pobór mocy	Max. 4W	
Obudowa	Metal+Plastik, klasa szczelności: IP67	
Zasięg promiennika IR	Max. 40m, EXIR	
Wymiary	Φ110mm x 93.2mm	
Waga	350g	

Wyposażenie dodatkowe

Uchwyt słupowy DS1275ZJ Adapter DS-1280ZJ -M

dodatkowe informacje

Kamera Hikvision DS-2CE56D1T-IRM Pracuje w systemie HDTVI (High Definition Transport Video Interface), zwana również Turbo HD

Kamera przesyła obraz do rejestratora HDTVI o rozdzielczości do 2 Mega Pikseli czyli 1920x1080 Jednocześnie może też pracować w starych systemach analogowych działając w rozdzielczości D1.

Kamera posiada analogowe złącze przewidziana jest do transmisji sygnału na przewodach koncentrycznych nawet do 450m bez wzmacniacza. Tak samo jak w przypadku kamer przemysłowych można transmitować obraz z kamery po kablu UTP (skrętka komputerowa) należy jedynie zastosować odpowiednie transformatory video do kamer HD.

Zaletą kamery działającej w systemie HD-TVI są niskie opóźnienia spowodowane odległością i dekodowaniem sygnału. Technologia HDTVI umożliwia przesyłanie obrazu o wysokiej rozdzielczości oraz sterowanie kamerą (PTZ, OSD) z poziomu rejestratora za pośrednictwem jednego przewodu koncentrycznego. Kamery HDTVI są kompatybilne wstecznie czyli można je wykorzystywać w systemach analogowych, natomiast rejestratory HDTVI przeważnie wyposażone są dodatkowo w obsługę kamer IP co umożliwia stworzenia nowoczesnego hybrydowego systemu monitoringu w oparciu o starą instalację i inwestując znacznie mniejsze środki niż w przypadku wymiany systemu analogowego na nowy system, kamer IP.

Zalety HD TVI (TURBO HD)

- Obsługa rozdzielczości zapisu 1080P, 720P, WD1, D1**
- Transmisja po kablu koncentrycznym do 500m
- Transmisja po kablu koncentrycznym wideo, audio, sygnał danych
- Transmisja z wykorzystaniem skrętki, poprzez dedykowane konwertery
- Rejestratory obsługują kamery HD TVI oraz kamery analogowe
- Obsługa menu OSD kamer oraz sterowanie PTZ poprzez kabel sygnałowy
- Transmisja bez kompresji cyfrowej: bez utraty jakości oraz bez opóźnień
- Łatwa aktualizacja istniejącego systemu analogowego na system HD
- Rejestratory HD TVI obsługują również kamery IP

