

---

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:34

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hmx-800b-p-2630.html>



# Kamera HMX-800B

## Opis produktu

HMX-800B kamera kompaktowa dzienno-nocna, czułość: 0,0002lx, 750TVL, EFFIO-S, 0,0002lx

**NOWOŚĆ NA RYNKU CCTV!!**

Wysokiej jakości kamera HMX-800BL, jest idealną kamerą do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych!  
[kamera bez obiektywu](#)

---

W kamerze HMX-800B zaimplementowano najnowszy procesor DSP SONY EFFIO-S, który wprowadza jeszcze wyższą rozdzielczość 750TVL, obsługuje funkcję sense-up, stabilizację obrazu, funkcje zaawansowanego odszumiania 2D+3DDNR itp.

**Główne funkcje kamery HMX-800B:**

- **Odbicie lustrzane** - umożliwia obserwację obiektów znajdujących się przed lustrami.
- **Regulacja parametrów obrazu** - za pomocą menu ekranowego, można dokonywać ustawiania jasności, kontrastu oraz nasycenia koloru
- **Regulacja ekspozycji** - dokonywanie poziomu otwarcia przysłony oraz szybkości migawki, mające na celu zapewnienie prawidłowego obrazu w trudnych warunkach oświetlenia.
- **DWDR (ATR)** - wyrównywanie różnic poziomu oświetlenia pomiędzy obiektem a tłem. Umożliwia np. obserwację numerów tablic rejestracyjnych przy włączonych światłach samochodu.
- **Detekcja ruchu** - wykrywanie obiektów poruszających się na obrazie i odpowiednie sygnalizowanie tego faktu. Kamera umożliwia zdefiniowanie kilku obszarów detekcji oraz poziomu czułości.
- **Dzień/Noc** - regulacja poziomu oświetlenia, przy którym następuje zmiana w tryb czarno-biały. Zapewnia to zmniejszenie ilości szumów, zwiększenie rozdzielczości kamery oraz zwiększenie jej czułości podczas pracy w nocy.
- **Strefy prywatności** - zasłanianie dowolnie wybranych fragmentów obrazu, które nie powinny być obserwowane. Funkcja zalecana w przypadku montowania kamer w bliskim sąsiedztwie innych budynków.
- **Balans bieli** - zapewnia automatyczne dostosowanie się kolorów do rodzaju oświetlenia i jego odcienia. Zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów na ekranie. Ten model kamery posiada automatyczny balans bieli (ATW) oraz regulację składowych poszczególnych kolorów.

Wyższa rozdzielczość pozioma ponad 650TVL dzięki matrycy CCD 960H

**2D-DNR**

**3D-DNR**

Dodatkowo firma SONY wprowadziła nowe algorytmy redukcji szumów 2D i 3DDNR

**WDR** oferowany przez procesor **Effio** umożliwia obserwację obiektów w złych warunkach oświetleniowych np. wejście do budynków w których zbyt duże różnice oświetlenia w tradycyjnych kamerach niedoświetloną część obrazu jest niewidoczna. Procesor **Effio** dzięki w pełni cyfrowej obrobce obrazu rozjaśniania zaciemnione i miejsca pozwala na obserwację całego obrazu

HMX-800B EFFIO-S D-WDR-ON/ATR-EX-ON

1/3" Sony 600TVL, D-WDR-ON

---

Porównanie 2 kamer, HMX-800B 750TVL z kamerą 1/3" Sony 600TVL.

#### Smart-IR

Nowa funkcję smartIR - dzięki temu procesor steruje pracą oświetlacza IR! Procesor dynamicznie reaguje na zmiany i zmniejsza siłę natężenia oświetlenia jeżeli jest to wymagane.

#### Specyfikacja:

- 1/3" CCD SONY Exview HAD II 1108(H)×596(V) (ICX673AKA)
- **700TVL/750TVL**; procesor DSP EFFIO-S(CXD4130GG)
- **sterowanie DC**
- czułość **0,0002lx** (0,0 lx przy wł IR LED)
- HLC, AWB, AGC, AES, DIS, maski prywatności,
- menu OSD
- wbudowany **D-WDR** (ATR), Funkcja poprawy dynamiki w nocy **ATR-EX**, WDR nocny
- redukcja szumów **2D+3D DNR**,
- wygodna zewnętrzna regulacja obiektywu
- Zasilanie 12VDC +-10%

---

**Fabryczne Funkcje procesorów EFFIO :**

- Wsparcie dla przetworników CCD serii 960H/760H
- Funkcja ATR-EX (d-WDR)
- Redukcja szumów 2D & 3D noise reduction DNR
- Funkcja stabilizacji obrazu DIS (Digital image stabilizer)
- Detekcja ruchu (Motion detection)
- Mask prywatności (Privacy mask)
- Funkcja HLC (High Light Compensation) - redukcja efektu oślepienia reflektorami samochodowymi
- Funkcja wolnej migawki Slow shutter (Sens-up)
- Elektroniczny zoom (E-zoom)

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**