

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hundai-hyu-113n-p-6676.html>



Kamera Hyundai HYU-113N

Cena brutto **811,80 zł**

Cena netto **660,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera Hyundai HYU-113N

Nowość na rynku : Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Tubowa kamera obrotowa, zaliczana do rodziny **4 in 1**, pracuje w systemach: **CVBS, HD-CVI, HDTVI i AHD**. Kamere zbudowano w oparciu o standardowy przetwornik obrazu **1/2.8" CMOS SONY**. Dzięki niemu jest ona w stanie wygenerować płynny materiał wideo: **25 kl/s @ 2 Mpx**. Do budowy kamery wykorzystano zmiennoogniskowy obiektyw **2.8 - 12 mm**, typu MOTOZOOM. Umożliwia on swobodną regulację zbliżenia i kąta widzenia, czyniąc kamerę uniwersalną. Praktycznie niezależnie od miejsca jej montażu, można tak dobrać obserwowany kadr, aby kamera spełniała powierzoną jej funkcję. Można ją wykorzystać zarówno do realizacji podglądu ogólnego, jak i obserwacji konkretnego, nie bardzo oddalonego kadru. Obiektywy typu MOTOZOOM posiadają wbudowany miniaturowy silniczek elektryczny. Służy on do zmiany szerokości ogniskowej i regulacji ostrości. Silniczkiem można sterować z poziomu rejestratora.

Charakterystyka:

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS SONY
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080p
- Prędkość : 25 kl/s @ 2 Mpx
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Obiektyw: 2.8 - 12 mm
- Zasięg oświetlacza: 80 m
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Prędkość presetów: 0,5° ~ 15°/sec. horyzontalny / 0,5° ~ 10°/sec. wertykalny
- Funkcje: Dzień/noc, WDR, BLC, ROI
- Obudowa: IP66
- Temperatura pracy: -10...+55 °C
- Zasilanie: 12V DC
- Wymiary: 153 x 93 x 130 mm

-
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Kamera posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do **80 m**. Dzięki niemu może ona generować obraz w warunkach bardzo słabego oświetlenia, a nawet całkowitej ciemności. Kamera automatycznie przechodzi w tryb nocny i uruchamia oświetlacz, gdy natężenia światła spadnie poniżej pewnego poziomu. Kamera posiada wbudowany filtr podczerwieni: w trybie dziennym jest on aktywny i odbija znaczną część promieniowania podczerwonego. Dzięki temu obraz zachowuje wysoką jakość i naturalne kolory. Kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, filtr zostaje ściągnięty z przetwornika - poprawiają się parametry czułości i możliwa jest praca przy świetle z oświetlacza.

Użytkownik może zaprogramować automatyczny **ruch kamery** lub sterować nim "ręcznie" z poziomu rejestratora (po kablu koncentrycznym). Prędkość obrotowa kamery wynosi **0,5/15°/s w poziomie i 0,5/10°/s w pionie**. Istnieje możliwość zaprogramowania: 255 presetów, 8 rund, 4 wzorców.

Kamera korzysta z technologii transmisji i kodowania **HD-CVI, HDTVI, AHD** lub **CVBS**, w których sygnał ma postać analogową. Technologie CVI, TVI i AHD są do siebie bardzo podobne i umożliwiają transmisję **wysokiej jakości materiału wideo** (megapikselowy) po standardowych **kablach koncentrycznych**. Przesył obrazu wysokiej rozdzielczości to nie jedyna zaleta, cechują się one również:

- Skutecznym zasięgiem transmisji dochodzącym do 500 m
- Brakiem widocznych opóźnień transmisji, które często pojawiają się w systemach IP
- Możliwością transmisji sygnału audio, wideo i sterowania po kablu koncentrycznym

Systemy HD-CVI, HDTVI i AHD są świetnymi następcami klasycznych systemów analogowych. Transmisja sygnału po tych samych kablach współosiowych jest nieoceniona przy wymianie przestarzałego systemu CVBS. W takiej sytuacji nie ma konieczności prowadzenia nowych przewodów, która zwiększa całkowity koszt i czas montażu systemu.

Użytkownik, przez sieć internetową, ma możliwość nawiązania **zdalnego połączenia z kamerą**. Połączenie możemy realizować przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania. Kamera zapewnia wsparcie **protokołu komunikacyjnego Pelco**.

Podstawowe funkcje kamery:

- **Dzień/noc** - Dostosowuje pracę kamery w zależności od pory dnia, tak aby zachować jak najlepszą jakość obrazu w dzień oraz jak najwyższą czułość w nocy przy słabym oświetleniu.
- **WDR** - Szeroki zakres dynamiki, zwiększający rozpiętość tonalną obserwowanego kadru. Umożliwia skuteczną obserwację sceny, w której są zarówno ciemne i jasne obszary.
- **BLC** - Kompensacja światła tła, umożliwia skuteczną obserwację obiektów na silnie oświetlonym tle.
- **ROI** - Umożliwia zwiększenie jakości nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny wskazanych przez użytkownika.
- Kamery umieszczono w metalowej obudowie, która cechuje się wysoką klasą szczelności **IP66**. Zapewnia ona niemal całkowitą ochronę przed wpływem czynników pogodowych, umożliwiając tym samym bezawaryjną pracę na zewnątrz. Obudowa IP66 chroni kamerę przed dostaniem się do jej wnętrza drobnych zabrudzeń i silnymi opadami atmosferycznymi.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)