

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-hundai-hyu-165-p-6652.html>



Kamera Hyundai HYU-165

Cena brutto	612,54 zł
Cena netto	498,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera Hyundai HYU-165

Nowość na rynku : Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Zewnętrzna kamera tubowa, pracująca w systemie monitoringu **HD-CVI**. Zbudowana z wysokiej jakości elementów, cechuje się stabilnymi parametrami pracy i generuje szczegółowy obraz **2.4 Mpx**. Do jej dodatkowych zalet można zaliczyć:

Budowę w oparciu o przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS Lowlight, Wbudowany zmiennoogniskowy obiektyw MOTOZOOM 2.8 - 12 mm, Wbudowany mocny oświetlacz IR (50m) i mechaniczny filtr IR, Szczelną obudowę zewnętrzną IP66HYU-165 jest kamerą uniwersalną, dedykowaną do realizacji ekonomicznego systemu monitoringu. Sprawdza się zarówno w systemach monitoringu domu lub sklepu, jak równie w systemach obiektów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Monitoring HD-CVI jest świetnym wyborem dla wszystkich osób, które chcą wymienić przestarzały system CVBS, bez konieczności wymiany okablowania.

Charakterystyka:

- Przetwornik obrazu: 1/2.7" Lowlight CMOS
- Max. rozdzielczość: 1920 x 1080 (2.4 Mpx)
- Prędkość : max. 25/30 kl/s @ 2.4 Mpx
- Obiektyw: 2.8 - 12mm MOTOZOOM
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Zasięg oświetlacza: Do 50 m
- Obudowa: IP66
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Wymiary: 285 x 105 x 105 mm
- Zasilanie: 12V DC
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Kamera wykorzystuje technologie transmisji i kodowania HD-CVI, która umożliwia **przesył obrazu wysokiej rozdzielczości po kablach koncentrycznych**. Nie jest to jedyna zaleta systemu HD-CVI, cechuje się on również:

- Dużym skutecznym zasięgiem transmisji, dochodzącym do 500 m
- Brak widocznych opóźnień transmisji, które często pojawiają się w systemach IP
- Transmisja sygnału audio, wideo i sterowania po kablu koncentrycznym
- Szerszym pasmem i brakiem kompresowania sygnału, co poprawia jakość podczas podglądu na żywo

Ze względu na transmisję sygnału po kablu koncentrycznym, monitoring HD-CVI jest świetnym następcą klasycznego systemu CVBS. Przy wymianie systemu analogowego, nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli. Taka wymiana prawie zawsze wiąże się z remontem, który znacznie zwiększa koszt nowego systemu i znacznie wydłuża czas instalacji.

Kamerę HYU-165 zbudowano w oparciu o wysokiej jakości przetwornik obrazu **1/2.7" CMOS Lowlight**. Dzięki niemu jest ona w stanie wygenerować płynny i szczegółowy materiał wideo, w maksymalnej rozdzielczości **2.4 Mpx** (1920 x 1080). Obraz o takiej jakości umożliwia poprawne rozpoznawanie nawet drobnych szczegółów, które mogą okazać się niezbędne do właściwej oceny sytuacji, identyfikacji osób, itp. Dodatkowymi zaletami przetwornika wykonanego w technologii CMOS są:

- Możliwość odczytu pikseli w dowolnej kolejności, co przekłada się na szybkość działania
- Łatwe dostosowanie ostrości do obserwowanego kadru
- Niski pobór mocy

Do budowy kamery wykorzystano również zmiennooogniskowym obiektyw **2.8 - 12 mm**, typu MOTOZOOM. Umożliwia on swobodną regulację zbliżenia i kąta widzenia, czyniąc kamerę uniwersalną. Praktycznie niezależnie od miejsca jej montażu, można tak dobrać obserwowany kadr, aby kamera spełniała powierzona jej funkcję. Można ją wykorzystać zarówno do realizacji podglądu ogólnego, jak i obserwacji konkretnego, nie bardzo oddalonego kadru. Obiektywy typu MOTOZOOM posiadają wbudowany miniaturowy silniczek elektryczny. Służy on do zmiany szerokości ogniskowej i regulacji ostrości. Silniczkiem można sterować z poziomu rejestratora. Kamera HYU-165 posiada wbudowany oświetlacz podczerwieni, dzięki niemu może ona prowadzić skuteczną obserwację w nocy, w warunkach słabego oświetlenia, a nawet całkowitej ciemności. Oświetlacz cechuje się skutecznym zasięgiem dochodzącym do **50m** i uruchamia się automatycznie gdy kamera przełącza się w tryb nocny. Kamera posiada również mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni (**ICR**). W trybie dziennym jest on aktywny i odbija znaczną część promieniowania podczerwonego. Dzięki czemu generowany obraz zachowuje wysoką jakość i naturalne kolory. Kiedy kamera przełącza się w tryb nocny, filtr zostaje automatycznie ściągnięty z przetwornika. Poprawiają się jej parametry czułości i możliwa jest praca przy sztucznym świetle IR (pogarsza się jednak ogólna jakość obrazu). Kamerę umieszczono w metalowej obudowie, która cechuje się wysoką klasą szczelności **IP66**. Zapewnia ona niemal całkowitą ochronę przed wpływem czynników pogodowych, umożliwiając tym samym bezawaryjną pracę na zewnątrz. Obudowa IP66 chroni kamerę przed dostaniem się do jej wnętrza drobnych zabrudzeń i silnymi opadami atmosferycznymi.

Dodatkowe wyposażenie:

Specyfikacja:

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)