
Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-introx-in-g1-210-p-3556.html>



Kamera Introx IN-G1-210

Opis produktu

Kamera Introx IN-G1-210

Katalog: Głowice szybkoobrotowe firmy INTROX

Głowice szybkoobrotowe firmy Introx posiadają możliwość pracy w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-Gx-24MZ-IP, IN-IP-580xx

IT-GA-127	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa z funkcją Dzień/Noc. 1/4" Sony CCD. 27x zoom optyczny, 520TVL, 3,2mm - 86,4mm. AWB, BLC, AGC. Min. oświetlenie 0,05 Lux. Ponad 50dB (wył. AGC). 255 pozycji (Preset) z możliwością nadania nazwy do 64 pozycji, 4 trasy patrolowe, sekwencja do 30 presetów, 8 sektorów z nazwami. PTZ zdalne sterowanie przez port RS 485 Pelco-D/P. Skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan) z losowym przestojem (RandomScan). IP66, uchwyt ścienny w komplecie. 230VAC / 24VAC @ 500 mA	1 990,00
IN-GIR-218	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N z oświetlaczem podczerwieni IR. Zoom optyczny 18x i cyfrowy 12x. Zintegrowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 120m. Menu OSD w języku polskim. Automatyczne dostosowywanie mocy oświetlacza do ogniskowej obiektywu. Automatyczne zwolnienie migawki. Zamrożenie obrazu. 128 pozycji Preset, 3 trasy patrolowe, 6 sekwencji działań, 8 sektorów z nazwami. 4.1 mm - 73,8 mm F 1.4~3.0, przesłona sterowana DC. Obudowa wodoszczelna IP66, zasilacz IP66 3A 24VAC w komplecie. Uchwyt ścienny w komplecie.	4 300,00
IN-G1-210	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 10x zoom optyczny, przetwornik 1/4" Interline Transfer CCD, obiektyw 3.8-38mm F 1.8~F3.2 DC, IP66, DSS, SSNR, 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan), detekcja ruchu 4 stref. PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485. Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 50°C. 24 VAC. Uchwyt ścienny w komplecie	2 200,00
IN-G2-237	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 37x zoom optyczny, 1/4" Interline Transfer CCD, 3.5-129,5mm F 1.6~F 3.9 z automat. sterowaniem DC, IP66, zoom cyfrowy 16x. DIS, DSS, SSDR, SSNR. 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan). Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 60°C. 24 VAC. Uchwyt ścienny w komplecie	3 390,00

IN-G2-337	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 37x zoom optyczny, 1/4" Interline Transfer CCD, 3.5-129,5 mm F 1.6~F 3.9 z automat. sterowaniem DC, IP66, zoom cyfrowy 12x. WDR, DIS, DSS, SSNR. 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan). Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco P/D. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 60°C. Uchwyt ścienny w komplecie	3 890,00
-----------	---	----------

KONTROLERY DO GŁOWIC I REJESTRATORÓW

KBD-DIGITAL	klawiatura sterująca do kamer Bosch z serii VG4 , zasilanie 230 VAC, sterowanie głowicami poprzez rejestrator	2 170,00	BOSCH
LTC 5136/51	Klawiatura do bezpośredniego sterowania głowicą obrotową, protokół biphase, maks. 16 wyjść, 230VAC, 50/60Hz.	2 875,00	BOSCH
IN-420KL	Klawiatura wypożnśna do rejestratorów z serii IN-41xx, IN-H42xx, IN-H43xx i IN-H44xxR oraz głowic szybkoobrotowych	980,00	INTROX

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)