

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-introx-in-gir-218-p-3389.html>



Kamera IntroX IN-GIR-218

Opis produktu

Kamera IntroX IN-GIR-218

- **końcówka serii**

Charakterystyka

- Kamera dzień/noc (zdejmowany filtr IR)
- Zoom optyczny 18x i cyfrowy 1 2x
- Zintegrowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 120m
- Menu OSD w języku polskim
- Automatyczne dostosowanie mocy oświetlacza do ogniskowej obiektywu
- Automatyczne zwolnienie migawki
- Zamrożenie obrazu
- 128 pozycji (Preset) z możliwością nadania nazwy

- 3 trasy patrolowe (Pattern) po 2 min z możliwością nadania nazwy
- 6 sekwencji działań (vectorScan)
- Sekwencja do 16 presetów
- 8 sektorów z nazwami
- Skanowanie panoramiczne pomiędzy punktami (PanScan)
- Skanowanie panoramiczne 3600 (AutoScan)
- Wywołanie akcji po czasie bezczynności: Pozycja, Trasa, Sekwencja działań
- 48 wejścia alarmowe z zastosowaniem modułów IN-G-MA (1-48 pozycji)
- PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco-D/P
- Możliwa praca w systemie Ip z programem NVS Center poprzez IN-IP-580x
- Obudowa wodoszczelna 1P66, uchwyt ścienny w komplecie
- Opcjonalne akcesoria: IN-G-MS, IN-G-MN, IN-G-AUS, IN-G-AMZ, IN-G-U540
- Opcjonalne moduły: - alarmowy IN-G-MA, - koder IP IN-IP-580x
- Zasilacz 1P66 3A 24V AC w komplecie

Specyfikacja techniczna

System	PAL
Przetwornik obrazu	1/4" IT CCD EXyview HAD
Obiektyw	18x, 4.1mm"-73,8mm F1.4—3.0, przesłona sterowana DC
Efektywna ilość pikseli	768H x 494V
System skanowania	625 Linii, przeplot 2:1
Częstotliwość skanowania	15.625KHz (poziom), 50Hz (pion)
Rozdzielczość pionowa	460 linii TV
Prędkość migawki	1/1s - 1/50 - 1/10000 sek
Stosunek Sygnał/Szum	Ponad 50dB (wył. AGC)
Synchronizacja	Wewnętrzna
Min. oświetlenie	0,7Iux (Kolor), 0,1 Iux(Kolor, Sens-up), 0 lux (cz/b IR wł.)
Balans bieli	AWB/ATW/ Ręczny
AGC	Auto / Ręcznie od -3dB do 28dB
BLC	Włącz / Wyłącz
DSS (Sens-up)	Auto
Tryb ekspozycji	Auto / Stała: przysłona, migawka, jasność / Ręcznie
Ostrość	Automatyczna / Ręczna
Preset	128 pozycji
Zakres obrotu	Obrót 360°, nachylenie 90°, czas obrotu 360°/s
Dodatkowe funkcje	Odbicie lustrzane pionowe, poziome
Sygnał wizyjny	CVBS 1.0 Vp-p (75 om)

Zasilanie	24V AC 3A(zasilacz IP 66 w komplecie)
Pobór mocy	45W
Temp. pracy	-30°C +60°C
Wymiary	210 mm(szer.) x 320 mm(wys.) x 294 mm(gł.)

Akcesoria do głowic szybkoobrotowych IntroX, Evos

IN-G-24MZ	Moduł zasilacza do głowic IN-Gx . IP66. Montaż głowicy na zasilaczu. Napięcie zaś. 230VAC, napięcie wyj. 24VAC. Temp. pracy -30°C ~ +60°C	250,00 zł
IN-G-24MZA	Moduł zasilacza alarmowego do głowic IN-Gx. 8 wejść alarmowych NO/NC, 1 wyjście alarmowe NO/NC. Port RS-485 adr. 0-255, protokół Pelco-D, Pelco-P. Montaż głowicy na zasilaczu. Napięcie zaś. 230VAC, napięcie wyj. 24VAC 2A. IP66. Temp. pracy -30°C ~ +60°C	435,00 zł
IN-G-ATR	Moduł Auto-Tracking z zasilaczem do IN-Gx.Funkcja „Auto-Tracking”, Pelco-P. Montaż głowicy na zasilaczu, Napięcie zaś. 230VAC, napięcie wyj. 24VAC 2A. IP66. Temp. pracy -30°C ~ +60°C	1 300,00 zł
IN-G2-KP	Kopułka przydymiona do głowic szybkoobrotowych typu IN-G2	75,00 zł
IN-G2-KS	Kopułka standardowa do głowic szybkoobrotowych typu IN-G2	115,00 zł
IN-G2-KW	Kopułka wandaloodporna, przezroczysta do głowic szybkoobrotowych typu IN-G2	115,00 zł
IN-G-MA	Moduł alarmowy. 8 wejść alarmowych NO/NC, 1 wyjście alarmowe NO/NC. Port RS-485 adr. 0-255, protokół Pelco-D, Pelco-P. Współpraca z głowicami IN-Gx, pozycjonowanie do presetów. Zaś. 12V DC 600mA, 24V AC 500mA	210,00 zł
IN-G-AMZ	Adapter montażu zasilaczy na mocowaniu IN-G-MS oraz IN-G-MN	99,00 zł
IN-G-AUS	Adapter uchwyty sufitowego do montażu IN-G-US40 na wszystkich modułach zasilaczy INTROX	108,00 zł
IN-G-MN	Mocowanie narożne. Możliwość zamontowania każdej głowicy szybkoobrotowej z uchwytem ściennym. Możliwość zamontowania zasilaczy do głowic szybkoobrotowych poprzez adapter IN-G-AMZ	209,00 zł
IN-G-MS	Mocowanie na słup. Możliwość zamontowania każdej głowicy szybkoobrotowej z uchwytem ściennym. Możliwość zamontowania zasilaczy do głowic szybkoobrotowych poprzez adapter IN-G-AMZ. Średnica słupa 105-127mm	210,00 zł
IN-G-US40	Uchwyt sufitowy. Możliwość zamontowania każdej głowicy	99,00 zł

	szybkoobrotowej. Możliwość zamontowania na zasilaczu do głowic szybkoobrotowych poprzez adapter IN-G-AUS. Dł. Uchwytu 46cm. Całkowita długość (uchwyt + zasilacz+głowica) 81cm	
IN-G2-USP	Uchwyt do sufitu podwieszanego do głowic IN-G2. Katalog: Głowice szybkoobrotowe firmy INTROX	220,00 zł

Głowice szybkoobrotowe firmy Introx posiadają możliwość pracy w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-Gx-24MZ-IP, IN-IP-580xx

IT-GA-127	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa z funkcją Dzień/Noc. 1/4" Sony CCD. 27x zoom optyczny, 520TVL, 3,2mm - 86,4mm. AWB, BLC, AGC. Min. oświetlenie 0,05 Lux. Ponad 50dB (wył. AGC). 255 pozycji (Preset) z możliwością nadania nazwy do 64 pozycji, 4 trasy patrolowe, sekwencja do 30 presetów, 8 sektorów z nazwami. PTZ zdalne sterowanie przez port RS 485 Pelco-D/P. Skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan) z losowym przestojem (RandomScan). IP66, uchwyt ścienny w komplecie. 230VAC / 24VAC @ 500 mA	1 990,00
IN-GIR-218	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N z oświetlaczem podczerwieni IR. Zoom optyczny 18x i cyfrowy 12x. Zintegrowany oświetlacz podczerwieni o zasięgu do 120m. Menu OSD w języku polskim. Automatyczne dostosowywanie mocy oświetlacza do ogniskowej obiektywu. Automatyczne zwolnienie migawki. Zamrożenie obrazu. 128 pozycji Preset, 3 trasy patrolowe, 6 sekwencji działań, 8 sektorów z nazwami. 4.1 mm - 73,8 mm F 1.4~3.0, przesłona sterowana DC. Obudowa wodoszczelna IP66, zasilacz IP66 3A 24VAC w komplecie. Uchwyt ścienny w komplecie.	4 300,00
IN-G1-210	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 10x zoom optyczny, przetwornik 1/4" Interline Transfer CCD, obiektyw 3.8-38mm F 1.8~F3.2 DC, IP66, DSS, SSNR, 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan), detekcja ruchu 4 stref. PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485. Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 50°C. 24 VAC. Uchwyt ścienny w komplecie	2 200,00
IN-G2-237	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 37x zoom optyczny, 1/4" Interline Transfer CCD, 3.5-129,5mm F 1.6~F 3.9 z automat. sterowaniem DC, IP66, zoom cyfrowy 16x. DIS, DSS, SSDR, SSNR. 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan). Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 60°C. 24 VAC. Uchwyt ścienny w komplecie	3 390,00
IN-G2-337	Zewnętrzna głowica szybkoobrotowa D/N, 37x zoom optyczny, 1/4" Interline Transfer CCD, 3.5-129,5 mm F 1.6~F 3.9 z automat. sterowaniem DC, IP66, zoom cyfrowy 12x. WDR, DIS,	3 890,00

DSS, SSNR. 128 pozycji (Preset), 3 trasy patrolowe (Pattern), 6 sekwencji działań (Vector Scan), skanowanie panoramiczne 360° (Auto Scan). Możliwa praca w systemie IP z programem NVS Center poprzez IN-G-24MZ-IP, IN-IP-580xx. PTZ zdalne sterowanie przez port RS-485 Pelco P/D. 64 wejścia alarmowe z zastosowaniem zasilacza IN-G-24MZA i modułów IN-G-MA (16 programowalnych, 1-48pozycji). Temp. Pracy -30°C ~ + 60°C. Uchwyt ścienny w komplecie

KONTROLERY DO GŁOWIC I REJESTRATORÓW

KBD-DIGITAL	klawiatura sterująca do kamer Bosch z serii VG4 , zasilanie 230 VAC, sterowanie głowicami poprzez rejestrator	2 170,00	BOSCH
LTC 5136/51	Klawiatura do bezpośredniego sterowania głowicą obrotową, protokół biphas, maks. 16 wyjść, 230VAC, 50/60Hz.	2 875,00	BOSCH
IN-420KL	Klawiatura wynośna do rejestratorów z serii IN-41xx, IN-H42xx, IN-H43xx i IN-H44xxR oraz głowic szybkoobrotowych	980,00	INTROX

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)