

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 02:53

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-introx-in-ip3-50mp-s-p-4106.html>



Kamera IntroX IN-IP3-5.0MP-S

Cena brutto	576,87 zł
-------------	------------------

Cena netto	469,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera IntroX IN-IP3-5.0MP-S

Kamera sieciowa IP ze skanowaniem progresywnym w obudowie standardowej

Charakterystyka:

- Przetwornik ze skanowaniem progresywnym do 5MP
- Wersje kamery: 1,3MP, 2MP, 3MP, 5MP
- Wydajny procesor TI DM365 lub TI DM368 w zależności od modelu
- Automatyczne sterowanie przesłoną DC
- Szeroki zakres dynamiki WDR do 120dB dla kamery 3MP
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Mechanicznie zdejmowany filtr IR
- Kompresja H.264 umożliwiająca transmisję obrazu wysokiej jakości w sieciach
- Kompatybilność z protokołem ONVIF
- Obsługa transmisji Video przez Unicast
- Obsługa protokołów: DHCP, UPnP, DDNS, SMTP, RTSP, TCP, UDP, FTP, HTTP
- Strumieniowanie w trybie CBR (stała przepływność, zmienna jakość obrazu)
- Strumieniowanie w trybie VBR (zmienna przepływność, stała jakość obrazu)
- Dodatkowe Wyjście Composite Video - BNC
- Powiadomianie na e-mail (detekcja ruchu, informacje systemowe, zdjęcie)
- Maski prywatności 5 stref
- Detekcja ruchu (5 stref)

- Podgląd, konfiguracja kamery przez przeglądarkę IE
- Zapis strumienia Video oraz zdjęć na: serwer FTP
- Przesyłanie przez sieć strumieni Video protokołem RTSP do stacji klienckich
- Aktualizacja daty i czasu: serwer NTP, wbudowany zegar
- Zasilanie 12V DC lub PoE (802.3af)
- Podgląd strumienia Video z urządzeń mobilnych: iPhone, Android
- Współpraca z systemem Avigilon Control Center, oprogramowaniem NUUO Main Console oraz rejestratorem IN-NVR-4516FHD (dotyczy kamer o rozdzielczościach: 1,3MP, 2MP)

Specyfikacja:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4	Przetwornik	CMOS 1/2.5"
	Maksymalna rozdzielczość	2592x1920
	Matryca	5,0 MP
	Rozdzielczość 1 strumienia	2592x1920, 2048x1536
	Rozdzielczość 2 strumienia	640x480, 640x360
	Procesor	TI DM 365
	Skanowanie	progresywne
	Kompresja Video	H.264, MJPEG
	Max liczba klatek/s NTSC	10kl/s@2592x1920
	Max. liczba klatek/s PAL	10kl/s@2592x1920
	Czułość	0,1 Lux@F1.2
	Tryb Dzień/Noc	Mechaniczny filtr IR
	Maski prywatności	5 stref
	WDR	D-WDR
	Funkcje Video	AWB, AGC, 3D-DNR
	Typ obiektywu	AutoIris z gniazdem
	Rodzaj migawki	AES
	Czas migawki	1/5s - 1/50 000s
	Inne funkcje	Lustro
	Zasilanie	12VDC lub PoE 802
	Temperatura pracy	0°C - 60°C
	Wymiary	151mm x 78mm x

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)