

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:59

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn3201mhir-1-ii-p-7199.html>



Kamera Novus NVAHD-2DN3201MH/IR-1-II

Cena brutto	244,77 zł
-------------	------------------

Cena netto	199,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Opis produktu

Kamera Novus NVAHD-2DN3201MH/IR-1-II

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw standardowy, f=2.8 mm/F2.0
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość od 0.05 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m

Specyfikacja:

Obraz	
Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9" SONY
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1985 (H) x 1105 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.1 lx/F2.0 - tryb kolorowy,
	0.05 lx/F2.0 - tryb czarno-biały,
	0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Obiektyw	
Typ obiektywu	standardowy, f=2.8 mm/F2.0
Dzień/noc	
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s
Czujnik światła widzialnego	tak
Pozostałe funkcje	
System	PAL, NTSC
Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, wyostrażanie, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)
Oświetlacz IR	
Liczba LED	18
Zasięg	25 m
Kąt świecenia	60°
Interfejsy	
Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Parametry instalacyjne	
Wymiary (mm)	z uchwytem: 71 (Φ) x 138 (dł.)
Masa	0.3 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W,
	5 W (IR wł.)
Temperatura pracy	-30°C ~ 55°C
Dostęp do OSD i włączenia/konfiguracji funkcji kamery wymaga użycia rejestratora AHD z funkcją COAX	

