

---

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 01:56

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvahd-2dn5504mdir-1-p-6977.html>



# Kamera Novus NVAHD-2DN5504MD/IR-1

Dostępność

**Dostępny**

---

## Opis produktu

**NVAHD-2DN5504MD/IR-1, Kamera AHD multistandard kopułkowa z obiektywem motor-zoom**

### Podstawowe cechy:

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw motor-zoom, auto-focus,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H

- czułość od 0.02 lx czułość 0 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

## Specyfikacja:

|                               |                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Obraz                         |                                                                            |
| Przetwornik obrazu            | matryca CMOS 1/2.9" SONY                                                   |
| Tryb pracy                    | AHD 1080p, AHD 720p, TVI 1080p, TVI 720p, CVI 1080p, CVI 720p, analog 960H |
| Liczba efektywnych pikseli    | 1984 (H) x 1105 (V)                                                        |
| Rozdzielczość                 | 1080p                                                                      |
| Czułość                       | 0.02 lx/F1.4 - tryb kolorowy,                                              |
|                               | 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały                                          |
| Stosunek sygnału do szumu     | > 50 dB (wyłączona ARW)                                                    |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna: 1/50 s ~ 1/50000 s                                           |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | tak                                                                        |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)  | 2D                                                                         |
| Obiektyw                      |                                                                            |
| Typ obiektywu                 | motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4                                             |
| Auto-focus                    | po zmianie krotności zoomu                                                 |
| Dzień/noc                     |                                                                            |
| Rodzaj przełączania           | mechaniczny filtr podczerwieni                                             |
| Tryb przełączania             | automatyczny, manualny                                                     |
| Czujnik światła widzialnego   | tak                                                                        |
| Pozostałe funkcje             |                                                                            |
| Menu ekranowe                 | języki: angielski                                                          |
| Zdalne sterowanie             | tak (protokół COAX lub opcjonalny pilot UTC)                               |
| Oświetlacz IR                 |                                                                            |
| Liczba LED                    | 15                                                                         |
| Zasięg                        | 30 m                                                                       |
| Kąt świecenia                 | 60°                                                                        |
| Interfejsy                    |                                                                            |
| Wyjście wideo                 | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm                                                      |
| Parametry instalacyjne        |                                                                            |
| Wymiary (mm)                  | 130 (Φ) x 112 (wys.)                                                       |
| Masa                          | 0.6 kg                                                                     |
| Obudowa                       | plastikowa, w kolorze białym                                               |
| Zasilanie                     | 12 VDC                                                                     |
| Pobór mocy                    | 1.7 W,                                                                     |
|                               | 4.5 W (IR wł.)                                                             |

## Wyposażenie dodatkowe

---

Uchwyt ścienny, wewnętrzny/zewnętrzny **NVB-5010JB**

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**