
Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 07:41

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvc-601d-p-4787.html>



Kamera NoVus NVC-601D

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa dzień/noc NVC-601D White/Black

Charakterystyka:

- Możliwość pracy w podczerwieni
 - Rozdzielczość pozioma: 700 TVL
 - Czulość: od 0.00008 lx/F=2.0
 - Typ obiektywu: standardowy, f=3.6 mm
 - Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
 - Obudowa w kolorze białym
 - Zasilanie: 12 VDC
 - Wyposażenie opcjonalne: pilot przewodowy NV-RCB2
- Funkcje dostępne z pilota NV-RCB2:
- Elektroniczna funkcja dzień/noc
 - Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
 - Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
 - DNR - cyfrowa redukcja szumu
 - HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery
 - DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
 - F-DNR - redukcja zakłóceń tj. mgła, dym
 - 8 stref prywatności
 - Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane obrazu, negatyw, ustawienie ostrości obrazu, detekcja ruchu
 - Menu ekranowe

Specyfikacja: 2.1 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" Nextchip NEPI5-9
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	700 TVL
Czułość	0.02 lx/F=2.0 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.02 lx/F=2.0 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.00008 lx/F=2.0 - tryb kolorowy DSS, 0.00008 lx/F=2.0 - tryb czarno-biały DSS
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s
ARW (AGC)	wysoki
ARW (AGC)	niski/średni/wysoki (3 poziomy)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony

Balans bieli	automatyczny z ciągłym śledzeniem temperatury barwowej
Balans bieli	4 tryby: manualny/automatyczny/automatyczny z ciągłym śledzeniem temperatury barwowej/adaptacyjny
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	standardowy, f=3.6 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	73°
Redukcja migotania	włączona/wyłączona
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora
Strefy prywatności	8
Dodatkowe funkcje	DNR - cyfrowa redukcja szumu, F-DNR – redukcja zakłóceń tj. mgła, dym DIS – cyfrowa stabilizacja obrazu Zoom cyfrowy detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane obrazu, negatyw ustawienie ostrości obrazu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1,3 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wilgotność względna	0% ~ 80% (bez kondensacji)
Wymiary (mm)	112 (Ø) x 87 (wys)
Masa	210 g
pilot	Funkcje dostępne z opcjonalnego pilota NV-RCB2

Katalog/Cennik: Kamery NoVus, EverFocus: kopułowe plastikowe

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE

kod produktu		cena netto
NVC-201D-white	Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	249,00
NVC-201D-black	Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm	249,00
NVC-401D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s).; obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym	239,00
NVC-401D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym	239,00
NVC-421D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00
NVC-421D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plasti kowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm	339,00
NVC-422D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00
NVC-422D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00
NV-RCUTC	Pilot sterujący do kamery NVC-422D-white/NVC-422D-black. Sterowanie poprzez kabel koncentryczny.	30,00

NVC-601D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm	339,00
NVC-601D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm	339,00
NV-RCB2	Pilot sterujący do kamer NVC-601D, NVC-601D/IR	39,00
NVC-621D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm	479,00
NVC-621D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm	479,00
NVDN-801D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 13cm	799,00
NVDN-801D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 13cm	799,00
ED610S EverFocus	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm	749,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)