

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvc-dn6112msd-ii-mini-p-4808.html>



Kamera NoVus NVC-DN6112MSD-II mini

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera NoVus NVC-DN6112MSD-II

Wysokiej klasy [kamera NVC-DN6112MSD-II](#) firmy Novus to szybkoobrotowa kamera (MINI) o niewielkich wymiarach a bardzo dobrych parametrach technicznych. Wyposażona jest w matrycę CCD **1/4" Sony Super HAD**, która znakomicie radzi sobie nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Funkcja D/N umożliwia pracę w ciągu dnia jak i w nocy przy rozdzielczości: **600 TVL**. Dodatkowe funkcje [kamery](#) to DSS, DNR, HLC, DIS. Kamera jest wyposażona w [obiektyw 3.6 ~ 44.3 mm \(12-krotny zoom optyczny oraz 12-krotny zoom cyfrowy\)](#). W zestawie Znajduje się uchwyt ścienny i klosz akrylowy.

Charakterystyka

- Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dzień/noc
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 600 TVL
- Czułość: od 0.0008 lx/F=1.6
- Typ obiektywu: motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- 8 patroli (40 akcji na patrol)
- 10 tras automatycznego skanowania
- 8 tras obserwacji
- 255 presetów
- Niezależne ustawienia automatyki ekspozycji dla każdego presetu
- 8 stref prywatności
- Zoom: do 12 x optyczny, do 12 x cyfrowy
- 3 wejścia alarmowe i 1 wyjście przekaźnikowe (NO/NC)
- Funkcja „parkowania”
- Auto-flip - automatyczny obrót kamery o 180°

- Funkcja „global”
- Dostęp do menu zabezpieczony hasłem
- Menu ekranowe w języku polskim, programowalne za pomocą:
 - klawiatury NV-KBD70, NV-KBD40,
 - bezpośrednio z panelu wybranych rejestratorów NOVUS®
- Możliwość sterowania zoomem, uchylem i obrotem bezpośrednio z panelu rejestratorów NOVUS, z klawiatury NV-KBD70 i NV-KBD40
- Sterowanie RS-485
- Protokoły sterowania: N-Control, Pelco-P, Pelco-D
- Klasa szczelności: IP 67
- Możliwość instalacji:
 - na ścianie za pomocą uchwyty zawartego w zestawie,
 - na suficie za pomocą uchwyty NVB-SD6CB,
 - w rogu za pomocą adaptera narożnikowego NVB-SD6CA,
 - na słupie za pomocą adaptera masztowego NVB-SD6PA
- Obudowa, uchwyt ścienny i klosz poliwęglanowy w zestawie
- Zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja

Redukcja szumu (DNR)	niska/średnia/wysoka/wyłączona
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do menu kamery
Wentylator/grzałka	tak/tak
Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/4" Sony Super HAD
Liczba efektywnych pikseli	752 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	560 TVL - tryb kolorowy, 600 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	2.0 lx/F=1.6 - tryb kolorowy, 0.0008 lx/F=1.6 - tryb czarno-biały DSS
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/10 000 s/manualna

Wydłużona migawka	1/25 s ~ 5.12 s
ARW (AGC)	niska/średnia/wysoka/ręczna/wyłączona
Balans bieli	automatyczny/ręczny (regulacja RGB)
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną i ostrością, f=3.6 ~ 44.3 mm (F1.6 ~ F2.0)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	54.5° ~ 4.6°
Zoom	12 x optyczny, 12 x cyfrowy
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wejścia alarmowe	3, galwanicznie odizolowane (NO/NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnikowe (NO/NC) - 1 A, 24 VDC lub 0.5 A, 125 VAC
Zdalne sterowanie	RS-485
Protokół sterowania	N-Control, Pelco-P, Pelco-D
Menu kamery	wyświetlane na ekranie (w języku polskim)
Presety	255
Patrole	8 (40 akcji na patrol)
Trasy automatycznego skanowania	10
Trasy obserwacji	8 (880 poleceń, ok. 5 min na trasę)
Strefy prywatności	8
Zakres obrotu w pionie	0° ~ 90°
Zakres obrotu w poziomie	360° (obrót ciągły)
Predkość obrotu w pionie/poziomie	0.05 - 360°/s

Prędkość ujęć programowalnych	0.05 - 360°/s
Dodatkowe funkcje	Auto-flip - automatyczny obrót obrazu o 180°, funkcja "parkowania", DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, odwrócenie obrazu, zamrożenie presetu, wywoływanie presetów w trybie global, harmonogram, wielojęzyczne menu
Obudowa	aluminiowa, klosz z poliwęglanu
Klasa szczelności	IP 67
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	22 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	kamera z osłoną (□) 180 x 144 (wys), kamera z osłoną i uchwytem ściennym 278 (dł) x 230 (wys)
Masa	

Katalog/Cennik: Kamery szybkoobrotowe i akcesoria firmy NoVus

KAMERY SZYBKOOBROTOWE LUCA-II mini

Miniaturowa szybkoobrotowa kamera kopułkowa dzień/noc Luca-II mini. Obiektyw zintegrowany z wysokorozdzielczą kamerą, 255 presetów, 8 patroli, 10 tras skanowania, 8 tras obserwacji, 8 dynamicznych stref prywatności, funkcja "Auto Flip", menu ekranowe OSD (język polski) z możliwością zabezpieczenia hasłem, zintegrowany odbiornik telemetrii z interfejsem RS-485 (N-Control, Pelco D, Pelco P), AGC, DSS, BLC, DNR, DIS, kąt obrotu 360° (bez

ograniczeń), 3 wejścia i 1 wyjście alarmowe, zasilanie 12VDC, obudowa wandaloodporna IP67 wraz z uchwytem ściennym w zestawie, wbudowana grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C

NVC-DN6112MSD-II	Kamera szybkoobrotowa dzień/noc, 1/4" CCD Sony Super HAD, 560TVL, 2.0lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor; 600TVL, 0.0008lx (F1.6, DSS) tryb cz-b.; zoom optyczny x12, f=3.6-44.3mm, zoom cyfrowy x12, automatyczny (mechaniczny) filtr IR	2 299,00
NVB-SD6CB	Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym do kamer: Luca-II mini	119,00
NVB-SD6CA	Adapter narożnikowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytów ściennych kamer: Luca-II, Luca-II mini	119,00
NVB-SD6PA	Adapter masztowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytów ściennych kamer: Luca-II, Luca-II mini	119,00

KAMERY SZYBKOOBROTOWE LUCA-II

Szybkoobrotowa kamera kopułkowa dzień/noc Luca-II. Obiektyw zintegrowany z wysokorozdzielczą kamerą, 255 presetów, 8 patroli, 10 tras skanowania, 8 tras obserwacji, 8 dynamicznych stref prywatności, funkcja "Auto Flip", menu ekranowe OSD (język polski) z możliwością zabezpieczenia hasłem, zintegrowany odbiornik telemetrii z interfejsem RS-485 (N-Control, Pelco D, Pelco P), AGC, DSS, BLC, HLC, DNR, DIS, kąt obrotu 360° (bez ograniczeń), 3 wejścia i 1 wyjście alarmowe, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa wandaloodporna IP67 wraz z uchwytem ściennym w zestawie, wbudowana grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C

NVC-DN6127SD-II	Kamera szybkoobrotowa dzień/noc, 1/4" CCD Sony Super HAD, automatyczny (mechaniczny) filtr IR, 550TVL, 0.4lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor; 680TVL, 0.02lx (F1.6, 1/50s) tryb cz-b.; zoom optyczny x27, f=3.5-94.5mm, zoom cyfrowy x12	2 799,00
NVC-DN6137SD-II	Kamera szybkoobrotowa dzień/noc, 1/4" CCD Sony Super HAD, automatyczny (mechaniczny) filtr IR, 550TVL, 0.7lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor; 680TVL, 0.06lx (F1.6, 1/50s) tryb cz-b.; zoom optyczny x37, f=3.5-129.5mm, zoom cyfrowy x12, szeroki zakres dynamiki (WDR)	3 499,00
NVB-SD6CB-II	Uchwyt sufitowy z przepustem kablowym do kamer: Luca-II	119,00
NVB-SD6CA	Adapter narożnikowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytów ściennych kamer: Luca-II, Luca-II mini, NVIP-DN6137SD	119,00
NVB-SD6PA	Adapter masztowy z przepustem kablowym, montowany do uchwytów ściennych kamer: Luca-II, Luca-II mini, NVIP-DN6137SD	119,00

STEROWNIKI DO KAMER LUCA-II i LUCA-II mini

NV-KBD50	Klawiatura uniwersalna z wyświetlaczem LCD, 3-osiowy dżojstik, sterowanie kamerami PTZ i/lub stacjonarnymi z interfejsem RS-485 (N-Control, Pelco D), rejestratorami Novus (serie: E i B), zasilanie 12VDC (zasilacz 100-240VAC/12VDC w zestawie)	999,00
NV-KBD70		1 999,00

Klawiatura uniwersalna z wyświetlaczem LCD, 3-osiowy dżojstik, sterowanie kamerami PTZ i/lub stacjonarnymi z interfejsem RS-485 (Novus-C, Novus-C1, N-Control, Pelco P, Pelco D), rejestratorami Novus (serie: H, E i B), zasilanie 12VDC (zasilacz 100-240VAC/12VDC w zestawie)
--

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)