
Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 08:02

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvdn-201hir-p-4798.html>



Kamera NoVus NVDN-201H/IR

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVDN-201H/IR (NVC-CDN3110H/IR) Kamera w obudowie, dzień/noc z oświetlaczem IR

Wysokiej klasy [kamera firmy NoVus](#) zbudowana na matrycy CCD 1/4" CMOS, o rozdzielczości przetwornika 700 TVL, o czułości 0.14 Luxa przy przesłonie F2.0. [Kamera](#) posiada mechaniczną funkcję dzień/noc. Ponadto kamera ma wbudowany [oświetlacz podczerwieni](#) z 24 szt LED o zasięgu 15m, co sprawia że uzyskana jest bardzo dobra widoczność w zupełnej ciemności. Wyposażono kamerę w [obiektyw](#) stały 3 mm, jak również akcesoria pozwalające na praktyczny montaż kamery.

Charakterystyka

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 700 TVL
- Czułość: 0.14 lx/F=2.0 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Typ obiektywu: standardowy f=3 mm
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 24 diod LED
- Klasa szczelności: IP 66
- Zasilanie: 12 VDC

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/4"
Liczba efektywnych pikseli	720 (H) x 576 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.14 lx/F=2.0, 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 46 dB
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 ~ 1/100 000 s
Balans bieli	automatyczny
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny
Typ obiektywu	standardowy, f=3 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	63°
Oświetlacz podczerwieni	LED - 24 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 15 m
Kąt oświetlacza podczerwieni	80°
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Klasa szczelności	IP 66
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	3,5 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 40°C
Wymiary (mm)	70 (Ø) x 102 (dł)
Masa	
590 g	

Katalog: Kamery NoVus, EverFocus: tulejowe z promiennikiem IR

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4□

kod produktu NVDN-201H/IR	Kamera w obudowie kolor, 700TVL, 0lx (obudowa IP66 z oświetlacz IR LED (	
NVDN-221H/IR	Kamera w obudowie (F1.6, 1/50s) tryb zmienną ognisko uchwytem z przep diody, zasięg	
NVDN-241H/IR	Kamera w obudowie (F1.4, 1/50s) tr f=2.8-11mm, zasil oświetlacz IR LE	
NVDN-261H/IR	Kamera w obudowie (F1.4, 1/50s) tryb zmienną ognisko przepustem kablow do 20m	

NVC-401H/IR	Kamera w obudowie, funkcja dzień/noc, funkcje: menu OSD, BLC, HLC, detekcja ruchu, obudowa IP66 z oświetlaczem IR LED	
NVC-421H/IR	Kamera w obudowie, funkcja dzień/noc, tryb cz-b; obiekt sterowania OSD na strefy prywatności, wbudowany oświetlacz	
NVDN-401H/IR	Kamera w obudowie, 650TVL, 0.01lx (F1.2), obiektyw f=2.8, detekcja ruchu, 4 s, uchwyt, wbudowany oświetlacz (30m)	
NVDN-421H/IRH-2	Kamera w obudowie, 650TVL, obiektyw f=2.8, detekcja ruchu, 4 s, IP66 z uchwyt, LED (2 diody d, te	
NVDN-801H/IR	Kamera w obudowie, IR, 650TVL tryb IR, f=2.5-12mm, funkcja detekcja ruchu, 12 s, uchwyt z przepływnością	
NVDN-801H/IRH	Kamera w obudowie, IR, 650TVL tryb IR, f=2.5-12mm, funkcja detekcja ruchu, 12 s, uchwyt z przepływnością, diod, zasięg do 30m	
NVDN-821H/IR-2	Kamera w obudowie, IR, 650TVL tryb IR, f=2.5-12mm, funkcja detekcja ruchu, 12 s, zasilanie 12VDC	

		kablowym, wbud
NVDN-841H/IR-2	Kamera w obudowie IR, 650TVL tryb IR, f=6-50mm, funkcja detekcja ruchu, 12VDC zasilanie 12VDC kablowym, wbud	
NVDN-861H/IRH-2	Kamera w obudowie IR, 650TVL tryb IR, f=3.5-16mm, funkcja detekcja ruchu, 12VDC zasilanie 12VDC kablowym, wbudowana grzałka	
NVDN-881H/IRH-2	Kamera w obudowie IR, 650TVL tryb IR, f=6-50mm, funkcja detekcja ruchu, 12VDC zasilanie 12VDC kablowym, wbudowana grzałka	
EZ632E-PB	Kamera w obudowie (F1.2), 0lx (IR) f=3.7-12mm, funkcja obudowa z osłoną obudowa IP66, wbudowana grzałka	

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)