
Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 09:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvdsn-801d-p-4789.html>



Kamera NoVus NVDN-801D

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

Kamera kopułkowa dzień/noc NVDN-801D White/Black, filtr ICR

Charakterystyka:

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 700 TVL
- Czułość: od 0.00002 lx/F=1.2 (DSS)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- DNR - cyfrowa redukcja szumu
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f =2.5 ~ 12 mm
- Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego
- Zoom: 16 x cyfrowy
- 12 stref prywatności
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, detekcja ruchu
- Menu ekranowe w języku polskim, programowane za pomocą przycisków wewnątrz obudowy kamery
- Obudowa w kolorze białym
- Zasilanie: 12 VDC

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" SONY EXview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0002 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS, 0.00002 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s
Wydłużona migawka	1/25 s ~ 10.24 s
ARW (AGC)	włączona/wyłączona
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony

Balans bieli	5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Opóźnienie załączenia filtru	3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	102° ~ 28°
Zoom	16 x cyfrowy
Redukcja migotania	włączona/wyłączona
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim)
Strefy prywatności	12
Dodatkowe funkcje	DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumów, HLC - funkcja redukująca efekt oślepiania kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, ustawienie ostrości obrazu
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	2,2 W
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	130 (Ø) x 105,7 (wys)
Masa	430 g

KAMERY KOPUŁKOWE PLASTIKOWE

kod produktu		cena netto
NVC-201D-white	Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	249,00
NVC-201D-black	Kamera kopułkowa, 1/4" CMOS, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm	249,00
NVC-401D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s).; obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym	239,00
NVC-401D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.14lx (F2.0, 150s); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym	239,00
NVC-421D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00
NVC-421D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 12.8cm	339,00
NVC-422D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00

NVC-422D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s), obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - zdalny dostęp poprzez kabel koncentryczny za pomocą pilota NV-RCUTC, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 12.8cm	339,00
NV-RCUTC	Pilot sterujący do kamery NVC-422D-white/NVC-422D-black. Sterowanie poprzez kabel koncentryczny.	30,00
NVC-601D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm	339,00
NVC-601D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=3.6mm, 700TVL, 0.00008lx (F2.0, DSS) tryb kolor; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności - dostępne przy użyciu opcjonalnego pilota NV-RCB2; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm	339,00
NV-RCB2	Pilot sterujący do kamer NVC-601D, NVC-601D/IR	39,00
NVC-621D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 11.2cm	479,00
NVC-621D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Nextchip NEPIS-9, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw A-I f=2.8-12mm, 700TVL, 0.00004lx (F1.4, DSS); funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, DIS, F-DNR, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 11.2cm	479,00
NVDN-801D-white	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz.-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze białym, średnica 13cm	799,00
NVDN-801D-black	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL, 0.1lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor; 700TVL, 0.00002lx (F1.2, DSS) tryb cz.-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, detekcja ruchu, 12 stref prywatności; zasilanie 12VDC, obudowa plastikowa w kolorze czarnym, średnica 13cm	799,00
ED610S EverFocus	Kamera kopułkowa, 1/3" CCD Sony EXView HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, obiektyw f=2.8-10mm, 700TVL, 0.03lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor,	749,00

0.00006lx (F1.2, DSS) tryb cz-b.; funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatności; zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa kopułkowa, plastikowa, w kolorze białym, średnica 14cm

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)