

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvdn-821hir-2-p-4801.html>



Kamera NoVus NVDN-821H/IR-2

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVDN-821H/IR-2 Kamera w obudowie z oświetlaczem IR, funkcją dzień/noc, filtr ICR, WDR

Profesjonalna [kamera marki NoVus](#) z matrycą SONY Super eXtreme HAD II 1/3", o rozdzielczości do 700 TVL i czułości 0.00002 Luxa przy DSS w trybie monochromatycznym. [Kamera](#) posiada funkcję dzień/noc z wbudowanym mechanicznym filtrem podczerwieni, oraz funkcje: AGC, BLC, HLC, DNR, **WDR**. Zastosowany [oświetlacz podczerwieni](#) składa się z 40 szt. LED które oświetlają teren do **40m**, zapewniając bardzo dobrą widoczność w nocy. Wyposażono kamerę w [obiektyw](#) o zmiennej ogniskowej **2.5-12 mm**, na wyposażeniu elementy umożliwiające praktyczny i łatwy montaż kamery.

Charakterystyka

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość pozioma: do 700 TVL
- Czułość: od 0.00002 lx/F=1.2 (DSS) (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu
- DNR - cyfrowa redukcja szumu
- HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm
- Zoom: 16 x cyfrowy
- 12 stref prywatności
- 1 wyjście alarmowe wyzwalane detekcją ruchu
- Wbudowany sensor światła widzialnego
- Dodatkowe funkcje: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, detekcja ruchu
- Menu ekranowe w języku polskim, programowane za pomocą:
 - przycisków wewnątrz obudowy kamery,
 - klawiatury NV-KBD70, NV-KBD40,
 - bezpośrednio z panelu wybranych rejestratorów NOVUS®
- Sterowanie RS-485
- Protokoły sterowania: Pelco-D, Pelco-P
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 40 diod LED

-
- Regulacja jasności świecenia diod IR
 - Regulacja momentu włączania oświetlacza IR
 - Klasa szczelności: IP 66
 - W zestawie uchwyt i osłona przeciwsłoneczna
 - Zasilanie: 12 VDC/24 VAC

Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	matryca CCD, 1/3" SONY EXview HAD II
Liczba efektywnych pikseli	976 (H) x 582 (V)
Rozdzielczość pozioma	650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały
Czułość	0.1 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (1/50 s), 0.01 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały (1/50 s), 0.0002 lx/F=1.2 - tryb kolorowy DSS, 0.00002 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały DSS, 0 lx (IR włączony)
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/50 s ~ 1/120 000 s
Wydłużona migawka	1/25 s ~ 10.24 s
ARW (AGC)	włączona/wyłączona
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	włączony/wyłączony

Balans bieli	5 trybów: manualny/automatyczny z zapamiętaną wartością referencyjną/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia wewnętrznego/automatyczny w szerokim zakresie temperatury barwowej
Kompensacja jasnego tła (BLC)	włączona/wyłączona
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny/manualny
Opóźnienie załączenia filtru	3 s/5 s/7 s/10 s/15 s/20 s/30 s/40 s/60 s
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=2.5 ~ 12 mm
Poziomy kąt widzenia obiektywu	102° ~ 28°
Zoom	16 x cyfrowy
Oświetlacz podczerwieni	LED - 40 szt.
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 40 m
Redukcja migotania	włączona/wyłączona
Wyjście sygnału wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Wyjścia alarmowe	1, napięciowe - maks. 10 mA, 3 VDC
Zdalne sterowanie	RS-485
Protokół sterowania	Pelco-D, Pelco-P
Menu kamery	wyświetlane na ekranie monitora (w języku polskim)
Strefy prywatności	12
Dodatkowe funkcje	DIS - cyfrowa stabilizacja obrazu, DNR - cyfrowa redukcja szumu, HLC - funkcja redukująca efekt oślepienia kamery, detekcja ruchu, tworzenie efektów: odbicie lustrzane i obrót obrazu o 180°, ustawienie ostrości obrazu
Obudowa	aluminiowa z osłoną przeciwsłoneczną do montażu wewnętrznego/zewnętrznego, ściennego/sufitowego
Klasa szczelności	IP 66
Zasilanie	12 VDC/24 VAC
Pobór mocy	4 W 7,4 W (IR włączony)

Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary (mm)	83 (szer) x 82 (wys) x 166 (dł)
Masa	1,3 kg

Katalog/Cennik : Kamery analogowe zintegrowane z oświetlaczem podczerwieni firmy NoVus, EverFocus

kod produktu NVDN-201H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=3 mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	cena netto 229,00
NVDN-221H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650 TVL, 0,089lx (F1.6, 1/50s) tryb kolor, 700TVL tryb cz-b, 0lx (IR wł.); obiektyw ze zmienną ogniskową- f=3.5-8mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 25m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVDN-241H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny fi ltr IR, 650 TVL, 0.068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL tryb cz-b, 0lx (IR wł.); obiektyw f=2.8-11mm, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	369,00

NVDN-261H/IR	Kamera w obudowie, 1/4" CMOS, mechaniczny filtr IR, 650 TVL, 0,068;x (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw ze zmienną ogniskową, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (76 diod, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	399,00
NVC-401H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0lx (IR wł.); obiektyw f=3.6 mm, AES, funkcje: menu OSD, pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (24 diody, zasięg do 15m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	339,00
NVC-421H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD SONY Super HAD II, elektroniczna funkcja dzień/noc, 650TVL, 0,068lx (F1.4, 1/50s) tryb kolor, 0lx (IR wł.) tryb cz-b; obiektyw f=2.8-11mm, funkcje: menu OSD - pilot do sterowania OSD na przewodzie, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (44 diody, zasięg do 20m), temperatura pracy od -30°C do +40°C	459,00
NVDN-401H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony Super HAD II, mechaniczny fi ltr IR, 650TVL, 0.01lx (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody dużej mocy, zasięg do 30m), temperatura pracy od -20°C do +50°C	509,00
NVDN-421H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony Super HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw f=2.8-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 4 strefy prywatności, zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (2 diody dużej mocy, zasięg do 30m), wbudowana grzałka, temperatura pracy od -30°C do +50°C	599,00
NVDN-801H/IR	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 30m)	999,00
NVDN-801H/IRH	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor, 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, zasilanie 12VDC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (30 diod, zasięg do 30m), wbudowana grzałka, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 049,00
NVDN-821H/IR-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=2.5-12mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (40 diod, zasięg do 40m)	1 299,00
NVDN-841H/IR-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny fi ltr IR,	1 499,00

	650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=6-50mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (40 diod, zasięg do 40m)	
NVDN-861H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=3.5-16mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (100 diod, zasięg do 100m), wbudowana grzałka/wentylator, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 799,00
NVDN-881H/IRH-2	Kamera w obudowie, 1/3" CCD Sony EXview HAD II, mechaniczny filtr IR, 650TVL tryb kolor; 700TVL, 0lx (IR wł.) tryb cz-b.; obiektyw A-I f=6-50mm, funkcje: menu OSD (PL), WDR, DIS, HLC, DNR, DSS, BLC, detekcja ruchu, 12 stref prywatności, interfejs RS-485 (Pelco P/D), zasilanie 12VDC/24VAC, obudowa IP66 z uchwytem z przepustem kablowym, wbudowany oświetlacz IR LED (100 diod, zasięg do 100m), wbudowana grzałka/wentylator, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 999,00
EZ632E-PB EverFocus	Kamera w obudowie, 1/3" SONY Super HAD II CCD, 700TVL 0.03lx (F1.2), 0lx (IR wł.), mechaniczny filtr podczerwieni, obiektyw f=3.7-12mm, funkcje: menu OSD, WDR, DNR, BLC, 8 stref prywatności; obudowa z osłoną przeciwsłoneczną i uchwytem, zasilanie 12VDC, obudowa IP66, wbudowany oświetlacz IR LED (42 diody, zasięg do 40m), grzałka, temperatura pracy od -40°C do +50°C	1 035,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)

AGC, DNR, BLC, HLC, WDR