
Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 11:54

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-novus-nvip-3dn5000dir-1p-p-4752.html>



Kamera NoVus NVIP-3DN5000D/IR-1P

Dostępność

Dostępny

Opis produktu

NVIP-3DN5000D/IR-1P Kamera IP w obudowie megapikselowa z oświetlaczem IR dzień/noc

Nowoczesna kamera kopułkowa IP z przetwornikiem CMOS 1/3", w metalowej obudowie o rozdzielczości 3 megapikseli z wbudowanym oświetlaczem IR, efektywna funkcją dzień/noc, z mechanicznym filtrem podczerwieni, wbudowany promiennik - 12 diod LED (zasięg do 15 m), Kamera wyróżnia się wysoką czułością od 0.01 lx/F=1.6 (tryb cz-b DSS), 0 lx (IR włączone), Kamera realizuje tryb przełączania dzień/noc: automatyczny/manualny/czujnik światła, Elektronika wyposażona w nowoczesne funkcje DNR, Kamera umożliwia zastosowanie 4 strefy prywatności, Posiada wbudowany obiektyw z automatyczną przysłoną typu D o zmiennej ogniskowej: f=3.3-12 mm.

Charakterystyka produktu

- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Możliwość pracy w podczerwieni
- Rozdzielczość przetwornika: 3.0 megapiksele
- Czułość: od 0.005 lx/F=1.2 (0 lx przy włączonym oświetlaczu IR)
- Wydłużony czas ekspozycji (DSS)
- Cyfrowa redukcja szumu (DNR)
- Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną typu D, f=3.3 ~ 12 mm/F=1.2
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni - 12 diod LED
- 5 stref prywatności
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowany webserwer: kompresja i transmisja przez sieć wideo i audio w czasie rzeczywistym
- Kompresja H.264 lub M-JPEG
- Rozdzielczość przetwarzania wideo:
 - 2048 x 1536
 - 1920 x 1080
 - 1280 x 720
 - 640 x 480
 - 640 x 360
- Praca w trybie trójstrumieniowym - możliwość definiowania rozdzielczości, prędkości i jakości dla każdego strumienia

- Przesyłanie wideo w standardzie RTP/RTSP
- Funkcje przed-alarmu i po-alarmu - nagrywanie wideo w formacie TS
- Funkcja harmonogramu
- Sprzętowa detekcja ruchu
- Dwukierunkowa transmisja audio
- Obsługa kart micro SD/SDHC
- Możliwość szerokiego definiowania reakcji systemu na zdarzenia alarmowe: e-mail z załącznikiem, zapis pliku na serwer FTP, wyzwolenie wyjścia alarmowego, zapis pliku na kartę micro SD/SDHC, zapis plików NAS
- Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu „na żywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji urządzeń wideo IP
- Zasilanie: 12 VDC/PoE (Power over Ethernet)

Specyfikacja

Przetwornik obrazu	matryca CMOS, 1/3"
Rozdzielczość przetwornika	3.0 megapiksele
Czułość	0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.005 lx/F=1.2 - tryb kolorowy (DSS), 0 lx (IR włączony)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna (1/5 ~ 1/50 000 s)
Wydłużona migawka (DSS)	do 1/5
Balans bieli	automatyczny/manualny (RGB)/dla oświetlenia zewnętrznego/dla oświetlenia fluorescencyjnego/ dla oświetlenia żarowego/z zapamiętaną wartością referencyjną
Synchronizacja	wewnętrzna
Tryb przełączania dzień/noc	automatyczny
Typ obiektywu	z automatyczną przysłoną typu D, f=3.3 ~ 12 mm (F1.2)
Poziomy kąt widzenia obiektywu	71° ~ 29°
Funkcje obrazu	DNR - cyfrowa redukcja szumu
Rozdzielczość	2048 x 1536, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360
Prędkość przetwarzania	do 20 kl/s dla rozdzielczości 2048 x 1536, do 30 kl/s dla rozdzielczości 1920 x 1080 i niższych
Tryb wielostrumieniowy	3 strumienie
Kompresja wideo	H.264/M-JPEG
Kompresja audio	G.711/RAW_PCM
Detekcja ruchu	tak
Reakcja systemu na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na karcie micro SD, aktywacja wyjścia, zapis plików NAS
Funkcje przed-alarmu i po-alarmu	nagrywanie przed-alarmowe maks. 5 MB i po-alarmowe maks. 86400 s
Format zapisywanego obrazu	TS
Synchronizacja czasu	automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły sieciowe	ONVIF (2.2), HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE
Oprogramowanie	NMS
Autoryzacja hasłem	hasło dostępu do kamery i jej konfiguracji
Strefy prywatności	5
Wejścia audio	1 x RCA, wbudowany mikrofon
Wyjścia audio	1 x RCA
Wejścia alarmowe	1, napięciowe (NO, NC)
Wyjścia alarmowe	1, przekaźnikowe (NO, NC) – 0.3A, 12 VDC
Porty zewnętrzne	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s, 1 x micro SD/SDHC
Oświetlacz podczerwieni	LED – 12 szt
Zasięg oświetlacza podczerwieni	do 15 m
Zasilanie	12 VDC/PoE (IEEE 802.3af)
Pobór mocy	5 W (IR wyłączony), 8 W (IR włączony)
Temperatura pracy	-10°C ~ 55°C
Wymiary (mm)	130 (Ø) x 112 (wys)
Masa	550 g

Katalog/Cennik (NoVus) Kamery IP (3 Mpx)

KAMERY MEGAPIKSELOWE STACJONARNE

NVIP-3DN5000D/IR-1P	Kamera IP kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-3DN5000V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.007lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F2.2, f=3.6mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 100mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 299,00
NVIP-3DN5040V/IR-1P	Kamera IP kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3~12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 130mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 899,00
NVIP-3DN5000H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 79,8mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 899,00
NVIP-3DN5020H/IR-1P	Kamera IP z oświetlaczem IR w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/3", maks. rozdzielczość 2048 x 1536 pikseli, do 20 kl/s dla 2048 x 1536 lub do 30 kl/s dla 1920 x 1080, 0.005lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.), funkcje: AES; obiektyw F1.2, f=3.3-12mm, wejście/wyjście audio, trzy niezależne strumienie, kompresja H.264 i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie SD, serwerze FTP, NAS, strefy prywatności, średnica obudowy 110mm, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	2 099,00
NVIP-3DN7000C-1P	Kamera IP, kompaktowa, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2), funkcje: AES, WDR; obiektyw C/CS, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, zasilanie PoE lub 12VDC, oprogramowanie NMS w komplecie	1 599,00

NVIP-3C7000D-P	Kamera IP, kopułkowa, dzień/noc (elektroniczna), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.1lx (F1.8, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.8, f=3.6mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,1cm; zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 199,00
NVIP-3DN7020D/IR-2P*	Kamera IP, kopułkowa z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=2.8-12mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,7cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; oprogramowanie NMS w komplecie	1 699,00
NVIP-3DN7540D/IR-2P*	Kamera IP z oświetlaczem IR, dzień/noc (filtr IR) kopułkowa IP 66, 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=3-9 mm ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9 cm; zasilanie: PoE+, 12VDC, 24VAC; temperatura pracy od -10°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 099,00
NVIP-3C7520V-P*	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna, dzień/noc (elektroniczna), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536, do 15kl/s dla 2048x1536 lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.1lx (F1.8, DSS), funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.8, f=3.6mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i M-JPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 11,7cm; zasilanie PoE, oprogramowanie NMS w komplecie	1 299,00
NVIP-3DN7000V/IRH-2P	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=2.8-12mm, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; wbudowana grzałka, temperatura pracy od -35°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 199,00
NVIP-3DN7500V/IRH-2P*	Kamera IP, kopułkowa wandaloodporna z oświetlaczem IR i grzałką w obudowie IP 66, dzień/noc (filtr IR), 3.0 Mpx, CMOS 1/2.8", maks. rozdzielczość 2048x1536 do 15kl/s lub do 30kl/s dla 1920x1080, 0.02lx (F1.2, DSS), 0lx (IR wł.); funkcje: AES, WDR; obiektyw F1.2, f=3-9 mm ze zdalnie sterowaną ogniskową i ostrością, cztery niezależne strumienie, ROI, kompresja H.264 lub/i MJPEG, sprzętowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, serwerze FTP, średnica obudowy 14,9cm; zasilanie: PoE, 12VDC, 24VAC; wbudowana grzałka, temperatura pracy od -35°C do +50°C, oprogramowanie NMS w komplecie	2 499,00

AKCESORIA DO KAMER MEGAPIKSELOWYCH STACJONARNYCH

NVB-5000WB*	Uchwyt ścienny z przepustem kablowym i puszką montażową do kamer wandaloodpornych: NVIP-5DN5040V/IR-1P, NVIP-3DN5040V/IR-1P, NVIP-2DN5040V/IR-1P.	229,00
NVB-5000CA*	Adapter masztowy do uchwytu NVB-5000WB.	99,00
NVB-5000PA*	Adapter narożnikowy do uchwytu NVB-5000WB.	109,00
NVIP-AUXCAB5DN	Opcjonalny przewód do podłączania sygnałów audio i alarmowych do kamery NVIP-5DN7021D/IR-2P	79,00
NVB-7000BIP	Uchwyt ścienny do kamer wandaloodpornych serii 7000, w zestawie osłona przeciwsłoneczna dla kamery	499,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)