

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:45

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-hsd920hd-p-5890.html>



Kamera VAHC-HSD920HD

Cena brutto	1 832,70 zł
Cena netto	1 490,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Kamera VAHC-HSD920HD



Podstawowe cechy:

- Możliwość zastąpienia w analogowej instalacji
- Obraz bez opóźnień
- Wysoka rozdzielczość 1080P, 20X Zoom
- Transmisja obrazu do 300m
- OSD menu / IR zasięg do 120M
- 7" obudowa, wodoszczelność IP66
- Intensywność IR i pobór mocy zależny od zoom

Specyfikacja:

Kamera	
Przetwornik	1/3" SONY CMOS 222
Efektywne pixele	1080P 1920(H)x1080(V)
Ogólnie pixeli	2MP
Obiektyw	20X f=4.7mm~94mm
Kąt widzenia	H~54.8°~W~3.4°~T~ V~41°~W~2.5°~T~
Iris	F1.6~F2.7
Min. oświetlenie	Kolor: 0.1Lux \ B/W: 0.01Lux
BLC	Zawiera
AGC	Auto / Manual
AGC	Auto
WB	Wewnętrz/ZewnętrzAuto/Manual
D/N	Filtr IR
D-WDR	Zawiera
Dynamika	≥50dB
Sterowanie	
Prędkość w poziomie	0.02 ~ 120°/s
Prędkość w pionie	0.02 ~ 60°/s
Rotacja	360°/s
Kąt przesuwu pionowego	93°
Auto obrót	Poziomo180°, Pionowo 93°
Sterowanie IR	Auto
Skanowanie A-B	Programowane
Prędkość skanowania A-B	1-64 poziomów
Czas Presetu	Postój 01-60s
Punkty Preset	220
Prędkość przesuwu do Preset	1-64 poziomów
Trasy patrolowe	3 grupy
Punkty patrolowe	Max.16 punktów, regulowany czas
Czas powrotu do funkcji bazowej	Pamięć / Trasa 1 / Skanowanie 360°/ Skanowanie A-B / Preset 1- 8 / Brak
Akcja po powrocie zasilania	Regulacja czasu powrotu 1-60min
Prędkość komunikacji	9600bps domyślnie
Temperatura pracy	Wewnętrz: 0°~ +40° , Zewn ątrz: -40°~ +60°
Wilgotność	≤95% bez kondensacji
Grzałka / Wentylator	Automatyczna kontrola temperatury
Zasilanie	DC12V 4A
Ogólny pobór mocy	