

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:36

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-s35dhd-p-6435.html>



Kamera VAHC-S35DHD

Cena brutto **305,04 zł**

Cena netto **248,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera VAHC-S35DHD

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Charakterystyka:

Przetwornik	1/2.8" SONY CMOS IMX322
Efektywna rozdzielczość	NTSC/ PAL:1920(H)x1080(V)
Rozdzielczość pozioma	1080p
Sygnał/Szum	>52dB
Skanowanie	Progresywne
Synchronizacja	Wewnętrzna
Migawka	PAL:1/50s~1/100,000s
Gamma	0,45
Wyjście wideo	1Vpp, 75Ω
AGC	Auto
Funkcje	AGC, WDR, DNR, BLC, HLC, Sense-up
Zasilanie	DC12V(+/-10%)/320mA
Obiektyw	2.8-12mm, IR-Cut Filtr
Min. oświetlenie	0.01 Lux/F1.4 - 0Lux (IR LED ON)
Zasięg Podczerwieni IR	20-25 Metrów (30 diód IR ø5mm)
Przełączanie IR	Automatyczne
Wymiary (mm)	□128×100(H)mm
Waga (g)	500g
Temperatura przechowywania	-30°~+60°C, wilgotność max.95%
Temperatura pracy	-10°~+50° wilgotność max.95%

dodatkowe informacje

Kamera VAHC-35DHD działa w Technologii AHD (Analog High Definition)

Wysoka jakość obrazu w standardzie HD i Full HD, możliwość równoczesnego przesyłu dźwięku i sygnałów sterujących, brak opóźnień, kompresji danych oraz skuteczna praca na maksymalnym zasięgu 500m bez potrzeby stosowania dodatkowych konwerterów, czy wzmacniaczy sygnału. **Technologia AHD** (Analog High Definition) stanowi kolejny krok w ewolucji systemów monitoringu wizyjnego funkcjonujących w analogowych strukturach instalacji zabezpieczeń. Otwarty dostęp do standardu AHD umożliwia łatwe projektowanie szkieletu monitoringu i swobodny dobór elementów końcowych dopasowanych do indywidualnych preferencji użytkownika. Sprawdzone rozwiązania techniczne, nieskomplikowany i szybki montaż oraz komfortowa eksploatacja i modernizacja gwarantują efektywność i elastyczność instalacji. **Kamery i rejestratory AHD** stanowią idealny środek do realizacji efektywnego systemu **telewizji przemysłowej HD** z zachowaniem optymalnego stosunku jakości do ceny.

Zalety kamer działających w systemie AHD

- Rozdzielczość jest 3-krotnie większa od rozdzielczości kamer analogowych.
- Przesyłany obraz to 1Mpix w standardzie AHD 1.0 lub 2Mpix i większy w AHD 2.0.
- Kamery AHD mogą pracować w trybie AHD lub analogowym - tryb przełączany przez użytkownika, dzięki czemu bez dodatkowych urządzeń można rozbudować istniejące już instalacje systemu monitoringu analogowego.
- Rejestratory AHD automatycznie wykrywają typ sygnału kamer. Nie ma potrzeby definiować rodzaju kamery, wystarczy podłączyć kamerę Analog lub AHD, a rejestrator automatycznie dostosuje sygnał wejściowy.
- Umożliwia zestawienie połączenia Peer-to-Peer klienta zdalnego oraz rejestratora będącego nawet za podwójnym NAT'em bez potrzeby przekierowania portów w sieci. Takie ułatwienie pozwala korzystać zdalnie z rejestratorów AHD nawet w sieciach LTE.
- Rejestratory są kompatybilne z systemem Windows, Mac OSX oraz z urządzeniami przenośnymi Android, Windows Phone i Apple iPhone.