

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:22

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-s79bhdz-p-6429.html>



Kamera VAHC-S79BHDZ

Cena brutto **526,44 zł**

Cena netto **428,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera VAHC-S79BHDZ

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Charakterystyka:

- 4 systemy: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080P z przetwornikiem CMOS
- Obiektyw z motozoomem z automatyczną regulacją ostrości
- Zoom i OSD menu sterowane przez kabel koncentryczny
- Doskonała czułość przy słabym oświetleniu
- Obraz bez opóźnień po kablu o długości do 300m
- Dzień/Noc (Filtr IR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR,
- Lustro, odwrócenie, strefy prywatności
- Zabezpieczenie przeciw piorunom
- Solidna, wodoszczelna obudowa
- 6 sztuk diod IR oświetlających podczerwienią 30-40 metrów
- Obiektyw z motozoomem z automatyczną regulacją ostrości 2.8-12 mm

Specyfikacja:

Przetwornik

1/3" 2.1 Mega pixel Panasonic CMOS 34227

Procesor obrazu

NVP2441H

Efektywna liczba pikseli

1944(H)×1092 (V)

Rozdzielczość video

25/30fps@1920×1080P

Zakres elektronicznej migawki

AUTO, 1/25 - 1/50,000s

Min. oświetlenie

0.02Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

Video standard

PAL/NTSC (przełączany długim przyciśnięciem przycisku OSD)

Wyj. sygnał video

1 kanał, HDCVI / HDTVI/AHD / CVBS 960H opcje (Domyślnie AHD)

Opcje przełączania Dzień/Noc

WDR

Balans bieli

AGC/BLC/HLC

DNR

OSD Menu

Inne

IR Led

Oświetlacz IR

Obiektyw

Zmienne ogniskowy

Ogólne

Zasilanie

Pobór mocy

Auto/Color/(B/W)/EXT

D-WDR

AWB/ATW/Wewnętrz/Na zewnątrz/Ręczny

Możliwe załączanie

2D/3D DNR, wielopoziomowa regulacja

Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. (UTC)

Odmglenie, Strefy prywatności, lustro, odwrócenie, Sens-up

6szt. diod IR

30-40m

2.8 -12 mm motozoom i automatyczna regulacja ostrości (Filtr IR)

12 VDC $\pm$ 10%