

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 04:36

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-vahc-s87bhd-p-6433.html>



Kamera VAHC-S87BHD

Cena brutto **366,54 zł**

Cena netto **298,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Kamera VAHC-S87BHD

Nowość na rynku: Uniwersalna kamera kompatybilna z wszystkimi systemami (CVBS, AHD, CVI, TVI) po kablu koncentrycznym.

Charakterystyka:

- 4 systemy: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS 960H
- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080P z przetwornikiem Sony CMOS
- OSD menu sterowane przez kabel koncentryczny
- Doskonała czułość przy słabym oświetleniu
- Obraz bez opóźnień po kablu o długości do 300m
- Dzień/Noc (Filtr IR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2D/3D DNR
- Lustro, odwrócenie, detekcja ruchu, strefy prywatności
- Zabezpieczenie przeciw piorunom
- Solidna, wodoszczelna obudowa IP66
- 20 sztuk diod IR oświetlających podczerwienią 30-40 metrów
- Obiektyw zmienno ogniskowy 2.8-12 mm

Specyfikacja: Przetwornik

Procesor obrazu

Efektywna liczba pikseli

Rozdzielczość video

Zakres elektronicznej migawki

Min. oświetlenie

Video standard

Wyj. sygnał video

Opcje przełączania Dzień/Noc

WDR

Balans bieli

1/2.9" 2.1 Mega pixel Sony CMOS IMX323

NVP2441H

1985(H)×1105 (V)

25/30fps@1920×1080P

AUTO, 1/25 - 1/50,000s

0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on

PAL/NTSC (przełączany długim przyciśnięciem przycisku OSD)

1 kanał, HDCVI / HDTVI/AHD / CVBS 960H opcje (Domyślnie AHD)

Auto/Color/(B/W)/EXT

D-WDR

AWB/ATW/Wewnętrzny/Na zewnątrz/Ręczny

AGC/BLC/HLC

DNR

OSD Menu

Inne

IR Led

Oświetlacz IR

Obiektyw

Zmienne ogniskowe

Ogólne

Zasilanie

Pobór mocy

Możliwe załączanie

2D/3D DNR, wielopoziomowa regulacja

Wielojęz. (z Polskim) OSD menu obsługiwane przez kabel koncentr. (UTC)

Odmglenie, Strefy prywatności, lustro, odwrócenie, Sens-up

20szt. diod IR

30-40m

2.8 -12 mm (Filtr IR)

12 VDC $\pm$ 10%