

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-yudor-yuc-h796rpoe-p-3622.html>



Kamera Yudor YUC-H796RPOE

Opis produktu

Kamera Yudor YUC-H796RPOE

Kamera firmy YUDOR jest kamerą tubową z oświetlaczem IR i z mechanicznym filtrem podczerwieni. Całość zamknięta w wandaloodpornej obudowie spełniającej normę IP66. Posiada 2-megapikselowy przetwornik dzięki temu zdolna jest dostarczyć szerokie pole obserwacji. Wraz z polem widzenia 6 razy większym niż kamera VGA, co umożliwia zmniejszenie instalowanych kamer.

Specyfikacja:

- przetwornik: 1/3" Progressive CMOS
- rozdzielczość: **1600x1200 (UXGA)**
- czułość: 0 lux (IR LED ON)
- interfejs: **Ethernet 10/100 Base-T (PoE)**
- kompresja: H.264/MJPEG/MPEG-4
- ilość pikseli: 2.0 Mpx
- wbudowany mechaniczny filtr
- obsługa kart SD
- WiFi
- obsługuje tryb monitorowania w nocy
- obiektyw regulowany: **3.6-16mm**
- dwukierunkowy system audio
- podgląd obrazu na telefonie 2.5/3G
- klasa szczelności: IP66
- **kamera zgodna ze specyfikacją "ONVIF"**

-
- 35 diod, ø5 IR LED (zasięg 20 m)
 - rozdzielczość strumienia video:
 - UXGA(1600x1200)
 - SXGA(1280x1024)
 - XGA(1280x720)
 - SVGA(800x592)
 - VGA(640x480)
 - QVGA(320x240)
 - 176x144
 - transfer obrazu poprzez e-mail
 - transfer obrazu poprzez FTP, AVI
 - powiadamianie o zdarzeniach poprzez e-mail
 - powiadamianie o zdarzeniach poprzez TCP
 - wyzwalanie nagrywania obrazu poprzez detekcję ruchu
 - styki do podłączenia dodatkowego czujnika lub alarmu (1x wej., 1x wyj).
 - równoczesne przesyłanie strumieni **H. 264, MJPEG oraz MPEG-4**
 - obsługiwane protokoły i standardy: HTTP, TCP / IP, UDP, SMTP, FTP, UPnP, PPPoE, DDNS, NTP, DHCP, FTP, 3GPP, UPNO przodu, Multicast
 - zakres działania -20~50oC
 - **gwarancja: 24 miesiące**

YUCH796RW to kamera z przetwornikiem **2.0 megapikseli** zaprojektowana do zaawansowanego monitorowania i zabezpieczenia obiektów. Kamery megapikselowe oferują znacznie lepszą jakość obrazu niż standardowe systemy monitorujące. Możliwość oglądania obrazu przez internet to tylko jedna z wielu korzyści.

Zaprojektowana do całodobowego monitoringu, kamera YUC H796RW posiada zewnętrzną obudowę, port PoE oraz diody podczerwieni, które umożliwiają rejestrowanie obrazu nawet w całkowitych ciemnościach.

Rys.1 Złącza kamery YUC-H796RW.

Oprogramowanie do rejestracji obrazu z kamer...

Wraz z kamerami **YUCH796RW** dołączone jest **darmowe oprogramowanie CMS**, które umożliwia stworzenie systemu monitoringu z maksymalnie **36 kamer IP** firmy **IPCam**.

Dostęp do kamery z dowolnego miejsca...

Konfiguracja ustawień kamery odbywa się poprzez przeglądarkę internetową IE (internet explorer) w wersji 6.0 i wyżej. Przeglądarka umożliwia również podgląd obrazu z kamery na żywo z dowolnego miejsca gdzie mamy dostęp do internetu. Zdalny dostęp umożliwia podgląd obrazu oraz zdalne nagrywanie.

Kompresja H.264...

H.264 to bardzo wydajny standard kompresji, który znacznie przewyższa standardowe kompresje **MJPEG** lub **MPEG4**. Drastycznie redukuje rozmiar przesyłanych danych. Plik o wielkości 1MB po skompresowaniu H.264 waży zaledwie 10kB.

Kmera YUC-H796RW oferuje obraz w wysokiej jakości i rozdzielczości **1600x1200 Mpx**. Główną zaletą technologii megapikselowej jest zdolność rejestrowania szczegółów takich jak znaki na tablicy rejestracyjnej samochodu lub twarz człowieka.

PoE

Power over Ethernet (PoE) jest technologią, która integruje zasilanie w standardowej infrastrukturze **LAN**. Umożliwia sterowanie, które należy dostarczyć do urządzenia sieciowego, takie jak **kamera IP**, za pomocą tego samego przewodu, co do połączenia z siecią. Eliminuje to potrzebę umiejscowienia gniazdek w pobliżu kamer i umożliwia łatwiejszą aplikację zasilania bezprzewodowego (UPS).

Przechwytywanie obrazu w całkowitych ciemnościach...

Kamera YUC H796RW posiada 35 diod podczerwieni, które oświetlają obszar do 20 metrów. Dzięki temu użytkownik będzie mógł spostrzec człowieka na drugim końcu ulicy lub nadjeżdżający samochód w zupełnych ciemnościach.

Kamera automatycznie wykrywa zmierzch i przełącza się w tryb nocny. Wyposażona w czujnik światła nie wymaga obsługi ze strony administratora systemu. Dzięki temu niezależnie od oświetlenia kamera zachowuje wysoką jakość rejestrowanego obrazu.

Obiektyw regulowany...

Kamera megapikselowa posiada wbudowany **obiektyw regulowany o ogniskowej 3.6-16 mm**. To obiektyw, który sprawdza się w profesjonalnych systemach telewizji przemysłowej. Cechą takiego obiektywu jest regulacja ogniskowej, gdzie każdy użytkownik może sobie go indywidualnie ustawić.

Solidna obudowa...

Obudowa kamery YUC-H796RW jest wykonana z bardzo solidnych materiałów. Cechą tej obudowy jest możliwość umocowania kamery do uchwytu w różnych pozycjach. Innym plusem tej obudowy jest daszek. Zabezpiecza przed nadmiernym oświetleniem słonecznym oraz opadami deszczu. Obudowa jest pyłoszczelna i chroni przed silnym strumieniem wody ze wszystkich kierunków. Jej klasa szczelności wynosi **IP66**.

Karta SD...

W kamerze istnieje możliwość zapisywania danych na karcie pamięci SD. Moduł do karty pamięci znajduje się wewnątrz kamery, więc jest ściśle chroniony przed złymi warunkami atmosferycznymi oraz postronnymi ludźmi. Aby do niego się dostać należy zdjąć obudowę.

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)