

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/kamera-yudor-yuc-hi88poe-hemisferyczna-p-2656.html>



Kamera Yudor YUC-Hi88POE hemisferyczna

Opis produktu

Kamera Yudor YUC-HI88POE

[5 Megapikselowa](#), sieciowa kamera IP hemisferyczna YUCHI88POE to zaawansowane urządzenie IP z firmy [YUDOR](#) pozwalające na zwiększenie efektywności monitoringu nawet pięciokrotnie, w stosunku do zwykłych kamer analogowych. Kamera współpracuje z oprogramowaniem NVR [geovision](#), [nuuo](#), milestone, alnet.

Cechy wyróżniające

- 5MPiX Kamera IP megapikselowa,
- zewnętrzna kopułka wandaloodporna,
- 1/3" progressive CMOS 1600(H)x1200(V),
- czułość: 0,1lux@F1,0,
- rejestracja do 30kl/s w rozdzielczości 1600x1200 H.264,
- potrójny kodek H.264 lub MPEG-4,,
- karta SD,
- wyjście BNC,
- zasilanie 12VDC,
- kamera z obiektywem megapikselowym FishEye IR 1,19 mm (F1,4),
- sprzętowe wydzielanie e-kamer,
- e-ptz,
- zakres działania -20~50oC,
- współpraca z Geovision / rejestratory YDS / ONVIF 2.1

Kamera Generuje czysty obraz bez szumów w oparciu o profesjonalny przetwornik 1/3" CMOS z technologią progresywnego skanowania. Dzięki temu obiekty szybko poruszające się - zachowują ostrość.

Do kamery dołączono zaawansowane oprogramowanie YUDOR IP-CMS dla 36 kamer IP (wersja bezpłatna obsługuje wyłącznie kamery sieciowe YUDOR).

5 Megapikselowa Kamera IP YUC-HI88POE generuje wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 2592 x 1944 px (5 megapiksele), co pozwala znacząco zwiększyć efektywność monitoringu w przypadku identyfikacji osób lub zdarzeń alarmowych. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazu, jedna kamera megapikselowa YUC-HI88POE może zastąpić nawet kilka kamer pracujących w rozdzielczości analogowej D1. Jeżeli miałeś problemy podczas np zdarzenia - materiał dowodowy w systemie analogowym nie pozwalał na identyfikację osób - ta kamera pozwoli ci zwiększyć skuteczność twojego systemu CCTV.

Zaletą jest możliwość zasilania w standardzie POE (po jednym kablu koncentrycznym)

Wszystkie kamery YUDOR pracują w protokole **ONVIF 2.1**, dlatego są kompatybilne z wszystkimi programami oraz rejestratorami wykorzystujące ten właśnie protokół jak np. z programem GV-NVR marki Geovision, NUUO, ALNET, AVERMEDIA, NOVUS, MILESTONE, QNAP, KOUKAAM, PLANET, LEVELONE, a także z rejestratorami YDS-xxxx - oraz wiele innych aplikacji wspierających standard ONVIF 2.1

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)