

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-ag-neovo-rx-24-p-6109.html>



Monitor AG Neovo RX-24

Cena brutto **3 380,04 zł**

Cena netto **2 748,00 zł**

Opis produktu

Monitor AG Neovo RX-24

Zbudowany na bazie panela z podświetleniem LED, zapewniający rozdzielczość Full HD 1920 x 1080 wyświetlacz RX-24, prezentuje realistyczny kontrast, kolory i szczegóły na platformie Advanced Image Platform™ (AIP). Przeglądarka Smart Omni Viewer oferuje takie opcje jak Picture-in-Picture (PIP) i wybierane współczynniki proporcji. Funkcje Anti-Burn-in (Zabezpieczenie przez utrwalaniem obrazu) i EcoSmart Sensor, zapewniają nieprzerwane działanie w krytycznych zastosowaniach, w cyklu 24/7. Szkło optyczne NeoV™ i metalowa obudowa zapewniają działanie tego wytrzymałego urządzenia w sposób oczekiwany od wysokiej jakości wyświetlaczy do nadzoru.

Właściwości:

- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością FHD 1920 x 1080, kontrast 1000:1, jasność 300
- **Szkoło optyczne NeoV™**
- **Technologia Anti-Burn-in™**
- **Technologia AIP: Funkcje PIP i PBP; filtr grzebieniowy 3D/Usuwanie przeplotu/Usuwanie zakłóceń; Obracanie obrazu/Zatrzymywanie**
- Rozdzielczość pozioma do 620TVL(NTSC), 625TVL(PAL)
- **Szybkie przełączanie sygnału (≤ 0,8 sek.)**
- **Wybierany współczynnik proporcji dla zapewnienia najlepszego obrazu**
- EcoSmart Sensor zapewnia niskie zużycie energii
- **Dopasowanie poziomu czerni**
- **Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, wejście/wyjście CVBS (BNC x 2), wejście/wyjście audio**
- **Wbudowane głośniki (2W x2)**
- **Wyjście video BNC typu passive loop**
- **Wyjście prądu stałego do zasilania podłączonych urządzeń peryferyjnych**
- **Wytrzymała metalowa obudowa**
- Rygorystyczne ekranowanie komponentów do krytycznych zastosowań w cyklu 24/7

Praca ciągła 24/7.

Specyfikacja:

Rozmiar matrycy	24 " (TFL LCD LED)
Rozdzielczość	1920x1080
Rozdzielczość CVBS	625 Linii
Rozmiar piksela	02715 mm
Proporcje ekranu	16:9
Jasność/Kontrast	300 cd/m2, 1000:1
Kąt widzenia	170°/160°
Ilość kolorów	16,7 mln
Czas reakcji matrycy	3 ms (GTG)
Częstotliwości	H: 24..83 kHz, V: 50..85 Hz
Wejścia wizji	2 x BNC PAL/SECAM/NTSC przelotowe
Wejście RGB	1 (15 pin D-Sub)
Wejście HDMI	1
Wejście DVI	1 (DVI-D 24 pin)
Wejście S-Video	1 mini DIN (4pin)
Wejście audio PC stereo	1 (jack 3,5 mm, RCA)
Głośniki	2 x 2 W W
PIP/PBT	tak / tak
Filtr 3D Comb	tak
Plug & Play	VESA DCC 2B, DCC /CI
Zabezpieczenia	Szkoło optyczne, grubość 3 mm, współczynnki odbicia , 9H
Konfiguracja	OSD
Wymiary	513 x 369 x 155 mm (W x H x D)
Waga	6,9 kg
VESA	100x100 mm i 75 x 75 mm
Zasilanie	12 V DC z zewnętrznego zasilacza 240 V AC (w komplecie)
Pobór mocy	27 W
Temperatura pracy	0..40 °C

**zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)**