

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-ag-neovo-rx-42-p-4176.html>



Monitor AG Neovo RX-42

Cena brutto	7 896,60 zł
Cena netto	6 420,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Monitor AG Neovo RX-42

Najnowszy wyświetlacz 42" RX-42 oferuje pełen komplet wejść, szklany filtr zabezpieczający matrycę oraz solidną, metalową obudowę. Jest to najwyższej klasy panel dla zaawansowanych centr monitoringu i nadzoru.

Dopasowana do potrzeb środowisk nadzoru i środowisk przemysłowych konstrukcja wyświetlacza RX-42 sprawia, że jest on doceniany ze względu na niezawodność, wytrzymałość i uniwersalność. Technologia AIP AG Neovo, zapewnia nie tylko wysokiej jakości odtwarzanie obrazu, ale także elastyczne opcje widzenia. W połączeniu z funkcją kafelkowania, programowanym harmonogramem i połączeniami DisplayPort, doskonale się nadaje do różnych zastosowań przekazu cyfrowego. Technologia Anti-Burn-in™ i wewnętrzny czujnik HeatControl gwarantują całodobowe działanie i wyjątkową żywotność. Dzięki zabezpieczeniu szkłem optycznym NeoV™ i wytrzymałej metalowej obudowie, wyświetlacz RX-42 spełnia złożone wymagania ustawień zabezpieczenia i nadzoru.

Właściwości:

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

- Technologia podświetlenia LED z rozdzielczością Full HD 1920 x 1080
- **Szkoło optyczne NeoV™ i Technologia Anti-Burn-in™**
- **Technologia AIP: Funkcja PIP/PBP; Filtr grzebieniowy 3D/Usuwanie przeplotu/Redukcja zakłóceń**
- EcoSmart Sensor wykrywa światło otoczenia i automatycznie reguluje poziom jasności w celu redukcji zużycia energii
- **Uniwersalne połączenia (wejście/wyjście VGA, wejście/wyjście DVI, HDMI, DisplayPort, wejście/wyjście BNC, S-Video, Component, wejście/wyjście audio)** Wbudowany harmonogram, udostępnia różne harmonogramy aktywacji
- **Funkcja kafelkowania do łatwego zestawiania ściany wideo (obsługa do 5 x 5)**
- **Elastyczna orientacja wyświetlania: pionowa/pozioma**
- Czujnik HeatControl zapobiega przegrzewaniu wyświetlacza
- Wybierany współczynnik proporcji dla uzyskania największego obrazu: Originalny, Overscan, Underscan • Obsługa systemu wideo NTSC/PAL/SECAM
- RS-232 (wejście/wyjście) i RJ45 do zdalnego sterowania wyświetlaniem
- Montaż na ścianie w standardzie VESA
- Wbudowane głośniki
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Rygorystyczne ekranowanie komponentów do krytycznych **zastosowań w cyklu 24/7**

Specyfikacja:

Typ Panelu	LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)
Przekątna	42.0" (1067 mm)
Max. Rozdzielczość	1920 x 1080
Plamka	0.4833 mm
Jasność	400 cd/m2 (Typical)
Kontrast	1000:1 (Typical)
Kąty widzenia (Poz / Pio)	178°/178°
Paleta barw	16.7 M
Czas reakcji	6.5ms (GTG)
Pozioma	30 kHz - 75 kHz
Pionowa	50 Hz - 75 Hz
VGA	15-Pin D-Sub
DVI	24-Pin DVI-D
S-Video	4-Pin mini DIN
Component (YPbPr)	RCA
CVBS	BNC
HDMI	HDMI x 2
DisplayPort	DisplayPort
CVBS	BNC
VGA	15-Pin D-Sub
DVI	24-Pin DVI-D
RS-232 in/out	9-Pin D-Sub
RJ45	RJ45
Audio In	1 x stereo audio in for PC(3.5 Ø) 1 x stereo audio in (RCA)
Audio Out	1 x stereo audio out (RCA)
Internal Speaker	12W x 2
External Speaker Out	12W x 2
Grubość	3.0 mm (0.12")
Odbicie światła	