

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:27

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-smt-2232-led-samsung-p-341.html>



Monitor SMT-2232 LED Samsung

Cena brutto	2 194,32 zł
Cena netto	1 784,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Monitor SMT-2232P 21,5" LED full HD, HDMI, VGA, 2xVIDEO, 2xAUDIO

Monitor przemysłowy przystosowany do pracy ciągłej w cyfrowych i analogowych systemach monitoringu CCTV. Wyposażony jest w nowocześnie matrycę zabezpieczoną wandaloodporną osłoną. System DNIE (Digital Natural Image Engine) zapewnia obraz o wyjątkowej jakości dzięki poprawie kontrastu, jasności i kolorów. Monitor może być również stosowany z komputerami PC wszędzie tam gdzie wymagana jest duża trwałość i zabezpieczenie wandaloodporne. Systemy PIP i PBT umożliwiają jednocześnie podgląd obrazu z systemu CCTV oraz pracę z aplikacją na komputerze PC

Specyfikacja:		
SMT-2232		
WYŚWIETLANIE		
Typ		Dioda LED
Rozmiar ekranu		21.5 "
Jasność		250 cd/m2
Maks. rozdzielczość	VGA (D-SUB) BNC (CVBS)	1920 x 1080 600 TVL
Współczynnik kontrastu		1,000 : 1
Format obrazu		16 : 9
Kąt widzenia (poz./pion.)		170° / 160°
Kolory wyświetlania		16,7 mln
Czas odpowiedzi		5ms
System wideo		NTSC / PAL
Żywotność matrycy		30.000 godzin
Typ filtra		Filtr grzebieniowy 3D
INTERFEJSY		
Wizja	Złącza	Typy BNC (2 we/2 wy)
RGB	Złącza	1 analogowe RGB 15-pin D-sub
	Sygnal wejściowy	0,7 Vp-p ±5%
HDMI	Złącza	1 wejście HDMI (złącze typu A)
Dźwięk	Złącza	2 typu RCA (2 wejścia stereo)
	Sygnal wyjściowy	Głośniki: 2 x 1 W
Obsługa zdalna		Pilot
MENU EKRANOWE		
Funkcje		Zgodność z VESATM DPM
Język		Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, tajwański, chiński, japoński, koreański
OGÓLNE		
Parametry elektryczne	Napięcie wejściowe	100–240 V prądu zmiennego (50/60 Hz)
	Pobór mocy	Maks. 35 W
Warunki środowiskowe	Temperatura robocza	Od 0 do +40°C
	Wilgotność	20–90% (bez kondensacji)
Parametry		