

---

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:28

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/monitor-smt-2233-samsung-p-6103.html>



# Monitor SMT-2233 Samsung

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Cena brutto | <b>2 211,54 zł</b> |
|-------------|--------------------|

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena netto | <b>1 798,00 zł</b> |
|------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

## Opis produktu

### SMT-2233 Profesjonalny wandaloodporny monitor 22" 1920 x 1080, CVBS, VGA, HDMI, AUDIO

Monitor przemysłowy przystosowany do pracy ciągłej w cyfrowych i analogowych systemach monitoringu CCTV. Wyposażony jest w nowoczesną matrycę zabezpieczoną wandaloodporną osłoną. System DNIE (Digital Natural Image Engine) zapewnia obraz o wyjątkowej jakości dzięki poprawie kontrastu, jasności i kolorów. Monitor może być również stosowany z komputerami PC wszędzie tam gdzie wymagana jest duża trwałość i zabezpieczenie wandaloodporne. Systemy PIP i PBT umożliwiają jednocześnie podgląd obrazu z systemu CCTV oraz pracę z aplikacją na komputerze PC

---

**Specyfikacja:**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Rozmiar matrycy         | 22 " (LED)                            |
| Rozdzielczość           | 1920 x 1080                           |
| Proporcje ekranu        | 16:9                                  |
| Kąt widzenia            | 170°/160°                             |
| Ilość kolorów           | 16,7 mln                              |
| Jasność                 | 250 cd/m2                             |
| Kontrast                | 1000:1                                |
| Czas reakcji matrycy    | 5 ms                                  |
| MTBF                    | 30000 godzin (matryca)                |
| System                  | PAL / NTSC                            |
| Wejścia wizji           | 2 x BNC przelotowe                    |
| Wejście RGB             | 1 (15 pin D-Sub / DVI)                |
| Wejście HDMI            | 1 (A)                                 |
| Wejście audio PC stereo | 2 x RCA (2 wejścia stereo)            |
| Głośniki                | 2 x 1 W                               |
| Filtr 3D Comb           | tak                                   |
| Plug & Play             | VESA DPM                              |
| Zabezpieczenia          | Szkło optyczne                        |
| Konfiguracja            | OSD                                   |
| Wymiary                 | 515 x 391,8 x 217,4 mm ( z podstawą ) |
| Waga                    | 5,18 kg                               |
| VESA                    | 100x100 mm                            |
| Zasilanie               | 100..240 V AC                         |
| Pobór mocy              | 24 W                                  |
| Temperatura pracy       | 0..40 °C                              |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**