

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev-8604l-p-4115.html>



Rejestrator Evos EV-8604L

Opis produktu

Rejestrator Evos EV-8604L

Charakterystyka:

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 4 kanałów video do 100kl./sek. w D1
- Wyjście HDMI, VGA, BNC
- Harmonogram działań
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem i do 600s po alarmie
- Hexaplex, jednoczesny pogląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
- Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Porty USB2.0 umożliwiają aktualizację oprogramowania oraz archiwizację na nośnikach zewnętrznych.
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Symbian (Nokia), RIM (Blackberry), Android, iPhone, WindowsMobile
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy
- 4 maski prywatności na kamerę
- Detekcja zamaskowania, zamałowania, utraty sygnału z kamery
- Mysz w komplecie

Specyfikacja:

System operacyjny	Linux
Wejścia wizji	4x BNC

Wyjście wizji – Monitor	1 HDMI, 1 BNC, 1 VGA
Wejścia audio	Liniowe: 1x RCA
Wyjście audio	Liniowe: 1x RCA
Format kompresji	Zapis video H.264, audio G.711A
Prędkość zapisu	100kl. @ D1
Prędkość podglądu	100kl. @ D1
Prędkość odtwarzania	30kl/s @ D1
Rozdzielczość zapisu	704x 576
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, Zdarzenie, Harmonogram
Dyski	1x HDD SATA
Max. pojemność dysku	4TB
Rozdzielczość wyświetlania	HDMI: 1024x768, BNC: 704x576, VGA: 1024x768
Archiwizacja	2x USB2.0, LAN, Internet
LAN / WAN	Ethernet 10/100 – RJ45
Maski prywatności	4 strefy
Obsługa urządzenia	Mysz, LAN, Internet
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN / WAN

Zasilanie	12V DC 2A (Zasilacz 230V w komplecie)
Temp. Pracy	Od 0°C do +50°C
Wymiary	W260 x H42 x L230 (mm)
Funkcje sieciowe	FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtr IP
Dodatkowe	Menu w 25 językach w (tym w polskim), powiadamianie o zdarzeniach na e-mail, sekwencja kamer, sekwencja alarmowa