Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 08:07

Link do produktu: http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev5108-ahd-5t-p-6829.html

Rejestrator Evos EV5108-AHD-5T

Cena brutto	**1 476,00 zł**
Cena netto	**1 200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Rejestrator AHD 5ST 8-kanałowy.
8 kanałów AHD 1080P 1 dyski 8TB Obsługiwane kamery: IP, AHD, TVI, CVI oraz analogowe

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 8 kanałów video 120kl./s.: **AHD 4MP,**
- oraz 200kl./sek.:
  AHD-L/960H, AHD-M/720p, AHD-NH/1080Lite, AHD-H/1080P
- Rejestracja kamer kamer IP: 4 x 5M; 8 x 3M
- Wyjście HDMI (4K), VGA
- Harmonogram działań
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem w trybie AHD
- Rejestracja do 600s po alarmie
- Hexaplex, jednoczesny pogląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
- Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Porty USB2.0 umożliwiają aktualizację oprogramowania oraz archiwizacje na nośnikach zewnętrznych
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Android, iPhone
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy
- 4 maski prywatności na kamerę
- Detekcja zamaskowania, zamalowania, utraty sygnału z kamery

Specyfikacja:	**System operacyjny**	Linux
	Wejścia wizji	8x BNC

Wyjście wizji – Monitor	1 HDMI (4K), 1 VGA
Wejścia audio	Liniowe: 4x RCA
Wyjście audio	Liniowe: 1x RCA
Format kompresji	Zapis video H.264, audio G.711A
Ilość obsługiwanych kamer	AHD, TurboHD, CVI, Analog: 8Ch IP: 4Ch x 5M; 8Ch x 3M
Prędkość nagrywania	AHD: 5MP @ 11kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s. TurboHD: 2MP @ 25kl./s. CVI: 2MP @ 25kl./s. IP: 5MP @ 10kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s.
Tryb Hybrydowy	4 x 5M (AHD/TurboHD/CV/Analog) + 4 x 5M (IP)
Ilość odtwarzanych kanałów	max 8 Kanałów
Rozdzielczość zapisu	704 x 576, 960 x 576, 1280 x 720, 960 x 1080, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1520, 2592 x 1944.
Tryby zapisu	Auto, Ciągły, Zdarzenie, Harmonogram
Dyski	1x HDD SATA
Max. pojemność dysk	8TB
Rozdzielczość wyświetlania	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 4K (Tylko HDMI)
Archiwizacja	2x USB2.0, LAN, Internet
LAN / WAN	Ethernet 10/100 – RJ45
Magistrala PTZ	RS-485 do sterowania głowicami PTZ
Obsługa urządzenia	Panel przedni, mysz, LAN, Internet, pilot [opcja]
Aktualizacja firmware	Pendrive USB2.0, LAN / WAN
Zasilanie	12V DC 2A (Zasilacz 230V w komplecie)
Temp. Pracy	Od 0°C do +55°C
Wymiary	255mm(L) x 236mm(W) x 44mm(H)
Funkcje sieciowe	FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtr IP
Dodatkowe	Menu w 25 językach w (tym w polskim), powiadamianie o zdarzeniach na e-mail, sekwencja kamer, sekwencja alarmowa

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)