

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-evos-ev5216-ahd-5t-p-6831.html>



Rejestrator Evos EV5216-AHD-5T

Cena brutto	2 091,00 zł
Cena netto	1 700,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator wielosystemowy 16-kanalowy.

Rejestrator AHD 5T 16 kanałów AHD do 1080p, 2 dyski 8TB każdy, Obsługiwane kamery: IP, AHD, TVI, CVI oraz analogowe

Podstawowe właściwości

- Algorytm kompresji H.264
- Rejestracja 16 kanałów video 240kl./s.: **AHD 4MP**,
• oraz 400kl./sek.:
AHD-L/960H, AHD-M/720p, AHD-NH/1080Lite, AHD-H/1080P
- Rejestracja kamer IP: 32 x 1080P; 16 x 3M; 8 x 5M
- Wyjście HDMI (4K), VGA
- Harmonogram działań
- Możliwość rejestracji i odtwarzania dźwięku
- Rejestracja do 30s przed alarmem w trybie AHD
- Rejestracja do 600s po alarmie
- Hexaplex, jednoczesny pogląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, podgląd przez IP, zdalna konfiguracja, zdalna archiwizacja
- Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sieć IP za pomocą przeglądarki IE lub programu CMS
- Porty USB2.0 umożliwiają aktualizację oprogramowania oraz archiwizację na nośnikach zewnętrznych
- Podgląd na telefonach komórkowych z systemami Android, iPhone
- Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy
- 4 maski prywatności na kamerę
- Detekcja zamaskowania, zamałowania, utraty sygnału z kamery

Specyfikacja: System operacyjny
Wejścia wizji

Linux
16x BNC

Wyjście wizji – Monitor	1 HDMI (4K), 1 VGA
Wejścia audio	Liniowe: 4x RCA
Wyjścia audio	Liniowe: 1x RCA
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	1
Format kompresji	Zapis video H.264, audio G.711A
Ilość obsługiwanych kamer	AHD, TurboHD, CVI, Analog: 16
	IP: 32 x 1080P; 16 x 3M; 8 x 5M
	AHD: 5MP @ 11kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s.
	TurboHD: 2MP @ 25kl./s.
	CVI: 2MP @ 25kl./s.
	IP: 5MP @ 10kl./s., 4MP @ 15kl./s., 3MP @ 18kl./s., 2MP @ 25kl./s.
	8 x 5M (AHD/TurboHD/CV/Analog) + 8 x 5M (IP)
	max 8 Kanałów
	704 x 576, 960 x 576, 1280 x 720, 960 x 1080, 1920 x 1080, 2048 x 1536, 2592 x 1520, 2592 x 1944.
	Auto, Ciągły, Zdarzenie, Harmonogram
	2x HDD SATA
	2 x 8TB = 16TB
	1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080, 4K (Tylko HDMI)
	3x USB2.0, LAN, Internet
	Ethernet 10/100 – RJ45
	RS-485 do sterowania głowicami PTZ
	Panel przedni, mysz, LAN, Internet, pilot w zestawie
	Pendrive USB2.0, LAN / WAN
	12V DC 4A (Zasilacz 230V w komplecie)
	Od 0°C do +55°C
	350mm(L) x 296mm(W) x 44mm(H)
	FTP, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, Filtr IP
	Menu w 25 językach w (tym w polskim), powiadamianie o zdarzeniach na e-mail, sekwencja kamer, sekwencja alarmowa
Tryb Hybrydowy	
Ilość odtwarzanych kanałów	
Rozdzielczość zapisu	
Tryby zapisu	
Dyski	
Max. pojemność dysk	
Rozdzielczość wyświetlania	
Archiwizacja	
LAN / WAN	
Magistrala PTZ	
Obsługa urządzenia	
Aktualizacja firmware	
Zasilanie	
Temp. Pracy	
Wymiary	
Funkcje sieciowe	
Dodatkowe	

zadzwoń i zapytaj o rabat

(22 672-36-36) (505-130-571)