

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 14:00

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7204hghi-e1-p-4949.html>



Rejestrator Hikvision DS-7204HGHI-E1

Cena brutto **532,59 zł**

Cena netto **433,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

DS-7204HGHI-E1 - Rejestrator cyfrowy 4 video, 1 audio, 25kl./s@960x576/kamerę, HDMI/VGA, 1xHDD

DS-7204HGHI-E1 jest rejestratorem kamer analogowych (do 25kl./s@WD1/kanal), który posiada zdolność do rejestracji kamer TURBO HD o rozdzielczości 720p. Rejestrator umożliwia również dodatkowo rejestrację 1 kamery IP o rozdzielczości maksymalnej obrazu 1280x720. DS-7204HGHI-E1 posiada wszystkie cechy i funkcjonalności nowoczesnego rejestratora cyfrowego przeznaczonego dla małych systemów CCTV - m.in. menu OSD obsługiwane myszką, wyjścia HDMI/VGA, interfejs sieciowy z obsługą przez www lub iVMS-4200/4500 (w tym przez chmurę EZVIZ), obsługę darmowego serwisu DDNS dostarczanego przez producenta, funkcje detekcji ruchu i alarmowania przez e-mail (z wysyłaniem zdjęć). DS-7204HGHI-E1 współpracuje tylko z kamerami TURBO HD 720p Rev. B dlatego zaleca się stosowanie rejestratora przede wszystkim do kamer analogowych. Dużym atutem jest rejestratorów HGHI-Ex jest bardzo atrakcyjna cena.

Cechy charakterystyczne:

- Wejścia analogowe: 4 BNC
- Kompresja wizji: H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Szybkość rejestracji na kamerę: 25 kl./s
- Wejścia audio: 1 szt.
- Kompresja audio: G.711u
- Wyjścia wizji: 1
- Liczba obsługiwanych HDD: 1 szt.
- Interfejs Ethernet: 1 szt.

Specyfikacja: Wejścia analogowe	4 BNC
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Szybkość rejestracji na kamerę	25 kl./s (100 kl./s łącznie)
Generacja pomocniczego strumienia video	Tak (4CIF/2CIF/CIF)
Wejścia audio	1 szt. (RCA 2Vpp/1kOhm)
Kompresja audio	G.711u
Nagrywanie kamer IP	1 szt. (o rozdzielczości maksymalnie 1280x720)
Wyjścia wizji	1 (HDMI/VGA - 1920x1080/1280x1024 60Hz)
Wyjście audio	1 RCA (liniowe)
Liczba obsługiwanych HDD	1 szt. (dysk do 6TB)
Nagrywarka DVD	Nie
Interfejs eSATA	Nie
RS-485	Nie
Sterowanie RS-485	Nie
Tryb rejestracji	Harmonogram (ciągłe, detekcja ruchu), ręczna
Pre / post alarm	3 s
Interfejs Ethernet	1 szt. (10/100Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych	32 strumienie z kanałów video (60Mbps)
Interfejs USB	2 szt.
Zasilanie	230 V AC (zasilacz zewnętrzny 12V DC w komplecie)
Pobór mocy	8 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %
Wymiary	260x222x45 mm
Waga	1 kg
Akcesoria w komplecie	Myszka, kable i śrubki do dysków

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)