

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 10:12

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7216hghi-e1-p-4951.html>



Rejestrator Hikvision DS-7216HGHI-E1

Cena brutto **1 271,82 zł**

Cena netto **1 034,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

DS-7216HGHI-E1 - Rejestrator cyfrowy 16 video, 1 audio, 25kl./s@960x576/kamerę, HDMI/VGA, 1xHDD

DS-7216HGHI-E1 jest rejestratorem kamer analogowych (do 25kl./s@WD1/kanal), który posiada zdolność do rejestracji kamer TURBO HD o rozdzielczości 720p. Rejestrator umożliwia również dodatkowo rejestrację 2 kamer IP o rozdzielczości maksymalnej obrazu FullHD. DS-7216HGHI-E1 posiada wszystkie cechy i funkcjonalności nowoczesnego rejestratora cyfrowego przeznaczonego dla małych systemów CCTV - m.in. menu OSD obsługiwane myszką, wyjścia HDMI/VGA, interfejs sieciowy z obsługą przez www lub iVMS-4200/4500 (w tym przez chmurę EZVIZ), obsługę darmowego serwisu DDNS dostarczanego przez producenta, funkcje detekcji ruchu i alarmowania przez e-mail (z wysyłaniem zdjęć). DS-7216HGHI-E1 współpracuje tylko z kamerami TURBO HD 720p Rev. B dlatego zaleca się stosowanie rejestratora przede wszystkim do kamer analogowych. Dużym atutem jest rejestratorów HGHI-Ex jest bardzo atrakcyjna cena.

Cechy charakterystyczne:

- Wejścia analogowe: 16 BNC
- Kompresja wizji: H.264
- Obsługiwane rozdzielczości: 720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
- Szybkość rejestracji na kamerę: 25 kl./s
- Wejścia audio: 1 szt.

-
- Kompresja audio: G.711u
 - Wyjścia wizji: 1
 - Liczba obsługiwanych HDD: 1 szt.
 - Interfejs Ethernet: 1 szt.

Specyfikacja:

Wejścia analogowe	16 BNC
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	720p, WD1, 4CIF, VGA, CIF
Szybkość rejestracji na kamerę	25 kl./s (400 kl./s łącznie)
Generacja pomocniczego strumienia video	Tak (4CIF/2CIF/CIF)
Wejścia audio	1 szt. (RCA 2Vpp/1kOhm)
Kompresja audio	G.711u
Nagrywanie kamer IP	2 szt. (o rozdzielczości maksymalnie FullHD - dostęp do nagrań wyłącznie po przez sieć)
Wyjścia wizji	1 (HDMI/VGA - 1920x1080/1280x1024 60Hz)
Wyjście audio	1 RCA (liniowe)
Liczba obsługiwanych HDD	2 szt. (do 6TB na dysk)
Nagrywarka DVD	Nie
Interfejs eSATA	Nie
RS-485	Nie
Sterowanie RS-485	Nie
Tryb rejestracji	Harmonogram (ciągłe, detekcja ruchu), ręczna
Pre / post alarm	3 s
Interfejs Ethernet	1 szt. (10/100Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych	128 strumieni z kanałów video (60Mbps)
Interfejs USB	2 szt.
Zasilanie	230 V AC (zasilacz zewnętrzny 12V DC w komplecie)
Pobór mocy	20 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %
Wymiary	380x290x48 mm
Waga	2.0 kg
Akcesoria w komplecie	Myszka, kable i śrubki do dysków

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)