

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-7216hvi-sha-p-3905.html>



Rejestrator HikVision DS-7216HVI-SH/A

Opis produktu

Rejestrator HikVision DS-7216HVI-SH/A

Rejestrator HikVision DS-7216HVI-SH/A są wysokiej klasy urządzenie przeznaczone do zapisu obrazu i dźwięku. DS-7216HVI-SH/A to jednostka autonomiczna (Stand-alone), działająca w oparciu o dedykowany system tzw. wbudowanego Linuksa (Embedded Linux). Obsługa realizowana jest poprzez wygodne i intuicyjne, graficzne menu ekranowe w języku polskim. Kontrola nad rejestratorami sprawowana może być zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Sterowanie lokalne odbywa się za pomocą myszy USB lub pilota IR. Obsługę zdalną poprzez sieć z wykorzystaniem komputera umożliwia przeglądarka internetowa lub oprogramowanie klienckie. Rejestratory są w stanie współpracować z kamerami obrotowymi. Zastosowana metoda kompresji obrazu H.264 umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy niewielkiej zajętości danych oraz niewielkie obciążenie sieci (mały strumień danych) podczas transmisji obrazu. Praca dwustrumieniowa pozwala na kodowanie dwóch niezależnych strumieni obrazu na potrzeby rejestracji (wysoka jakość) oraz transmisji sieciowej (wysoka kompresja).

Charakterystyka:

- 16 wejść kamerowych Video (BNC)
- Wyjścia monitorowe HDMI, VGA, Video (BNC)
- Obsługa S-ATA
- Obsługa dwustrumieniowości wizji
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Automatyczna zmiana czasu
- Synchronizacja NTP
- Powiadomianie e-mail
- Współpraca z DynDNS
- Zarządzanie pasmem
- Monitorowanie pracy dysku
- Obsługa NAS (NFS), SAN (iSCSI)
- Kreator konfiguracji
- Polskie menu
- Obsługa za pomocą myszy USB (w komplecie)

Specyfikacja:

Wejścia kamerowe	16 x Video (BNC)
Maksymalne prędkości rejestracji i rozdzielczości obrazu zapisywanego / odtwarzanego	400 kl./s. - 352 x 288 px (CIF) 96 kl./s. - 704 x 288 px (2CIF) 96 kl./s. - 704 x 576 px (4CIF)
Metoda kompresji	H.264, DualStream wsparcie dwustrumieniowości wizji kamer, zmienny lub stały strumień danych (bitrate), dwukierunkowa transmisja dźwięku
Wyjścia monitorowe	HDMI: FullHD, VGA(D-Sub): FullHD, Video(BNC)
Wejście dźwiękowe	4 x Audio (RCA); 1 kΩ / 2 Vpp
Wyjścia dźwiękowe	1 x Audio (RCA), 1 kΩ / liniowe
Wejścia alarmowe	4 wejścia beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe)
Wyjścia alarmowe	1 przekaźnik (złącze zaciskowe)
Interfejsy	RS-485, 2 x USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45)
Obsługiwane sieci	LAN/MAN/WAN/Internet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, SADP, SNMP, NTP, PPPoE, NFS, iSCSI, UPnP, IPv6
System operacyjny	Embedded Linux

Funkcjonalność	Rejestracja obrazu/dźwięku, udostępnianie obrazu/dźwięku na żywo oraz nagrań użytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzeń i ich rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie użytkowników zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi
Rejestracja	Dysk twardy 1 x S-ATA o pojemności do 4 TB, NAS (NFS), SAN (iSCSI)
Tryby rejestracji	Ręczna, harmonogram; Ciągła, z detekcją ruchu, z alarmem (z zapisem przed i po zdarzeniowym), Liniowa (do zapelnienia), cykliczna (nadpisywanie); Funkcja zabezpieczania wybranych nagrań usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem.
Archiwizacja	Nośniki Flash USB (np. PenDrive); Komputer (oprogramowanie klienta sieciowego)
Monitorowanie zdarzeń	Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapelnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania
Akcje zdarzeniowe	Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dźwiękowa, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania
Data / czas	Ręcznie (automatyczne strefy czasowe), synchronizacja z komputerem, NTP
Inne funkcje / ustawienia	Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia użytkowników. Maskowanie fragmentów obrazu z kamer. Kopiowanie/ładowanie ustawień rejestratora. Wbudowany serwer WWW (WebServer).
Obsługa lokalna	Mysz USB, Pilot IR
Obsługa i konfiguracja poprzez sieć IP	Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): mobilna aplikacja kliencka
Oprogramowanie współpracujące (freeware)	iVMS-4200 (Windows i MacOS) – oprogramowanie klienckie (obsługa 256 rejestratorów), funkcjonalność: konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, podgląd obrazu „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja nagrań; nadzorowanie stanu/zdarzeń rejestratorów, wykonywanie akcji zdarzeniowych, sterowanie kamerami obrotowymi, urządzeniami wykonawczymi; webVMS – przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari (obsługa 1 rejestratora), funkcjonalność zbliżona do iVMS. iVMS-4500 – aplikacja kliencka (obsługa 16 rejestratorów) na urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, tablet): podgląd „na żywo” (platformy: iPhone, Android); StreamServer – serwer strumieni; IPServer – serwer DDNS; VSPlayer – odtwarzacz nagrań archiwalnych; Local Playback – odtwarzacz nagrań z dysków twardych; Format Converter – konwerter formatu wideo; IP Finder – lokalizator urządzeń w sieci; DiskCalculator – kalkulator dysków/czasu rejestracji; API/SDK – narzędzia programistyczne (dla Windows i Linux)
Zasilanie	DC 12 V, zasilacz w komplecie
Pobór mocy	≤ 20 W (bez dysku twardego)
Temp./wilgotność pracy	-10°C ~ +55°C / 10 ~ 90 % (bez skroplenia wody)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	315 x 45 x 230 mm
Waga	≤ 2 kg (bez dysku twardego)

[Katalog/Cennik: Rejestratory stacjonarne Hikvision, Mobilne - Aper i Hikvision](#)

Rejestratory cyfrowe (PAL)

Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.

DS-7208HFI-SH

899,00

DS-7216HFI-SH

Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.

1299,00

DS-7204HVI-SH/A

Kamery: 4 x BNC; Rejestracja: 100/50/50 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.

529,00

DS-7208HVI-SH/A	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 100/64/64 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.	799,00
------------------------	--	---------------

DS-7216HVI-SH/A	Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 400/96/96 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 4/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/1; Ethernet: 100 Mb/s.	999,00
------------------------	---	---------------

Rejestratory cyfrowe (960 TVL)

DS-7204HWI-SH	Kamery: 4 x BNC; Rejestracja: 100 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski: 1 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	599,00
----------------------	---	---------------

DS-7208HWI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 200 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	1199,00
----------------------	---	----------------

DS-7216HWI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 400 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Dyski: 2 x S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	1799,00
----------------------	---	----------------

Rejestratory cyfrowe (PAL)

DS-7308HFI-SH	Kamery: 8 x BNC; Rejestracja: 200 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 4 x S-ATA. eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 5/1; Wej./wyj. alarmowe: 8/4; Ethernet: 1 Gb/s.	2499,00
----------------------	--	----------------

DS-7316HFI-SH	Kamery: 16 x BNC; Rejestracja: 400 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Dyski: 4 x S-ATA. eS-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC, SPOT-BNC; Wej./wyj. d?wi?kowe: 5/1; Wej./wyj. alarmowe: 16/4; Ethernet: 1 Gb/s.	2999,00
----------------------	--	----------------

Klawiatura do Rejestratorów Hikvision

DS-1003KI	Obs?uga: rejestratory Raiden i Hikvision (31), kamery obrotowe (255); Sterowanie: 3-osiowy joystick, 44 przyciski; ekran LCD; Interfejs: RS-485; Protoko?y: Pelco-D, Pelco-P, Rule, Alec, Yaan, B01, NCS850, CS850.	1399,00
------------------	---	----------------

Rejestratory Mobilne Aper

Rejestrator mobilny, 4 kana?y. Zapis 200/100/50 kl./s w CIF/2CIF/4CIF. Kompresja

PMR-C4004	H.264. Dysk S-ATA 2,5" oraz SSD. Czujniki przyspieszenia (XYZ), antena GPS. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe. 2x USB 2.0. Wyjścia monitorowe VGA, BNC. Audio 1/1. Wejścia/Wyjścia alarmowe 4/2 x NO (NC). RS485. Panel przedni, mysz USB, pilot IR, oprogramowanie klienckie ACMS / MobileViewer. Wsparcie WiFi, 3G. Zasilanie DC 12 - 24 V, pobór mocy 20 W (maks). Wymiary 177 x 46 x 146 mm (szer. x wys. x d?). Temperatura pracy -20°C - 60°C. Waga: 1 kg.	3 599,00
------------------	---	-----------------

PMR-B2012	Rejestrator mobilny, 2 kanały. Zapis 100/50/25 kl./s w CIF/2CIF/4CIF. Kompresja H.264. Dyski SD/SDHC/SDCX (2 sloty). Czujniki przyspieszenia (XYZ), antena GPS. Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe. 2x USB 2.0. Wyjście monitorowe BNC. Wejścia/Wyjścia alarmowe NO (NC). Oprogramowanie klienckie ACMS / MobileViewer. Wsparcie WiFi, 3G. Wsparcie WiFi, 3G. Zasilanie DC 12 - 24 V, pobór mocy 4,6 W (maks). Wymiary 172 x 30 x 80 mm (szer. x wys. x d?). Temperatura pracy -20°C - 60°C. Waga: 0,4 kg.	1 799,00
------------------	--	-----------------

Rejestratory Mobilne Hikvision

DS-8104HMI-B/GW	Rejestrator mobilny Hikvision, 4-kanały wideo, 1 wejście audio, 4 wejścia alarmowe, H264, 100/50/25 kl./s (CIF/2CIF/4CIF), 2 x S-ATA 2,5" / SSD, GPS, opcjonalnie obsługa 3G.	4 999,00
------------------------	---	-----------------

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)