

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-8104hghi-sh-p-4955.html>



# Rejestrator Hikvision DS-8104Hghi-SH

|             |             |
|-------------|-------------|
| Cena brutto | 6 603,87 zł |
| Cena netto  | 5 369,00 zł |
| Dostępność  | Dostępny    |

## Opis produktu

**DS-8104Hghi-SH** - Rejestrator hybrydowy HDTVI 4 kamery 1080p/Analog/IP + 1xIP, I/O 16/4

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTVI, IP obsługujący max 5 kamer z maksymalną rozdzielczością 1080p. Posiada miejsce na 8 dysków twardych o maksymalnej pojemności 4TB każdy.

Cechy charakterystyczne:

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia video HDTVI / Analog: 4
- Liczba kamer IP: 1
- Wejścia fonii: 4
- HDD: 8 x SATA, 1 x eSATA
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 4

**Specyfikacja:**

Kompresja wizji  
Wejścia video HDTVI / Analog  
Obsługiwane standardy  
Liczba kamer IP  
Rozdzielczość dla kamer IP  
Kompresja audio  
Wejścia fonii  
Dwukierunkowy tor audio  
Wyjście HDMI / VGA  
Wyjścia monitorowe  
Rozdzielczość rejestracji

H.264  
4  
720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS  
1  
1080p  
G.711u  
4  
1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)  
1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz  
CVBS 1 x BNC PAL/NTSC  
1080p (maks 12kl/s), 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

---

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego | WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA                                         |
| Szybkość rejestracji                      | 1/16 fps..25 fps                                                                                 |
| Prędkość dla strumienia pomocniczego      | 1/16 fps..25 fps                                                                                 |
| Przepływność wideo                        | 32 Kbps..6 Mbps                                                                                  |
| Wydajność sieciowa                        | 120 Mb                                                                                           |
| Wyjście fonii                             | 2 x RCA (liniowe 1KΩ ) odpowiednio dla wyjścia VGA i CVBS                                        |
| Przepływność audio                        | 64 Kbps                                                                                          |
| Rejestracja audio                         | Tak                                                                                              |
| Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów  | 4                                                                                                |
| Rozdzielczość odtwarzania                 | 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF                                                     |
| Połączenia zdalne                         | 128 (1 kamera)                                                                                   |
| Protokoły sieciowe                        | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
| HDD                                       | 8 x SATA, 1 x eSATA                                                                              |
| Pojemność                                 | maks. 4TB dla każdego dysku                                                                      |
| Interfejs sieciowy                        | 2 x 10M/100M/1000M                                                                               |
| Interfejs szeregowy                       | RS-232, RS-485, Klawiatura                                                                       |
| Wejścia alarmowe                          | 16                                                                                               |
| Wyjścia alarmowe                          | 4                                                                                                |
| USB                                       | 3 x USB2.0                                                                                       |
| Zasilanie                                 | 100..240 V AC 47..63 Hz                                                                          |
| Pobór mocy                                | 30 W                                                                                             |
| Temperatura pracy                         | -10..55 °C                                                                                       |
| Wilgotność pracy                          | 10..90 %                                                                                         |
| Obudowa                                   | 2U (Rack 19")                                                                                    |
| Wymiary                                   | 445 x 470 x 90 mm                                                                                |
| Waga                                      | 8 Kg (bez dysków twardych)                                                                       |

---

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**