

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-8108hqhi-sh-p-4958.html>



Rejestrator Hikvision DS-8108HQHI-SH

Cena brutto	7 875,69 zł
Cena netto	6 403,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

DS-8108HQHI-SH - Rejestrator hybrydowy HDTV/Analog/IP 8xHDTV/Analog/IP + 2xIP, I/O 16/4

Rejestrator hybrydowy dla kamer analogowych, HDTV, IP obsługujący max 10 kamer z maksymalną rozdzielczością 1080p. Posiada miejsce na 8 dysków twardych o maksymalnej pojemności 4TB każdy.

Cechy charakterystyczne:

- Kompresja wizji: H.264
- Wejścia wideo HDTV / Analog: 8
- Liczba kamer IP: 2
- Wejścia audio: 8
- HDD: 8 x SATA, 1 x eSATA
- Wejścia alarmowe: 16
- Wyjścia alarmowe: 4

Specyfikacja: Kompresja wizji
Wejścia wideo HDTV / Analog
Obsługiwane standardy
Liczba kamer IP
Rozdzielczość dla kamer IP
Kompresja audio
Wejścia fonii
Dwukierunkowy tor audio
Wyjście HDMI / VGA

H.264
8
720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS
2 (do 10 po wyłączeniu kamer HDTV/Analog)
1080p
G.711u
8
1 x RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ)
1920x1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Wyjścia monitorowe	CVBS 1 x BNC PAL/NTSC
Rozdzielczość rejestracji	1080p, 720p, VGA, 4CIF, CIF
Rozdzielczość dla strumienia pomocniczego	WD1(maks. 12kl./s), 4CIF(maks. 12kl./s), CIF, QCIF, QVGA
Kodowanie kanału „zero”	Tak (z obrazami ze wszystkich kamer)
Szybkość rejestracji	1/16 fps..25 fps
Prędkość dla strumienia pomocniczego	1/16 fps..25 fps
Przepływność wideo	32 Kbps..6 Mbps
Wyjście fonii	2 x RCA (liniowe 1K Ω) odpowiednio dla wyjścia VGA i CVBS
Przepływność audio	64 Kbps
Rejestracja audio	Tak
Liczba jednocześnie odtwarzanych kanałów	8
Rozdzielczość odtwarzania	1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF, QVGA, QCIF
Połączenia zdalne	128 (1 kamera)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
HDD	8 x SATA, 1 x eSATA
Pojemność	maks. 4TB dla każdego dysku
Interfejs sieciowy	2 x 10M/100M/1000M
Interfejs szeregowy	RS-232, RS-485, Klawiatura
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia alarmowe	4
USB	3 x USB2.0
Zasilanie	100..240 V AC 47..63 Hz
Pobór mocy	45 W
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność pracy	10..90 %

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)