

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-9116hwi-st-p-6158.html>



Rejestrator HikVision DS-9116HWI-ST

Cena brutto	5 196,75 zł
Cena netto	4 225,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Rejestrator HikVision DS-9116HWI-ST

DS-9116HWI-ST/8HDD jest zaawansowanym technicznie rejestratorem cyfrowym umożliwiającym rejestrację 16 kamer analogowych CCTV w podwyższonej rozdzielczości 960H (960x576 - WD1) z prędkością 25kl./s każda. Rejestrator posiada dwa sterowalne (pilotem/klawiaturą) wyjścia monitorowe (HDMI/VGA/BNC - 2 aktywne) z wyświetlaniem ekranu podzielonego kamer oraz 4 wyjścia typu spot (pełnoekranowe). DS-9116HWI-ST/8HDD posiada 16 wejść audio, wyjścia przelotowe i możliwość instalacji 8 dysków twardych o pojemności 4TB każdy. Dyski instalowane są w wysuwanych kieszeniach ukrytych za uchylnym panelem przednim. Cechą charakterystyczną DS-9116HWI-ST jest, niemal niespotykana wśród rejestratorów analogowych, wydajność transmisji obrazów z kamer do sieci komputerowej (120Mbps) oraz dwa porty sieciowe Gigabit Ethernet. Powoduje to, że doskonale nadaje się on do systemów wykorzystujących transmisję sieciową i wizualizację kamer na ekranach komputera PC. Z rejestratorem dostarczane jest darmowe oprogramowanie dla PC i Mac iVMS-4200. Menu rejestratora dostępne jest w języku polskim i może być obsługiwane za pomocą myszki USB.

Specyfikacja:

Wejścia analogowe	16 BNC
Wyjścia przelotowe wizji	16 BNC
Kompresja wizji	H.264
Obsługiwane rozdzielczości	WD1/4CIF/2CIF/CIF
Szybkość rejestracji na kamerę	25 kl./s (400 kl./s łącznie)
Generacja pomocniczego strumienia video	Tak
Wejścia audio	16 szt.
Kompresja audio	Ogg Vorbis
Wyjścia wizji	1xBNC, 1xVGA, 1xHDMI - z podziałem ekranu (2 aktywne jednocześnie)
Wyjścia spot	4 BNC
Wyjście audio	2 RCA
Liczba obsługiwanych HDD	8 szt. (do 4TB)
Nagrywarka DVD	Nie
Interfejs eSATA	Tak
RS485	Tak (dla analogowych kamer PTZ)
Sterowanie RS485	Tak (DS-1004KI)
Wejścia alarmowe	16 szt.
Wyjścia alarmowe	4 szt.
Tryb rejestracji	Hamonogram (ciągłe, ruch i/lub we. alarm, mieszane), ręczny
Pre / post alarm	5/60 s
Interfejs Ethernet	2 szt. (100/1000Mbps)
Liczba użytkowników zdalnych	8 (do 120Mbps)
Interfejs USB	3 szt. (2.0)
Zasilanie	230 V AC
Pobór mocy	70 W (bez dysków)
Temperatura pracy	-10..55 °C
Wilgotność względna	10..90 %
Wymiary	470x445x90 mm (2U)
Waga	8 kg
Akcesoria w komplecie	Pilot IR, uchwyty rack, mysz USB

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)