

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hikvision-ds-9508ni-s-p-3969.html>



Rejestrator HikVision DS-9508NI-S

Opis produktu

Rejestrator HikVision DS-9508NI-S H.264, 8 kanałów, 200 kl/s

Rejestrator sieciowy DS-9508NI-S jest profesjonalnym urządzeniem przeznaczonym do pracy w systemach IP CCTV, stanowiąc kluczowy element systemu monitoringu. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazu, dźwięku i innych informacji z nadzorowanego obiektu. DS-9508NI-S obsługuje 8 kamer IP z prędkością 25 kl./s dla każdej kamery oraz przewiduje wsparcie strumieni wizyjnych H.264 i MPEG-4. Pozwala tym samym na uzyskanie wysokiej jakości obrazu przy niewielkiej zajętości danych oraz niewielkie obciążenie sieci (mały strumień danych) podczas transmisji obrazu. Zdolność do pracy dwustrumieniowej oznacza współdziałanie z dwoma niezależnymi strumieniami obrazu dla każdej kamery na potrzeby rejestracji (wysoka jakość) oraz transmisji sieciowej (wysoka kompresja). Obraz w rozdzielczościach do 5 Mpx zapewnia niezwykle wysoką jakość wizualizacji. Obsługa dysków o sumarycznej pojemności do 16 TB oferuje wyjątkowo długie okresy rejestracji. Bezpieczeństwo nagrań gwarantuje opcja rejestracji w trybie redundantnym oraz funkcja monitorowania stanu dysku. Rejestrator dostarcza rozwiązanie służące do realizacji sprawnego systemu dozoru, a także umożliwia integrację z instalacjami alarmowymi. DS-9508NI-S to urządzenia autonomiczne (Stand-alone) działające w oparciu o dedykowany system tzw. wbudowanego Linuksa (Embedded Linux), co gwarantuje wysoką stabilność, bezpieczeństwo i niezawodność pracy. Rejestrator udostępnia obraz na żywo oraz nagrania poprzez sieć IP. Dzięki wielozadaniowości urządzenie może wykonywać wiele operacji jednocześnie i obsługiwać kilku użytkowników w tym samym czasie. Praca z rejestratorem jest realizowana z poziomu oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej. Dodatkowo aplikacje na telefon komórkowy i PDA oferują dostęp mobilny. Oprogramowanie sieciowe umożliwia zdalne zarządzanie instalacją złożoną z wielu rejestratorów.

Charakterystyka:

- Rejestrator IP Hikvision
- Obsługa 8 kamer IP
- Automatyczne wyszukiwanie kamer
- Wsparcie strumieni H.264 i MPEG-4
- Współpraca z kamerami IP do 5 Mpx
- Obsługa dwustrumieniowości kamer IP
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku
- Łatwy montaż dysku - otwierany panel przedni
- Panel przedni otwierany/zamykany na klucz
- Rejestracja nagrań w trybie redundantnym
- Synchronizacja NTP
- Wygodna instalacja dysku - wysuwane szyny
- Współpraca z DynDNS
- Montażu typu RACK 19" (uchwyty w zestawie)

Specyfikacja:

Maks. liczba obsługiwanych kamer IP	8 kamer IP (strumienie wizyjne i dźwiękowe), DualStream, dwukierunkowa transmisja dźwięku
Maks. prędkość rejestracji	200 kl./s, (25 kl./s na kanał)
Maks. rozdzielczość rejestracji	5 Mpx
Wspierane metody kompresji	H.264, MPEG-4
Prędkości/liczby kamer / rozdzielczości rejestracji	4CIF/2CIF/CIF: 200 kl./s, 8 kamer (25 kl./s na kanał) 1 Mpx (HD): 100 kl./s, 8 kamer (25 kl./s na kanał) 2 Mpx (UXGA): 50 kl./s, 4 kamery (12 kl./s na kanał) 32 kl./s, 8 kamer (4 kl./s na kanał) 2 Mpx (FullHD): 50 kl./s, 4 kamery (12 kl./s na kanał) 32 kl./s, 8 kamer (4 kl./s na kanał) 5 Mpx: 12 kl./s, 4 kamery (3 kl./s na kanał) 8 kl./s, 8 kamer (1 kl./s na kanał)
Obsługiwane kamery IP	HikVision, Bosch, Panasonic, Pelco, Sanyo oraz inne
Interfejsy komunikacyjne	Ethernet 1 Gb/s, 10/100/1000 Base-TX (RJ-45), 2 x USB, RS-485, RS-232
Wejścia dźwiękowe	(IP)
Wyjścia dźwiękowe	(IP)
Wejścia alarmowe	8 (+ IP) wejścia beznapięciowe, NC/NO (złącze zaciskowe)
Wyjścia alarmowe	4 (+ IP) przekaźnik elektroniczny (złącze zaciskowe)
Obsługiwane sieci	LAN/MAN/WAN/Internet
Protokoły sieciowe	TCP, UDP, RTP, DHCP, DDNS, SMTP, NTP, PPPoE, SADP, SNMP
System operacyjny	Embedded Linux
Funkcjonalność	Rejestracja obrazu/dźwięku, udostępnianie obrazu/dźwięku na żywo oraz nagrań użytkownikom zdalnym, monitorowanie zdarzeń i ich rejestracja w dzienniku, wykonywanie akcji zdarzeniowych, powiadamianie użytkowników zdalnych o zdarzeniach, sterowanie kamerami obrotowymi, sterowanie urządzeniami wykonawczymi
Rejestracja	Maksymalnie 8 wewnętrznych dysków twardych S-ATA o pojemności całkowitej 16 TB (8 x 2 TB) (funkcja monitorowania stanu dysków, funkcja hibernacji dysków)
Tryby rejestracji	Ręczna, harmonogram; Ciągła, z detekcją ruchu, alarmowa; Liniowa, cykliczna; Zwykła, redundantna (funkcja zabezpieczania wybranych nagrań usunięciem oraz dysków przed nadpisaniem)
Monitorowanie zdarzeń	Alarm, detekcja ruchu, sabotaż, awaria rejestracji, awaria dysku, zapelnienie dysku, awaria sieci IP, konflikt adresów IP, próba nieuprawnionego logowania
Akcje zdarzeniowe	Uruchomienie rejestracji, sygnalizacja dźwiękowa, wysłanie komunikatu e-mail, powiadomienie centrum monitorowania, wysterowanie wyjścia alarmowego, wysterowanie kamery obrotowej
Data/czas	Synchronizacja z komputerem lub NTP (strefy czasowe)
Inne funkcje/ustawienia	Indywidualnie konfigurowalne uprawnienia użytkowników. Maskowanie fragmentów obrazu z kamer. Kopiowanie/ ładowanie ustawień rejestratora. Wbudowany serwer WWW (WebServer).
Obsługa i konfiguracja poprzez sieć IP	Komputer: przeglądarka internetowa, oprogramowanie klienckie Urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, PDA): mobilna aplikacja kliencka
Oprogramowanie współpracujące (freeware)	iVMS – oprogramowanie klienckie (obsługa 250 rejestratorów), funkcjonalność: konfiguracja rejestratorów, sterowanie pracą, podgląd obrazu „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja nagrań; nadzorowanie stanu/ zdarzeń rejestratorów, wykonywanie akcji zdarzeniowych, sterowanie kamerami obrotowymi, urządzeniami wykonawczymi; WebVMS – przeglądarka internetowa Internet Explorer (obsługa 1 rejestratora), funkcjonalność zbliżona do iVMS; mVMS – aplikacja kliencka (obsługa 16 rejestratorów) na

urządzenia mobilne (telefon komórkowy, smartfon, PDA): podgląd „na żywo”
(platformy: Java, Symbian, WindowsMobile, iPhone, Android,
BlackBerry); **StreamServer** – serwer strumieni; **DDNS Serwer** – serwer DDNS;
VSPlayer – odtwarzacz nagrań archiwalnych; **Local Playback** – odtwarzacz
nagrań z dysków twardych; **Format Converter** – konwerter formatu wideo; **IP
Finder** – lokalizator urządzeń w sieci; **DiskCalculator** – kalkulator dysków/czasu
rejestracji; **API/SDK** – narzędzia programistyczne

Zasilanie	AC 100 - 240 V, 50 ~ 60 Hz
Pobór mocy	20 W (bez dysków)
Zakres temperatury / wilgotności pracy	-10°C ~ +55°C / 10 ~ 90 % (bez skroplenia wody)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	450 x 95 x 450 mm
Waga	8 kg

Katalog: Rejestratory IP firmy Hikvision

[Hikvision](#) to jeden z największych producentów profesjonalnych systemów zabezpieczeń na świecie. Oferuje zaawansowane rejestratory (klasyczne, hybrydowe, sieciowe) oraz szeroką gamę kamer do monitoringu IP. Hikvision to nowoczesne i wszechstronne rozwiązania IP CCTV, bezkonkurencyjne wobec tradycyjnych systemów monitorowania. Cyfrowa transmisja wizji umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości obrazu z punktów obserwacji dochodzącej do 5 Mpx. Oparcie instalacji o sieć IP zezwala na budowę rozwinętych i rozległych struktur dozoru, oferując elastyczność architektury. Pozwala to realizować projekty obejmujące setki rejestratorów IP i tysiące kamer IP osadzonych w jednym systemie.

Rejestratory [Hikvision](#) to wszechstronne urządzenia przeznaczone do pracy zarówno w systemach IP CCTV, jak i w systemach mieszanych (hybrydowych). Stanowią kluczowy element instalacji monitoringu rejestratory umożliwiają rejestrację obrazu i dźwięku, pozwalają na udostępnianie obrazu na żywo oraz nagrań, jak również zajmują się akwizycją informacji zdarzeniowych. Zdolność kooperacji z kamerami klasycznymi i jednocześnie z kamerami IP pozwala na prostą modernizację już istniejących instalacji z wykorzystaniem wszystkich typów kamer. Hikvision oferuje bardzo dobre sprzężenie z instalacjami alarmowymi.

Rejestratory IP Hikvision - seria DS-7600

DS-7604NI-SE	Kamery: 4x IP; Rejestracja: 100/100/50/24/12 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 1x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s.	929,00
DS-7604NI-SE/P	Kamery: 4x IP; Rejestracja: 100/100/50/24/12 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 100 Mb/s; switch 4xPoE.	1 359,00
DS-7608NI-SE	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/200/96/32/30 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s.	1 059,00
DS-7608NI-SE/P/8	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/200/96/32/30 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP). Wej./wyj. alarmowe (IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8 x PoE 100 Mb/s.	1 799,00
DS-7608NI-ST	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	1 799,00
DS-7616NI-ST	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 099,00
DS-7608NI-SP	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8x PoE.	3 199,00
DS-7616NI-SP	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 2x S-ATA, NAS, SAN; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 1 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 4 (+IP) / 2 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s + 8x PoE.	3 999,00

Rejestratory IP Hikvision - seria DS-7700

DS-7708NI-ST	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 200/160/50/44/16 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 299,00
DS-7716NI-ST	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/320/100/88/32 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	2 699,00
DS-7732NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/640/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 4x S-ATA, NAS, SAN, eS-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	3 399,00
Rejestratory IP Hikvision - seria DS-9500		
DS-9508NI-S	Kamery: 8x IP; Rejestracja: 400/100/50/12 kl./s, 4CIF/1/2/5Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP) / (IP). Wej./wyj. alarmowe: 8 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	3 599,00
DS-9516NI-S	Kamery: 16x IP; Rejestracja: 400/200/100/24 kl./s, 4CIF/1/2/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN; Wej./wyj. dźwiękowe: (IP) / (IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	4 499,00
Rejestratory IP Hikvision - 32 kanały IP		
DS-8632NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/400/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN, e-S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 1 Gb/s.	6 999,00
DS-9632NI-ST	Kamery: 32x IP; Rejestracja: 800/400/200/176/64 kl./s, 4CIF/1/2/3/5 Mpx; Kompresja: H.264; Dyski: 8x S-ATA, NAS, SAN, e-S-ATA; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1 (+IP) / 2 (+IP). Wej./wyj. alarmowe: 16 (+IP) / 4 (+IP); Ethernet: 2x 1 Gb/s.	8 999,00
DS-6101HFI-IP-A	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 2/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	899,00
DS-6701HFI	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 2/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	Cena na zapytanie
DS-6701HWI	Kamery: 1x BNC; Przetwarzanie: 25 kl./s, CIF/2CIF/4CIF/WD1; Kompresja: H.264; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Wej./wyj. alarmowe: 1/1; Ethernet: 100 Mb/s.	Cena na zapytanie

DS-6401HDI-T	Kamery: maks. 4x IP; Przetwarzanie: 100/50/25/12/6 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: HDMI, VGA, BNC; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/1; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie
DS-6404HDI-T	Kamery: maks. 16x IP; Przetwarzanie: 400/200/100/50/25 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: 4x HDMI, 4x VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/4; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie
DS-6408HDI-T	Kamery: maks. 32x IP; Przetwarzanie: 800/400/200/100/50 kl./s, 4CIF/1/2/3/5Mpx; Kompresja: H.264; Monitory: 8x HDMI, 8x VGA; Wej./wyj. dźwiękowe: 1/8; Wej./wyj. alarmowe: 4/4; Ethernet: 1 Gb/s.	Cena na zapytanie
DS-1100KI	Obsługa: do 256 urządzeń Raiden / Hikvision (4096 kanałów): rejestratory klasyczne, hybrydowe, IP, kamery IP, kodery IP, dekodery IP. Sterowanie: 3-osiowy joystick, przyciski; manipulator obrotowy, ekran LCD. Wbudowany dekodery 2 Mpx. Interfejsy: RS-485; Ethernet.	4 999,00

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)