

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-hq-thd1602hk-p-6950.html>



Rejestrator HQ-THD1602HK

Cena brutto	3 185,70 zł
Cena netto	2 590,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator Wielosystemowy HQ-THD1602HK

Rejestrator HQ-THD1602HK obsługuje kamery Turbo HD (**HDTVI**), **HDCVI**, **AHD**, **CVBS** oraz **kamery IP**. Obsługuje porty wyjściowe VGA i HDMI umożliwiając tym samym wyświetlanie obrazu na zwykłym monitorze w rozdzielczości **4K UHD** na wyjściu HDMI. Zapis obrazu w rozdzielczości nawet **5Mpx** dla **Turbo HD** pozwala uzyskać bardzo wysoką jakość nagrań przy korzystaniu ze standardowych analogowych instalacji.

Tryb pracy pentaplex oraz intuicyjne menu w języku polskim sprawia, że korzystanie z funkcji rejestratora jest łatwe i wygodne. Rejestrator może obsługiwać dysk SATA max. **8TB** i posiada rozbudowane opcje wyszukiwania nagranych materiału wideo. Pliki wideo z dysku twardego mogą być kopiowane na przenośną pamięć USB i odtwarzane na dowolnym komputerze PC.

Dostęp przez **sieć internetową IP** realizowany jest poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowany program, a także z platform mobilnych z wykorzystaniem specjalnych aplikacji (Android, iOS). Użytkownik może podglądać „na żywo” obrazy z kamer oraz odtwarzać i zapisywać nagrania na dysk swojego komputera. Obsługa połączeń **P2P** zapewnia zdalny dostęp oraz łatwą i szybką konfigurację niezależnie od łącza internetowego. Możliwa jest również zdalna konfiguracja rejestratora poprzez sieć TCP/IP.

Charakterystyka produktu

- obsługa kamer Turbo HD (HDTVI), AHD, HDCVI oraz kamer analogowych (CVBS)
- 2 dodatkowe kanały IP do 6Mpx każdy
- wejścia/wyjścia wideo: 16 (BNC) / 1 (VGA), 1 (HDMI), 1 (CVBS)
- wejścia/wyjścia audio: 4 (RCA) / 1 (RCA)
- praca w trybie pentaplex
- podwójny strumień transmisji
- rozdzielczość nagrywania: 5Mpx/4 Mpx/3Mpx/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
- parametry zapisu dla głównego strumienia: 5Mpx-12kl/s, 4Mpx-15kl/s, 3Mpx-18kl/s, 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s na kanał
- kanały IP: 2 kanały IP, po 6Mpx na każdy kanał (kamery HQ, również obsługa innych kamer przez Onvif)
- kompresja wideo: H.265+, H.265, H.264+, H.264
- maksymalna rozdzielczość wyświetlanego obrazu na HDMI: 4K UHD (3840x2160)
- 2 porty SATA (HDD max. 8TB każdy)
- 1 port USB 3.0, 1 port USB 2.0
- interfejs sieciowy: RJ45 (10M/100M/1000M Ethernet)
- interfejs RS485 - sterowanie kamerami obrotowymi
- 16 wejść alarmowych, 4 wyjścia alarmowe

Specyfikacja techniczna:

Model	HQ-THD1602HK
System	
Wejścia VIDEO IN	16 x BNC (1Vp-p 75Ω) PAL
Obsługiwane kamery Turbo HD (HDTVI)	5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60
Obsługiwane kamery AHD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Obsługiwane kamery HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
Obsługa kamer analogowych	CVBS
Obsługa kamer IP	2 kanały do 6Mpx (kamery HQ, obsługa Onvif)
Wyjścia HDMI/VGA	VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768 /60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście CVBS	Tak PAL:704x576
Audio	
Wejścia AUDIO IN	4 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ), wejście nr.1 może być używane do dwukierunkowej transmisji audio
Wyjścia AUDIO OUT	1 x RCA (Linear, 2Vp-p, 1kΩ)
Nagrywanie dźwięku	G.711u 64Kbps
Nagrywanie	
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264, również dla kanałów IP
Rozdzielczość nagrywania	5Mpx/4 Mpx/3Mpx/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Parametry nagrywania (główny strumień)	5Mpx-12kl/s, 4Mpx-15kl/s, 3Mpx-18kl/s, 1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF po 25kl/s na kanał
Rozdzielczość - kanały IP	2 kanały IP, 6Mpx każdy (kamery HQ, również obsługa innych kamer przez ONVIF)
Extra strumień	WD1/4CIF/CIF 25kl/s na kanał
Video Bitrate	32Kbps - 10Mbps
Tryb pracy	Pentapleks - Podgląd, Nagrywanie, Odtwarzanie/Archiwizacja, Zdalny podgląd, Zdalne Odtwarzanie/Archiwizacja
Dyski twarde	
Interfejs	SATA
Maks. ilość HDD	2 x HDD SATA
Maks. pojemność HDD	maks. 8TB każdy

Odtwarzanie	
Tryb odtwarzania	Zmienne prędkości odtwarzania, Pauza, Przewijanie, Jednoczesne odtwarzanie kilku kanałów
Wyszukiwanie nagrań	Numer kanału, Data, Czas, Kalendarz, Zdarzenie, Znacznik (Tag)
Praca sieciowa	
Funkcje	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, P2P, DDNS, NTP, SADP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, Onvif
Interfejs	Port RJ-45 (10/100/1000Mb/s)
Zdalna obsługa	VMS, Przeglądarka internetowa, mobilny (Android, iOS)
Inne	
Interfejsy	1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 16 x wej.alarm, 4 x wyj. alarm, 1 x RS485 do sterowania kamerami PTZ
Zasilanie	12VDC
Pobór mocy (bez HDD)	≤ 25 W
Temp. pracy / wilgotność powietrza	-10°C ~+55°C / 10% ~ 90%
Wymiary [mm]	380x320x48mm
Masa (bez HDD)	2kg

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)