

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-samsung-srn-2010p-0tb-p-7115.html>



Rejestrator Samsung SRN-2010P 0TB

Cena brutto **12 297,54 zł**

Cena netto **9 998,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

XRN-2010P1T, Rejestrator sieciowy 32 kamery, 256Mbps, HDMI/VGA, 4K, 8xSATA

XRN-2010 1TB jest nowoczesnym rejestratorem sprzętowym dla multimegapikselowych kamer IP (do 12MP). Posiada dwie gigabitowe karty sieciowe, dwa wyjścia video - HDMI i VGA - oraz obsługuje do 8 dysków twardych (do 6TB każdy) do przechowywania nagrań video. Lokalne wyjście monitorowe HDMI rejestratora może pracować w rozdzielczości 4K, a wyjście VGA służyć za monitor spot z możliwością oglądania kamer w trybie ekranu podzielonego. XRN-2010 1TB może rejestrować równolegle z video dane tekstowe i nakładać te informacje na obraz w czasie rzeczywistym i na nagrania oraz umieszczać w eksportowanym materiale dowodowym. Rejestrator posiada funkcjonalność pobierania nagrań z kart pamięci w kamerach po wznowieniu połączenia z nimi, co pozwala uzupełnić nagrania w pamięci rejestratora za czas, gdy nie było komunikacji sieciowej rejestratora z kamerami. XRN-2010 1TB mogą pracować w konfiguracji przejmowania nagrywania kamer, w przypadku awarii rejestratora zasadniczego, przez rejestrator zapasowy (tzw. Failover N+1). Z menu rejestratora można dokonać pełnej konfiguracji kamer Samsung Wisenet.

Podstawowe właściwości:

- Obsługa 32 kamer IP
- Możliwość podłączenia aż 8 dysków twardych o łącznej pojemności 48 TB
- Nagrywanie ciągle, według harmonogramu lub po zdarzeniu
- 8 wejść i 4 wyjścia alarmowe
- Kompresja przy użyciu kodowania H.264, H.265

Parametry techniczne	Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP	32 szt. (z kompresją video H.265, H.264 lub MJPEG)
	Maksymalna szybkość rejestracji	256 Mbps
	Obsługiwane kamery IP	Samsung, ONVIF
	Nagrywanie audio z kamer IP	Tak (G.711, G.726, AAC 16/48kHz)
	Tryby rejestracji	Ciągła, harmonogram, zdarzenia (ruch, analiza video, wejścia alarmowe)
	Interfejsy Ethernet	2 szt. (1000Mbps)
	Wydajność sieciowa	512 Mbps
	Wyjścia monitorowe	2 szt. (HDMI + VGA), HDMI do 4K (3840x2160), VGA do 1920x1080
	Zdolność do wyświetlania lokalnego	30kl./s@12MP, 120kl./s@8MP, 180kl./s@5MP, 240kl./s@3MP, 480kl./s@2MP(FullHD)/1MP(720p)/4CIF (wsparcie wyświetlania z wykorzystaniem dodatkowych strumieni z kamer)
	Liczba dysków wewnętrznych	8 szt. (dodatkowo 1 szt. eSATA, możliwość podłączenia iSCSI)
	Maksymalna pojemność pojedynczego dysku	6 TB
	Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, 802.1x
	Obsługiwane serwisy DDNS	Samsung iPOLIS DDNS
	Oprogramowanie do obsługi zdalnej	Smart Viewer, SSM, przeglądarki www: IE11+, Firefox 43+, Safari 9
	Współpraca ze smartfonami i tabletami	Samsung iPolis Mobile
	Rejestracja danych POS wraz z video	Tak - odbiór danych tekstowych przez TCP/UDP
	Możliwość zapewnienia redundancji rejestratora	Tak (funkcja Failover z innym XRN-201x)
	Współpraca z kamerami z kartami pamięci	Tak (podbieranie nagrań z kart pamięci w kamerach za czas braku łączności z rejestratorem)
	Liczba jednoczesnych użytkowników zdalnych	10
	Wejścia alarmowe	8 szt. (NO/NC)
	Wyjścia alarmowe	4 szt. (przełącznikowe)
	Porty USB	2 szt. (myszka, pen-drive, HDD)
	Interfejs użytkownika w języku polskim	Tak
	Inne	Możliwość konfiguracji kamer z interfejsu rejestratora, sterowanie z SPC-2000, diody statusowe LED
	Zasilanie	230 VAC
	Pobór mocy	Do 99 W (z 8 dyskami)
	Temperatura pracy	0..40 °C
	Wymiary	440x88x385 mm
	Waga	4,9 kg
	Akcesoria w komplecie	Myszka USB, pilot IR, uchwyty rack
	Spełniane normy i standardy	CE

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)