

Dane aktualne na dzień: 29-05-2024 07:08

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-vnvr-24-p-6444.html>



Rejestrator VNVR-24

Cena brutto	2 457,54 zł
Cena netto	1 998,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Rejestrator VNVR-24

Cechy charakterystyczne:

- Nagrywanie do 24 kamer IP w rozdzielczości Full HD
- Możliwość wygodnego (bez konieczności konfiguracji routera) logowania przez "chmurę"
- Obsługa do 8 twardych dysków (maksymalna pojemność każdego dysku wynosi 4TB)
- Wiele form dostępu przez sieć: Internet Explorer, aplikacja komputerowa CMS, aplikacje na urządzenia mobilne (OS iPhone, OS iPad, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian)

Specyfikacja techniczna

System

Procesor	Hi3521
System operacyjny	Linux

Kodowanie i dekodowanie

Kodowanie	24 kanałów 1080p, kamery IP
Dekodowanie	2 kanał 1080p@50/60 klatek/s (odtwarzanie w czasie rzeczywistym dla kanałów: 1-16)

Video

Wejście	24*1080p/32*720p/32*D1, kamery IP
Standard	PAL (625 linii, 50 klatek/s), NTSC (525 linii, 60 klatek/s)
Dwukierunkowa transmisja audio	1 wejście audio/1 wyjście audio

Audio

Wejście	1 kanał RCA
Wyjście	1 kanał RCA

Dwukierunkowa ransmisja audio	1 wejście audio/1 wyjście audio
Wyświetlanie	
Wyjścia video	1 HDMI, 1 VGA
Rozdzielczość obrazu	1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Podział obrazu	1/4/16/25
Strefy prywatności	4 prostokątne strefy (dla każdej kamery)
OSD	Nazwa kamery, Czas, Utrata sygnału video, Ukrywanie kamery, Detekcja ruchu, Nagrywanie
Nagrywanie	
Kompresja Video/Audio	H.264/G.711A
Rozdzielczość	1080p/960p/720p/D1/CIF/QCIF
Prędkość nagrywania	(Główny strumień): 1080p/960p/720p/D1 (1-25/30 klatek/s), (Dodatkowy strumień): D1/CIF/QCIF (1-25/30 klatek/s)
	48-8192 kb/s
Współczynnik transmisji	Ręczny/ Harmonogram (Ciągły/ Detekcja ruchu/Alarmowy)/Stop
Tryb nagrywania	1-120 min (domyślnie: 60 min), Nagrywanie po zakończeniu zdarzenia
Czasy nagrywania	(Post-record): 10-300s
Detekcja ruchu i Alarm	
Podejmowane działania	Nagrywanie, PTZ, Sekwencja obrazów, Email, FTP, Sygnał dźwiękowy i komunikaty na ekranie
Detekcja video	Detekcja ruchu, Ilość stref Detekcji Ruchu: 396 (22x18), Utrata sygnału video i maskowanie kamery
Wejścia alarmowe	16
Wyjścia przekaźnikowe	4
Odtwarzanie i backup	
Jednoczesne odtwarzanie	2 kanały
Tryb szukania	Czas/Data/Alarm/Detekcja ruchu i szukanie precyzyjna (z dokładnością do 1 sekundy)
Funkcje odtwarzania	Odtwarzanie, Pauza, Stop, Przewijanie, Szybkie odtwarzanie, Wolne odtwarzanie, Następny plik, Poprzedni plik, Następna kamera, Poprzednia kamera, Cały ekran, Powtórzenie, Odtwarzanie losowe, Wybór nagrań do backupu, Cyfrowy zoom
Tryb backupu	Urządzenie pamięci USB 2.0/Sieć
Sieć	
Ethernet	RJ45 (10M/100M/1000M)
Onvif	Onvif ver. 2.0
Funkcje sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtr IP, PPPOE, DDNS, FTP, Szukanie urządzeń o danym adresie IP, NETIP tak
Chmura	(OS iphone, OS ipad, Android, Windows Phone, Blackberry, Symbian)
Urządzenia mobilne	
Przestrzeń dyskowa	
Porty do podłączenia twardych dysków	8 porty SATA (max. pojemność jednego dysku: 4TB)
Dodatkowe interfejsy	
USB	2 porty USB 2.0
RS485	1 port do sterowania PTZ
Informacje ogólne	
Zasilanie	DC 12V/4A
Pobór mocy	