

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/rejestrator-yudor-yds-09na-p-2606.html>



# Rejestrator Yudor YDS-09NA

## Opis produktu

**YDS-09NA Rejestrator sieciowy NVR VGA HDMI - 9 kamer IP Megapikselowych**

Rejestrator sieciowy! Wbudowany system operacyjny LINUX. Tryb pracy PENTAPLEX.

### Podstawowe cechy:

- Tryb pracy PENTAPLEX
- **Nagrywanie 270kl/s w 1920x1080 H.264 , 270kl/s w 1280x1024, 270kl/s w 720p**
- **Odtwarzanie 9 kanałów 2MPIX równocześnie**
- **Obsługa 2 strumieni w celu przyspieszenia działania na wolnych**
- łączach internetowych
- **Obsługa 4x HDD (do 12TB)**
- nagrywanie audio z mikrofonów kamer IP YUDOR
- **Wyjście HDMI (1920x1080) oraz VGA**
- Obsługa pilotem IR, obsługa myszą
- LAN 1GBIT/100mbit, wyjście RS-485, alarm I/O.
- Oprogramowanie CMS, web-serwer, 3x USB

---

Rejestrator YDS-04NA może nagrywać **9 kamer IP (YUDOR YUC)** w rozdzielczości **2megapiksele** (prędkość nagrywania 270kl/s 1920x1080). Mocny procesor umożliwia odtwarzanie obrazu z 9 kamer IP w jednym czasie, podgląd sieciowy oraz podgląd na żywo!

**Dodatkowe oprogramowanie CMS - pozwala na zarządzanie wieloma rejestratorami naraz - z paru stacji roboczych.**

Rejestrator posiada wyjście VGA (rozdzielczość HDready), lub HDMI na którym możemy kompletnie skonfigurować urządzenie, automatycznie dodać kamery IP, przeglądać nagrania itp.

Rejestrator można obsługiwać przy pomocy myszy USB lub pilota IR.

Graficzne Menu OSD jest łatwe w nawigacji, pozwala na ustawienie wszystkich parametrów nagrywania takich jak: harmonogram, detekcja ruchu, czas, alarmy itp. Rejestrator obsługuje zaawansowane zarządzanie kontami wielu użytkowników, maski prywatności oraz wiele innych funkcji internetowych (UPnP, PPoA, DDNS, itp). Z rejestratorem można połączyć się przez przeglądarki internetowe (IE, Firefox, Chrome), oprogramowanie CMS (obsługa wielu rejestratorów naraz), telefony komórkowe iOS (iphone), android itp.

Rejestrator posiada innowacyjne zarządzanie strumieniami z kamer IP, które pozwala na przesył obrazu w mniejszej rozdzielczości! Pozwala to na przeglądanie kamer w trybie na-żywo na wolniejszych łączach internetowych (rejestrator przy podłączeniu w podziale przesyła strumień w rozdzielczości 640x480, H.264)

**Rejestrator YDS-09NA, pozwala na podgląd obrazu z kamer IP na telefonach komórkowych (android, iphone), oraz odtwarzanie nagrań! Rejstrator wykorzystuje niezależny strumień do obsługi urządzeń PDA.**

**Zaletą jest liczba obsługiwanych dysków twardych. Aż 4 dyski - co przy zastosowaniu dysków 3TB, daje nam możliwość nagrywania 12TB (około 3 miesiące nagrań, z 9 kamer, 1600x1200, 10kl/s, 27mbit stream, det ruchu na poziomie 40%)**

#### Specyfikacja:

|                                                                 |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System operacyjny</b>                                        | Embedded LINUX                                                                                      |
| <b>Tryb pracy</b>                                               | PENTAPLEX                                                                                           |
| <b>Kompresja</b>                                                | H.264                                                                                               |
| <b>Rozdzielczość nagrywania</b>                                 | CIF, half-D1, D1, 1,3MPiX, 2MPiX, 3MPiX, 5MPiX                                                      |
| <b>Prędkość nagrywania</b>                                      | 270kl/s w 1920x1080                                                                                 |
| <b>Wejścia / Wyjścia</b>                                        | 3x USB, RS-485, alarm I/O, MIC-IN, speaker out,                                                     |
| <b>Obsługa</b>                                                  | Pilot IR, Mysz USB, Internet                                                                        |
| <b>Detekcja ruchu</b>                                           | Tak, 3 strefy                                                                                       |
| <b>Maski prywatności</b>                                        | Tak, 3 strefy                                                                                       |
| <b>Wyjścia wizyjne</b>                                          | VGA (HDready 1024x768, 1280x1024) HDMI (Full HD 1920x1080i)                                         |
| <b>Odtwarzanie</b>                                              | 270kl/s 1920x1080                                                                                   |
| <b>Zoom</b>                                                     | 9x przy odtwarzaniu / podglądzie live                                                               |
| <b>Bitrate</b>                                                  | CBR, 36mbit max, VBR                                                                                |
| <b>Interfejs sieciowy</b>                                       | Ethernet(10/100Base-T), RJ-45                                                                       |
| <b>Liczba jednoczesnych połączeń</b>                            | 4                                                                                                   |
| <b>Protokoły</b>                                                | ONVIF, HTTP, TCP/ IP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP                                 |
| <b>Obsługa dysków twardych</b>                                  | 4x SATA (do 12TB)                                                                                   |
| <b>Minimalne wymagania sprzętowe oprogramowania sieciowego</b>  | Windows 2000, XP, 2003, IE 6 lub wyżej,<br>Intel Celeron 1,6 GHz, 256 MB Ram, Karta graficzna 32 MB |
| <b>Sugerowane wymagania sprzętowe oprogramowania sieciowego</b> | Windows 2000, XP, 2003, IE 6 lub wyżej,<br>Intel Celeron 2 GHz, 512 MB Ram, Karta graficzna 64 MB   |
| <b>Temperatura pracy</b>                                        | -10°C - +40°C                                                                                       |
| <b>Zasilanie</b>                                                | DC 12 V / 5 A,                                                                                      |

---

**Wymiary**  
**Waga**

360 mm x 60 mm x 41 mm  
2kg

**zadzwoń i zapytaj o rabat**  
**(22 672-36-36) (505-130-571)**