



Samsung (Rejestratory, akcesoria)

Opis produktu

Cennik: Rejestratory Samsung

Rejestratory

SRD-1673DP 1TB	Rejestrator cyfrowy 960H , 16 wejść video, Ethernet-1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, sterowanie po kablu koncentrycznym , kompresja H.264, wyświetlanie 1920x1080p , nagrywanie 400 kl/s w D1 dla wszystkich kamer w rozdzielczości 960x576 , znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x HDMI, 1 x VGA-MAIN, 2 x BNC -SPOT), 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 16 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 4 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	8 445,20
SRD-1670DP 1TB	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, 16 x wyjścia, Ethernet-1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 400 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 4 x BNC - SPOT) 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 16 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	11 149,90
SRD-1670DCP bez dysku	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, 16 x wyjścia, Ethernet-1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, sterowanie PTZ za pomocą kabla koncentrycznego-COAXIAL, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 400 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 4 x BNC - SPOT) 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 16 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	10 904,80
SRD-1653DP 1TB	Rejestrator cyfrowy 960H, 16 wejść video, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 1920x1080p , nagrywanie 400 kl/s w CIF dla wszystkich kamer 960x576, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x HDMI, 1 x VGA-MAIN, 2 x BNC-SPOT), 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 16 wejścia/1 wyjście audio, maks. 4 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	5 650,20
SRD-1650DP bez dysku	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, 16 x wyjścia, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T, RS232/485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 400 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 16 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość	5 035,30

	podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	
SRD-873DP 1TB	Rejestrator cyfrowy 960H , 8 wejść video, Ethernet-1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, sterowanie po kablu koncentrycznym , kompresja H.264, wyświetlanie 1920x1080p , nagrywanie 200 kl/s w D1 dla wszystkich kamer w rozdzielczości 960x576 , znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x HDMI, 1 x VGA-MAIN, 2 x BNC -SPOT), 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 8 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 4 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	5 650,20
SRD-870DP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, 8 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 200 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 8 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	8 518,30
SRD-870DCP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, 8 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, sterowanie PTZ za pomocą kabla koncentrycznego-COAXIAL, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 200 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 8 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	8 849,40
SRD-850DP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, 8 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 200 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 8 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	4 781,60
SRD-850DCP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, 8 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, sterowanie PTZ za pomocą kabla koncentrycznego-COAXIAL, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 200 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 4 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 8 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie, możliwość podłączenia 2x macierzy dyskowych eSATA	4 949,30
SRD-830DP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, 8 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 3 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 5 x HDD SATA, DVD w standardzie	4 166,70
SRD-470DP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 4 wejść video, 4 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 3 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT), 4 wejść/4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, DVD w standardzie	2 498,30
SRD-470DP bez dysku	Rejestrator cyfrowy, 4 wejść video, 4 x wyjścia, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w D1 dla wszystkich kamer, znak wodny, 3 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x	2 188,70

	VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT), 4 wejść/4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, DVD w standardzie	
SRD-442 500GB	Rejestrator cyfrowy z wyświetlaczem dotykowym 4,3", 4 wejść video, Ethernet- 1x RJ-45 10/100 Base-T(transfer w sieć w CIF), kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 25 kl/s w 4CIF dla wszystkich kamer , znak wodny, RS-485-sterowanie kamerami PTZ, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC lub 1 x VGA - MAIN), 4 wejść/1 wyjścia alarmowe, 1 wejścia/1 wyjście audio (G.711), maks. 2 x HDD SATA, brak DVD	2 347,80
SRD-440 500GB	Rejestrator cyfrowy, 4 wejść video, Ethernet- 1x RJ-45 10/100 Base-T, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, 25 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer , znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN), 4 wejść/1 wyjścia alarmowe,1 wejścia/1 wyjście audio (G.711), maks. 1 x HDD SATA, brak DVD	1 371,70
SRD-440 bez dysku	Rejestrator cyfrowy, 4 wejść video, Ethernet- 1x RJ-45 10/100 Base-T, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w CIF dla wszystkich kamer, 25 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer , znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN), 4 wejść/1 wyjścia alarmowe,1 wejścia/1 wyjście audio (G.711), maks. 1 x HDD SATA, brak DVD	984,70
Rejestratory wersja ekonomiczna		
SRD-1652DP 500GB	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w 4CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 3 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) , 16 wejść/4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 4 x HDD SATA, DVD w standardzie, maks. 3 użytkowników połączonych w trybie szukania, 10 użyt. połączonych na żywo w UNICAST i 20 użyt. w MULTICAST, 2 x USB	4 097,90
SRD-1640P 500GB	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T (transmisja w CIF -1 użyt na żywo), RS485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN)16 wejść/2 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, Zasilanie 12V	3 392,70
SRD-1640P NO HDD	Rejestrator cyfrowy, 16 wejść video, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T (transmisja w CIF -1 użyt na żywo), RS485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 100 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN)16 wejść/2 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, Zasilanie 12V	2 812,20
SRD-852P 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, Ethernet- 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS232/485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 50 kl/s w 4CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 3 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN, 1 x BNC - SPOT) , 8 wejść/4 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 4 x HDD SATA, DVD w standardzie, maks. 3 użytkowników połączonych w trybie szukania, 10 użyt. połączonych na żywo w UNICAST i 20 użyt. w MULTICAST, 2 x USB	3 315,30
SRD-840P 500GB	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T (transmisja w CIF -1 użyt na żywo), RS485, kompnpresja H.264, wyświetlanie 704x576,	2 924,00

	nagrywanie 50 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN)8 wejść/2 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, Zasilanie 12V	
SRD-840P NO HDD	Rejestrator cyfrowy, 8 wejść video, Ethernet- 1 x RJ-45 10/100 Base-T (transmisja w CIF -1 użyty na żywo), RS485, kompresja H.264, wyświetlanie 704x576, nagrywanie 50 kl/s w 4 CIF dla wszystkich kamer, znak wodny, 2 x wyjście monitorowe (1 x BNC, 1 x VGA - MAIN)8 wejść/2 wyjścia alarmowe, 4 wejścia/1 wyjście audio (ADPCM), maks. 1 x HDD SATA, Zasilanie 12V	2 653,10
DVS-04LE-A	Funkcja Pentaplex, Interfejs użytkownika Graficzny, wejścia video 4 kanały, złącze BNC, Wyjścia video 1 kanał Composite Video, BNC, 1Vp-p, 1 wyjście VGA, 1 wyjście HDMI, kompresja video H.264, Rozdzielczość 4CIF 704 x 576 CIF 352 x 288 QCIF 176 x 144, nagrywanie CIF: 100 kl/s, D1: 25 kl/s, Audio Wejścia audio 4 kanały, BNC, Wyjścia audio 1 kanał, BNC, Kompresja audio G.711A, Detekcja ruchu i Alarmy, wejścia alarmowe 4 kanały, wyjścia alarmowe 3 kanały NO / NC, HDD 1 port SATA, Funkcja RAID, Interfejs Port RJ-45 (10/100Mb/s), Funkcje TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, e-mail, FTP, USB 2 porty USB 2.0; RS232, RS485, zasilanie DC +12V / 3.3A, wymiary 375 x 285 x 45 mm (szer. x głęb. x wys.)	679,00
DVS-08LE-A	Funkcja Pentaplex, wejścia video 8 kanałów, złącze BNC, wyjścia video 1 kanał Composite Video, BNC, 1 wyjście VGA, 1 wyjście HDMI, Kompresja video H.264, Rozdzielczość 4CIF 704 x 576 CIF 352 x 288 QCIF 176 x 144, nagrywanie CIF: 200 kl/s D1: 50 kl/s, wejścia audio 8 kanałów, BNC, wyjścia audio 1 kanał, BNC, Kompresja audio G.711A, wejścia alarmowe 4 kanały, wyjścia alarmowe 3 kanały NO / NC, HDD 1 port SATA, funkcja RAID, Interfejs Port RJ-45 (10/100Mb/s) Funkcje TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, e-mail, FTP, USB 2 porty USB 2.0, RS232, RS485, zasilanie DC +12V / 3.3A, wymiary 375 x 285 x 45 mm (szer. x głęb. x wys.)	1 079,00
DVS-16LE-A	16 kanałów, złącze BNC, wyjścia video 1 kanał Composite Video, BNC, 1 wyjście VGA, 1 wyjście HDMI, kompresja video H.264, rozdzielczość 4CIF 704 x 576 CIF 352 x 288 QCIF 176 x 144, nagrywanie CIF: 400 kl/s D1: 100 kl/s, wejścia audio 4 kanały, BNC, wyjścia audio 1 kanał, BNC, Kompresja audio G.711A, wejścia alarmowe 4 kanały, wyjścia alarmowe 3 kanały NO / NC, HDD 1 port SATA, funkcja RAID, Interfejs Port RJ-45 (10/100Mb/s), Funkcje TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, e-mail, FTP, USB 2 porty USB 2.0, RS232, RS485, zasilanie DC +12V / 3.3A, wymiary 375 x 285 x 45 mm (szer. x głęb. x wys.)	1 569,00
Macierze dyskowe		
SVS-5R	macierz dyskowa RAID zewnętrzna do rejestratorów z serii SVR na 4 dyski SATA (ograniczenie zależne od pojemności dostępnych dysków), Szybki transfer sięgający do 3.0 Gbps (SATA II), pełna konfiguracja RAID za pomocą wejścia USB, wyświetlacz LCD wyświetlający status pracy,	10 651,10
SVS-5E	macierz dyskowa zewnętrzna do rejestratorów SVR-1650/1640/950 na 4 dyski (ograniczenie zależne od pojemności dostępnych dysków); możliwe podłączenie 4 macierzy	5 147,10
Akcesoria (Klawiatury)		
	Klawiatura systemowa pozwala na zdalną obsługę kamer i rejestratorów Samsung	

SPC-6000	E/T kamer szybkoobrotowych, krosownicą wizyjną, wyświetlacz dotykowy 5" LCD Joystick 3D, pokrętło jog/shuttle, Wejście wideo i przelotak BNC, Port RS485/422, zaimplementowane protokoły: Samsung T, Samsung E, Pelco P, Pelco D, Vicon, Panasonic, Honeywell, American Dynamic, Elmo, GE-Khalatel, Bosch, OSD wielkojęzykowe - polski, Zasilanie 12V DC	3 409,90
SPC-2010	Klawiatura systemowa pozwala na zdalną obsługę kamer i rejestratorów Samsung serii SRD, kamer szybkoobrotowych, Joystick 3D, pokrętło jog/shuttle, Port RS485/422, zaimplementowane protokoły: Samsung T, Samsung E, Pelco P, Pelco D, Vicon, Panasonic, Honeywell, American Dynamic, Elmo, GE-Khalatel, Bosch, Zasilanie 12V DC	2 210,20

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)