

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 03:36

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/switch-poe-bcs-upsip4e-s-p-4669.html>



Switch PoE BCS-UPS/IP4/E-S

Cena brutto	810,57 zł
Cena netto	659,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zasilacz buforowy BCS-UPS/IP4/E-S

BCS-UPS/IP4/E-S to modułowy zestaw zasilania buforowego, przeznaczony do współpracy z systemem monitoringu IP PoE. Zestaw przeznaczony jest do zasilania buforowego kamer IP PoE 48VDC, rejestratora 12VDC oraz transmisji danych poprzez dedykowane przełączniki sieciowe PoE. Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością >90%, a cały zestaw dzięki budowie modułowej umożliwia zastosowanie w systemach 4/8/16+ kamer.

W skład zestawu BCS-UPS/IP4/E-S wchodzi:

1x BCS-ZA1206/UPS

- Moc ciągła zasilacza 72W
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V
- Elektroniczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia BATT
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatora
- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia 12V oraz wejścia 230V

1x BCS-xPoE6

- Szeroki zakres napięcia wyjściowego
- Niewielkie wymiary
- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego portu osobno
- Sygnalizacja optyczna transmisji oraz zasilania każdego portu
- Bardzo niski pobór energii

1x BCS-SU50/48

- Niski pobór prądu przez układ przetwornicy
- Szeroki zakres napięcia wejściowego typowy dla zasilaczy buforowych 12/24VDC
- Zabezpieczenie termiczne, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe

1x BCS-AVC1203 (moduł zasilania rejestratora 12VDC +/-5%)


1x obudowa wewnętrzna IP21 (300x320x90mm), miejsce na akumulator max 12V/17Ah

Specyfikacja:

BCS-ZA1206/UPS	
Napięcie zasilania	230VAC +/- 10%
Nominalne napięcie wyjściowe	12VDC +/- 15% (uwzględnia pracę na akumulatorze)
Typowa sprawność	Powyżej 90%
Prąd ładowania akumulatora	1A lub 2A (wybierany zworką)
Akumulator	Kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA
Wydajność prądowa zasilacza	6A
Temperatura pracy	-10°C – 40°C
Wymiary obudowy (wys. X szer. X gł.)	W zależności od wersji

BCS-xPoE6	
Napięcie zasilania	10÷56 DC (Vin lub PoE IN)
Napięcie wyjściowe dla urządzeń PoE	Uwy PoE = Uwe (10÷56V DC)
Ilość portów LAN	6 (4x LAN+PoE OUT; 1x LAN; 1x LAN / LAN+PoE IN)
Właściwości portów LAN	Szybkość 10/100Mbps (autonegocjacja)
Warstwa przełączania	2
Wielkość tablicy MAC	1k
Zabezpieczenie wyjść PoE	Bezpiecznik polimerowy 1,1A / Kanał
Typ zasilania PoE	Passive (4,5+) (7,8-)
Temperatura pracy	-10 °C ÷ +40 °C
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	85 x 69 x 19 mm

BCS-SU50/48	
Napięcie zasilania	8÷30VDC
Napięcie wyjściowe	48V DC
Moc wyjściowa maksymalna	50W (Uwe=12VDC)
Typowa sprawność	93% (Uwe=12VDC, Uwy=48VDC, Iwy=1A)
Pobór prądu przez układ przetwornicy	27mA (Uwe=12VDC)
Temperatura pracy	od -10°C do 40°C
Obudowa	brak, konstrukcja otwarta
Wymiary płytki elektr. (szer. x dł. x wys.)	40 x 61 x 16 mm



Katalog: Systemy zasilania BCS

zadzwoń i zapytaj o rabat
(22 672-36-36) (505-130-571)