

Dane aktualne na dzień: 01-06-2024 07:24

Link do produktu: <http://sklep-monitoring.pl/zasilacz-24v-psach-04244-pulsar-p-2243.html>



Zasilacz 24V PSACH 04244 Pulsar

Cena brutto	214,02 zł
Cena netto	174,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Zasilacz stabilizowany liniowy PSACH 04244 PSU-U-24V/AC-4A/4/FTA/PTC-TR-HC w obudowie hermetycznej

Zasilacz Pulsar **PSACH-04244** przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC o wartości **24V** i wydajności całkowitej **4A**. Zasilacz posiada **4 wyjścia** zabezpieczone niezależnie bezpiecznikami topikowymi lub PTC. Napięcie wyjściowe może być korygowane (skokowo) za pomocą zworek U1/U2, niezależnie dla każdego wyjścia AUX. Zasilacz posiada zabezpieczenia: przeciwzwarciove (SCP), przeciążeniowe (OLP), termiczne transformatora (OHP) oraz wyjście techniczne AW informujące o awarii wyjścia (zadziałanie SCP), służące do zdalnej kontroli pracy. Zasilacz umieszczony jest w plastikowej (ABS), natynkowej obudowie z optyczną sygnalizacją pracy informującą o stanie: wyjść i/lub awarii. Obudowa wyposażona jest ponadto w mikroprzełącznik (TAMPER) sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

Specyfikacja:

- obudowa: natynkowa, **hermetyczna IP65**
- napięcie wyjściowe: **24V AC**
- zasilanie: 230V AC, 50Hz
- **nominalny sumaryczny prąd wyjściowy: (4 x 1A) - 4A**
- **ilość wyjść: 4**
- sygnalizacja optyczna LED
- zamykanie: skręcana
- zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50 V DC max. NC,
- napięcie wyjściowe U1: 23,0V÷28,0V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia), U2 : 25,5V÷31,5V AC (100% obciążenia ÷ 0% obciążenia)
- prąd wyjściowy: 4x 1,0 A, S 4,0A@24 V AC max. lub S 3,7A@27V AC max
- wymiary: 185 x 265 x 95 mm
- waga netto/brutto: 2,35/2,5 kg
- temperatura pracy -10st.C...+40st.C

